



sistemi e componenti per canalizzazioni elettriche



l'evoluzione continua

**CATALOGO
2019 - 20**

professional **LINE**



il materiale elettrico italiano



SEDE, STABILIMENTO E CENTRO RICERCA

Via Generale C.A. Dalla Chiesa, 18 - 24020 Scanzorosciate (BG)

Tel. +39 035 665077/668264 - Fax +39 035 655475/6590705

info@elettrocanali.com

UN'IMPRESA ITALIANA APPREZZATA NEL MONDO

ELETTROCANALI SPA



**NUOVO INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO 2018**
Scanzorosciate (BG)

Nei 4 stabilimenti in Italia progettiamo e realizziamo prodotti che vengono distribuiti in oltre 70 paesi. Tecnici esperti e manodopera qualificata contribuiscono a migliorare e ad incrementare la gamma, su richiesta di una clientela che da sempre ci apprezza e ci supporta; questo catalogo testimonia la continua evoluzione di un progetto imprenditoriale nato oltre 40 anni fa, sul quale continuiamo ad investire in risorse umane e in tecnologia.



FILIALE E STABILIMENTO
Via Pianodardine, 16/B - 83100 Avellino (AV)
Tel. +39 0825 624128/9 - Fax +39 0825 622223
info@elettrocantali-av.com



ELETTROCANALI FRANCE Sarl
Vie De Bousieu - Ruy-Montceau, BP 90244
38305 BOURGOIN-JALLIEU Cedex (F)
Tel. +33 (0)474 280588 - Fax +33 (0)474 280883
elettrocantali.france@elettrocantali.com



STABILIMENTO
Via Vincenzo Pirani, 1
60131 Ancona (AN)



STABILIMENTO
Via Levata, 40 - 24066 Pedrengo (BG)



ELETTROCANALI IBERICA SISTEMAS Y COMPONENTES S.L.
@ Sant Cugat Business Park - Av. Via Augusta 15-25
08174 Sant Cugat del Vallès (E)
Tel. +34 931514 693
ventas@elettrocantali.com

La gamma



SPINE, PRESE E ADATTATORI



PORTALAMPADE, MULTIPRESE, PROLUNGHE




APPARECCHI, RESIDENZIALI E PLACCHE



MINICANALI E CANALI PORTACAVI



CANALI A BATTISCOPIA E CORNICE



CANALI PER CONDIZIONAMENTO



PRESE E SPINE INDUSTRIALI



QUADRI DI DISTRIBUZIONE




AVVOLGICAVO CIVILI E INDUSTRIALI



CENTRALINI DI DISTRIBUZIONE



CASSETTE DI DERIVAZIONE



CASSETTE DA INCASSO



TUBI PROTETTIVI E GUAINE



ACCESSORI PER TUBI E GUAINE, FISSAGGI



PRESSACAVI E MORSETTI

La gamma ELETTRICANALI per la vendita a libero servizio si articola su una selezione qualificata di materiale elettrico e componenti per installazione confezionati specificatamente. I vantaggi della confezione in flow pack, sacchetto, in blister o sfusa sono molteplici: permettono la vendita attraverso scaffalature attrezzate con i nostri espositori o quelli già presenti nel punto vendita e, allo stesso tempo, sono presentabili nelle cassettiere componibili a bocca aperta o semplicemente venduti nei nostri cartoni aperti sul posto. I prodotti ELETTRICANALI sono identificati secondo il codice: i caratteri iniziali "ECK" rimandano ad articoli studiati e realizzati specificatamente per la vendita a libero servizio. I codici con caratteri iniziali "EC" e finale "W" sono prodotti del catalogo generale dei sistemi e componenti per canalizzazioni elettriche e apparecchiature realizzati in confezione dedicata alla vendita a libero servizio, con codice a barre su ogni singolo articolo o confezione minima. Questo significa che, oltre alla gamma illustrata su questo catalogo, specifica e dedicata al self-service, sono disponibili ulteriori prodotti che sono riportati sul catalogo generale, in imballo e confezione specifica. ELETTRICANALI dispone di una vasta gamma di oltre 4000 articoli per l'installazione elettrica in bassa tensione: tutti possono essere personalizzati per la vendita self-service. La gamma ELETTRICANALI si articola in grandi famiglie di materiale per installazione, frutto dell'esperienza maturata in oltre quarant'anni di attività nella produzione di materiale elettrico in bassa tensione. L'esperienza consolidata del marchio si esprime per prima nella famiglia delle canalizzazioni che comprende: canali a battiscopa e cornice, minicanali e canali a pavimento, canali portacavi e porta apparecchi, canali per condizionamento, canali asolati e accessori per quadristi. La famiglia dei sistemi di apparecchiature industriali è composta da prese e spine EN 60309 fino a 125A, prese interbloccate orizzontali, verticali e con porta fusibili, quadri di distribuzione ASC/DBO, quadri da cantiere ASC, avvolgicavo civili e industriali. La famiglia dei contenitori comprende centralini da parete IP40, stagni e per emergenza, centralini da incasso tradizionali e d'arredo, cassette di derivazione da parete termoresistenti e autoestinguenti, contenitori da parete per apparecchi civili, cassette di derivazione da incasso tradizionali e per pareti cave, scatole per apparecchi modulari. La famiglia dei sistemi di tubi e accessori offre tubi protettivi rigidi lisci e bicchierati in esecuzione standard o halogen free, tubi protettivi corrugati in PVC e autorinvenenti in polipropilene, guaine spiralate, sistemi di raccordi IP67/IP65/IP40 per tubi rigidi, corrugati e guaine, sistemi di fissaggio, pressacavi e morsetti unipolari. La famiglia delle linee residenziali mette a disposizione una linea di apparecchiature modulari domestiche moderne ed affidabili, integrate con le placche coprinteruttori. Di semplice installazione e di pratico utilizzo questa gamma di prodotti si contraddistingue per la più ampia scelta e la massima integrazione in qualsiasi tipo d'ambiente.

ELETTROCANALI mette a disposizione della clientela l'imballo e il confezionamento più idoneo al prodotto ed alla modalità di vendita. Per lo stesso articolo, infatti, sono disponibili diverse soluzioni di packaging, per soddisfare le diverse esigenze della distribuzione. Le confezioni sono diverse, mentre l'imballo standard è sempre realizzato in robusti cartoni che contengono le confezioni singole o multiple come specificato.



FLOW PACK

In materiale plastico trasparente con foro per ganci mobili, con le caratteristiche principali e codice a barre. Questa confezione è disponibile per tutte le prese, spine, adattatori della serie codice ECK336xx.



BLISTER

In materiale plastico trasparente con foro per ganci mobili, cartoncino con le caratteristiche principali e codice a barre. Questa confezione è disponibile per adattatori di sistema della serie civile, programmatori orari, materiale TV.



SACCHETTO

In materiale plastico trasparente di lunghezza variabile con foro europeo o con cavaliere in cartone per ganci mobili, targhetta riepilogativa e codice a barre.



SACCHETTO ETICHETTATO

In materiale plastico trasparente con etichetta riepilogativa e codice a barre. Confezione utilizzata per gli avvolgicavo della serie civile.



SFUSO ETICHETTATO

Materiale in confezione multipla in sacchetti, ogni singolo articolo è etichettato con il codice a barre. Questo tipo di confezione è disponibile per tutte le prese, spine e adattatori della serie civile e industriale.



SCATOLA ETICHETTATA

Confezione tipica per il materiale industriale come le prese interbloccate, centralini e quadri di distribuzione. Ogni scatola è etichettata con codice, descrizione, caratteristiche principali e codice a barre.



RETRAIBILE ETICHETTATO

Questa confezione è utilizzata per le scatole di derivazione e da incasso, tubi corrugati e guaine. Su ogni prodotto è apposta un'etichetta con codice, descrizione, caratteristiche principali e codice a barre.

Per l'allestimento del punto vendita ELETTROCANALI ha realizzato degli appositi espositori e soluzioni personalizzate rispondenti alle diverse tipologie di prodotto. L'espositore a ganci mobili **ECESPB**, studiato per le ferramenta, può essere liberamente organizzato posizionando i ganci a diverse altezze e su diverse file, rispondendo alla necessità di organizzare l'offerta con la massima flessibilità. Fornito in scatola di montaggio completo di ganci.

L'espositore per minicanali tipo **ECESPM** consente invece di veicolare l'offerta della canalizzazioni tramite l'imballo standard ELETTROCANALI che, opportunamente predisposto, funge da dispenser per la vendita al dettaglio delle singole barre di canale. Fornito assemblato e pronto all'uso.

La scatola **ECESCCA** e il suo separatore **ECESSEP** sono stati realizzati in cartone rigido fustellato in colore arancio per essere utilizzati come espositore da gondola. Il suo impiego è particolarmente indicato per articoli sfusi e di piccole dimensioni.

La rulliera metallica **ECRUL** è stata concepita su criteri di razionalità, robustezza e minimo ingombro. Accoglie tutte le nostre bobine di cavo per la vendita a metro. Il dispenser verticale **ECESDIS**, realizzato con telaio in acciaio verniciato e PVC trasparente, è uno strumento utilizzato per la vendita e promozione di articoli di piccole dimensioni quali, ad esempio, prese e spine ad uso domestico. Può essere utilizzato a banco oppure sospeso tramite apposito gancio.

| ESPOSITORE A GANCI MOBILI | DISTRIBUTORI PER GONDOLE STANDARD | | | ESPOSITORE PER MINICANALI |
|---|---|---|--|---|
| | Dispenser per piccoli prodotti | Rulliera per bobine di cavo | Scatole espositore | |
|  |  |  |  |  |
| ECESPB | ECESDIS | ECRUL | ECESCCA ECESSEP | ECESPM |

SPINE E PRESE MOBILI PER USO DOMESTICO

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colori standard: bianco e nero.
- Prese con alveoli protetti da contatti accidentali.
- Spine con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento.
- Passacavo di protezione morbido e sistema di fermacavo a vite.
- Tensione nominale: 250V~ 50Hz.
- Corrente nominale: 10-16A.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 750°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: CEI 23-50.
- Approvazioni: marchio IMQ.
- Grado di protezione: IP20.
- Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.
- Imballo singolo in flow pack.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE.



ITALIAN DESIGN



SPINE MOBILI 10A - USCITA ASSIALE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------------|---------------|-------------------------------|--------|-----|----------|------------|
| ECK33601 | 8054382041146 | Spina 10A 2P+T - bianco - S11 | ◇ | PCS | FLOWPACK | 100 |
| ECK33611 | 8054382041153 | Spina 10A 2P+T - nero - S11 | ◆ | PCS | FLOWPACK | 100 |

SPINE MOBILI 16A - USCITA ASSIALE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------------|---------------|-------------------------------|--------|-----|----------|------------|
| ECK33603 | 8054382041160 | Spina 16A 2P+T - bianco - S17 | ◇ | PCS | FLOWPACK | 50 |
| ECK33613 | 8054382041177 | Spina 16A 2P+T - nero - S17 | ◆ | PCS | FLOWPACK | 50 |

PRESE MOBILI 10A - USCITA ASSIALE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------------|---------------|-------------------------------|--------|-----|----------|------------|
| ECK33602 | 8054382041184 | Preso 10A 2P+T - bianco - P11 | ◇ | PCS | FLOWPACK | 100 |
| ECK33612 | 8054382041191 | Preso 10A 2P+T - nero - P11 | ◆ | PCS | FLOWPACK | 100 |

PRESE MOBILI 10/16A - USCITA ASSIALE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|--------|-----|----------|------------|
| ECK33604 | 8054382041207 | Preso 10/16A 2P+T - bianco - P17-11 | ◇ | PCS | FLOWPACK | 50 |
| ECK33614 | 8054382041214 | Preso 10/16A 2P+T - nero - P17/11 | ◆ | PCS | FLOWPACK | 50 |

ADATTATORI TRIPLI 10A



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------------|---------------|--|--------|-----|----------|------------|
| ECK33605 | 8054382041269 | Spina 10A 2P+T - 3 Prese 10A 2P+T - bianco - S11-P11 | ◇ | PCS | FLOWPACK | 100 |
| ECK33615 | 8054382041276 | Spina 10A 2P+T - 3 Prese 10A 2P+T - nero - S11-P11 | ◆ | PCS | FLOWPACK | 100 |

ADATTATORI TRIPLI 16A



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------------|---------------|--|--------|-----|----------|------------|
| ECK33606 | 8054382041283 | Spina 16A 2P+T - 3 Prese 10/16A 2P+T - bianco - S17-P17/11 | ◇ | PCS | FLOWPACK | 50 |
| ECK33616 | 8054382041290 | Spina 16A 2P+T - 3 Prese 10/16A 2P+T - nero - S17-P17/11 | ◆ | PCS | FLOWPACK | 50 |

ADATTATORI TRIPLI DI SISTEMA 10A - 2 PRESE + SCHUKO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------------|---------------|--|--------|-----|----------|------------|
| ECK33607 | 8054382041306 | Spina 10A 2P+T - 2 Prese 10A 2P+T + SCHUKO 16A - bianco S11-P11-30 | ◇ | PCS | FLOWPACK | 100 |
| ECK33617 | 8054382041313 | Spina 10A 2P+T - 2 Prese 10A 2P+T + SCHUKO 16A - nero S11-P11-30 | ◆ | PCS | FLOWPACK | 100 |

ADATTATORI TRIPLI DI SISTEMA 16A - 2 PRESE BIVALENTI + SCHUKO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------------|---------------|--|--------|-----|----------|------------|
| ECK33608 | 8054382041320 | Spina 16A 2P+T - 2 Prese 10/16A 2P+T + SCHUKO 16A - bianco S17-P17/11-30 | ◇ | PCS | FLOWPACK | 50 |
| ECK33618 | 8054382041337 | Spina 16A 2P+T - 2 Prese 10/16A 2P+T + SCHUKO 16A - nero S17-P17/11-30 | ◆ | PCS | FLOWPACK | 50 |

ADATTATORI DI SISTEMA 10A - SCHUKO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------------|---------------|--|--------|-----|----------|------------|
| ECK33609 | 8054382041344 | Spina 10A 2P+T - Presa SCHUKO 16A - bianco - S11-P30 | ◇ | PCS | FLOWPACK | 100 |
| ECK33619 | 8054382041351 | Spina 10A 2P+T - Presa SCHUKO 16A - nero - S11-P30 | ◆ | PCS | FLOWPACK | 100 |

ADATTATORI DI SISTEMA 16A - SCHUKO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------------|---------------|--|--------|-----|----------|------------|
| ECK33610 | 8054382041368 | Spina 16A 2P+T - Presa SCHUKO 16A - bianco - S17-P30 | ◇ | PCS | FLOWPACK | 50 |
| ECK33620 | 8054382041375 | Spina 16A 2P+T - Presa SCHUKO 16A - nero - S17-P30 | ◆ | PCS | FLOWPACK | 50 |

SPINE E PRESE MOBILI PER USO DOMESTICO



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colori standard: bianco e nero.
- Prese con alveoli protetti da contatti accidentali.
- Spine con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento.
- Passacavo di protezione e fermacavo con viti.
- Tensione nominale: 250V~ 50Hz.
- Corrente nominale: 10-16A
- Resistenza al calore anomalo: fino a 750°C. (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: CEI 23-50.
- Grado di protezione: IP20.
- Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.
- Imballo in confezione sfusa etichettata.

SPINE MOBILI - USCITA ASSIALE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|-------------------------------|--------|-----|---------|------------|
| ECK33301 | 8033576775296 | Spina 10A 2P+T - bianco - S11 | ◇ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33311 | 8033576775302 | Spina 10A 2P+T - nero - S11 | ◆ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33302 | 8033576775319 | Spina 16A 2P+T - bianco - S17 | ◇ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33312 | 8033576775326 | Spina 16A 2P+T - nero - S17 | ◆ | PCS | SFUSO | 20/200 |

SPINE MOBILI - USCITA A 90° SALVASPAZIO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| ECK33304 | 8033576775258 | Spina uscita a 90°- 10A 2P+T - bianco - S11 | ◇ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33314 | 8033576775265 | Spina uscita a 90°- 10A 2P+T - nero - S11 | ◆ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33305 | 8033576775272 | Spina uscita a 90°- 16A 2P+T - bianco - S17 | ◇ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33315 | 8033576775289 | Spina uscita a 90°- 16A 2P+T - nero - S17 | ◆ | PCS | SFUSO | 20/200 |

SPINE MOBILI - USCITA A 90° SALVASPAZIO ORIENTABILI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| ECK33306 | 8033576775999 | Spina uscita a 90°- 10A 2P+T - bianco - S11 | ◇ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33316 | 8033576776002 | Spina uscita a 90°- 10A 2P+T - nero - S11 | ◆ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33307 | 8033576776019 | Spina uscita a 90°- 16A 2P+T - bianco - S17 | ◇ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33317 | 8033576776026 | Spina uscita a 90°- 16A 2P+T - nero - S17 | ◆ | PCS | SFUSO | 20/200 |

SPINE E PRESE MOBILI PER USO DOMESTICO

PRESE MOBILI - USCITA ASSIALE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|-------------------------------------|--------|-----|---------|------------|
| ECK33502 | 8033576775975 | Preso 10A 2P+T - bianco - P11 | ◇ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33512 | 8033576775982 | Preso 10A 2P+T - nero - P11 | ◆ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33501 | 8033576775357 | Preso 10/16A 2P+T - bianco - P17/11 | ◇ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33511 | 8033576775364 | Preso 10/16A 2P+T - nero - P17/11 | ◆ | PCS | SFUSO | 20/200 |

SPINE MOBILI SCHUKO - DOPPIA USCITA: ASSIALE O A 90° SALVASPAZIO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECK33303 | 8033576775333 | Spina doppia uscita - 16A 2P+ T - bianco - S30 | ◇ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33313 | 8033576775340 | Spina doppia uscita - 16A 2P+ T - nero - S30 | ◆ | PCS | SFUSO | 20/200 |

PRESE MOBILI SCHUKO/BIVALENTI - USCITA ASSIALE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECK33406 | 8033576775371 | Preso 16A 2P+T - bianco - multistandard - P17/11-P30 | ◇ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33416 | 8033576775388 | Preso 16A 2P+T - nero - multistandard - P17/11-P30 | ◆ | PCS | SFUSO | 20/200 |

DISPENSER TRASPARENTE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------|---|--------|-----|---------|------------|
| ECESDIS | - | Dispenser per piccoli prodotti in plastica trasparente, supporto metallico verniciato appoggiabile direttamente su un piano o agganciabile agli scaffali. Dimensioni Ø 200 mm x H 600 mm. | ◇ | PCS | SFUSO | 1 |

ESPOSITORE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECESSCA | - | Espositore in cartone fustellato per gondola dim. 455x200x180 mm (PxBxH) | ◆ | PCS | SFUSO | 1 |
| ECESEEP | - | Separatore in cartone per espositore | ◆ | PCS | SFUSO | 1 |

ADATTATORI SINGOLI E MULTIPLI - ADATTATORI DI SISTEMA

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colori standard: bianco e nero.
- Prese con alveoli protetti da contatti accidentali.
- Spine con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento.
- Tensione nominale: 250V~ 50Hz.
- Corrente nominale: 10-16A.
- Potenza massima: 1500W.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 750°C. (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: CEI 23-57.
- Grado di protezione: IP20.
- Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.
- Imballo in confezione sfusa etichettata oppure in blister.



In colore azzurro i codici degli articoli in BLISTER

ADATTATORI SINGOLI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECK33401 | 8033576776071 | Spina 16A 2P+T - Presa 10/16A 2P+T - bianco - S17-P17/11 | ◇ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33411 | 8033576776088 | Spina 16A 2P+T - Presa 10/16A 2P+T - nero - S17-P17/11 | ◆ | PCS | SFUSO | 20/200 |

ADATTATORI TRIPLI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECK33405 | 8033954877550 | Spina 10A 2P+T - 3 Prese 10A 2P+T - bianco - S11-P11 | ◇ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33415 | 8033954877567 | Spina 10A 2P+T - 3 Prese 10A 2P+T - nero - S11-P11 | ◆ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33403 | 8033576775128 | Spina 16A 2P+T - 3 Prese 10/16A 2P+T - bianco - S17-P17/11 | ◇ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33413 | 8033576775135 | Spina 16A 2P+T - 3 Prese 10/16A 2P+T - nero - S17-P17/11 | ◆ | PCS | SFUSO | 20/200 |

ADATTATORE TRIPLO CON INTERRUTTORE LUMINOSO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECK33423 | 8053676570225 | Spina 16A 2P+T - 3 Prese 10/16A 2P+T - bianco - S17-P17/11 | ◇ | PCS | BLISTER | 20/200 |
| ECK33424 | 8053676575046 | Spina 10A 2P+T - 3 Prese 10A 2P+T - bianco S11-P11 | ◇ | PCS | BLISTER | 20/200 |

ADATTATORI QUADRUPLI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECK33420 | 8033954877635 | Spina 10A 2P+T - 4 Prese 10A 2P+T - bianco - S11-P11 | ◇ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33410 | 8033576775241 | Spina 16A 2P+T - 4 Prese 10/16A 2P+T - bianco - S17-P17/11 | ◇ | PCS | SFUSO | 20/200 |

ADATTATORI SINGOLI E MULTIPLI - ADATTATORI DI SISTEMA

ADATTATORI DI SISTEMA SPINA SCHUKO / PRESA BIVALENTE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| ECK33503 | 8033576775180 | Spina SCHUKO 16A 2P+T - Presa 10/16A 2P+T - bianco - S30-P17/11 | ◇ | PCS | SFUSO | 20/200 |

ADATTATORI DI SISTEMA SPINA 10A - 16A / PRESA SCHUKO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| ECK33504 | 8033576775197 | Spina 10A 2P+T - Presa SCHUKO 16A 2P+T - bianco - S11-P30 | ◇ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33514 | 8033576775203 | Spina 10A 2P+T - Presa SCHUKO 16A 2P+T - nero - S11-P30 | ◆ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33505 | 8033576775210 | Spina 16A 2P+T - Presa SCHUKO 16A 2P+T - bianco - S17-P30 | ◇ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33515 | 8033576775227 | Spina 16A 2P+T - Presa SCHUKO 16A 2P+T - nero - S17-P30 | ◆ | PCS | SFUSO | 20/200 |

ADATTATORI DI SISTEMA TRIPLI SPINA 10A - 16A / 2 PRESE + SCHUKO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECK33421 | 8033954877598 | Spina 10A 2P+T - 2 Prese 10A + SCHUKO 16A 2P+T - bianco - S11-P11/30 | ◇ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33422 | 8033954877604 | Spina 10A 2P+T - 2 Prese 10A + SCHUKO 16A 2P+T - nero - S11-P11/30 | ◆ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33407 | 8033576775142 | Spina 16A 2P+T - 2 Prese 10/16A + SCHUKO 16A /Biv. 2P+T - bianco - S17-P17/11-30 | ◇ | PCS | SFUSO | 20/200 |
| ECK33417 | 8033576775159 | Spina 16A 2P+T - 2 Prese 10/16A + SCHUKO 16A /Biv. 2P+T - nero - S17-P17/11-30 | ◆ | PCS | SFUSO | 20/200 |

ADATTATORI DI SISTEMA CON INTERRUTTORE / SPINA GIREVOLE / 2 PRESE + SCHUKO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| ECK11120 | 8033954877758 | Spina 16A 2P+T Girevole 90° 2 Prese 10/16A + SCHUKO 2P+T 16A/Biv. - bianco - S17-P17/11-30 | ◇ | PCS | BLISTER | 12/48 |
| ECK11122 | 8053676575053 | Spina 10A 2P+T girevole 90° 2 Prese 10A + SCHUKO 2P+T 16A/Biv. - bianco S11-P11/30 | ◇ | PCS | BLISTER | 12/48 |

ADATTATORI DI SISTEMA CON INTERRUTTORE / SPINA GIREVOLE / 2 PRESE + SCHUKO + 2 USB



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECK11121 | 8033954877765 | Spina 16A 2P+T Girevole 90° - 2 Prese USB 1000mA (500x2) 2 Prese 10/16A + SCHUKO 2P+T 16A/Biv. - bianco - S17-P17/11-30 | ◇ | PCS | BLISTER | 12/48 |
| ECK11123 | 8053676575060 | Spina 10A 2P+T girevole 90° - 2prese USB 1000mA (500x2) 2 Prese 10A + SCHUKO 2P+T 16A/Biv. - bianco S11-P11/30 | ◇ | PCS | BLISTER | 12/48 |

ADATTATORE DI SISTEMA CON INTERRUTTORE E DISGIUNTORE TERMICO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| ECK11124 | 8032793872917 | Spina 10A 2P+T - 2 Prese 10/16A + SCHUKO 16A/Bivi. 2P+T - bianco S11 - P11/17-30 Con interruttore luminoso e disgiuntore termico | ◇ | PCS | BLISTER | 12/48 |

MULTIPRESE PER USO DOMESTICO

CE



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colori standard: bianco.
- Prese con alveoli protetti da contatti accidentali.
- Spine indissolubilmente legate al cavo con spinotti in ottone nichelato protetti.
- Cavo H05VV-F 3G1 - doppio isolamento - VDE - Lunghezza 1,5 mt.
- Tensione nominale: 250V~ 50Hz.
- Potenza massima: 2500W.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 750°C. (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: CEI 23-50.
- Grado di protezione: IP20.
- Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.
- Fermacavo di sicurezza con fissaggio a vite.
- Corpo dotato di anelli per il fissaggio a parete.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Imballo in sacchetto etichettato con cavaliere.

MULTIPRESE BIVALENTI SENZA CAVO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|-----------|------------|
| ECK11054 | 8033576776095 | Multipresa 4 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11 | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/50 |
| ECK11056 | 8033576776101 | Multipresa 6 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11 | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/40 |

MULTIPRESE BIVALENTI CON CAVO 1,5 MT E SPINA 16A 2P+T S17

| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|-----------|------------|
| ECK11154 | 8033576774992 | Multipresa 4 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11 | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/50 |
| ECK11156 | 8033576775005 | Multipresa 6 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11 | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/40 |





CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colori standard: bianco, nero e verde.
- Prese con alveoli protetti da contatti accidentali.
- Spine indissolubilmente legate al cavo con spinotti in ottone nichelato protetti.
- Cavo H05VV-F 3G1 - doppio isolamento - VDE - Lunghezza 1,5 mt.
- Tensione nominale: 250V~ 50Hz.
- Potenza massima: 2500W.
- Interruttore luminoso generale ON/OFF per interrompere più utenze contemporaneamente e segnalare la presenza della tensione di rete.
- Prese multistandard diritte o inclinate di 45°.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 750°C. (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: CEI 23-50.
- Grado di protezione: IP20.
- Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.
- Fermacavo di sicurezza con fissaggio a vite.
- Corpo dotato di anelli per il fissaggio a parete.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Imballo in sacchetto etichettato con cavaliere o cartone singolo.

CON INTERRUOTTORE LUMINOSO

MULTIPRESE INCLINATE A 45° SCHUKO/BIVALENTI - CON CAVO 1,5 MT E SPINA 16A 2P+T S17



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| ECK11103 | 8033576775012 | Multipresa 3 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11-30 | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/40 |
| ECK11104 | 8033576775029 | Multipresa 4 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11-30 | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/40 |
| ECK11104N | 8053676570232 | Multipresa 4 posti 10/16A 2P+T - nero - P17/11-30 | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/40 |
| ECK11105 | 8033576775036 | Multipresa 5 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11-30 | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/30 |
| ECK11106 | 8033576775043 | Multipresa 6 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11-30 | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/30 |
| ECK11106N | 8053676570249 | Multipresa 6 posti 10/16A 2P+T - nero - P17/11-30 | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/30 |
| ECK11107 | 8033576775050 | Multipresa 7 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11-30 | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/30 |

MULTIPRESE INCLINATE A 45° SCHUKO/BIVALENTI + 2 PRESE USB - CON CAVO 1,5 MT E SPINA 16A 2P+T S17 - COMANDO A PEDALE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|-----------------|------------|
| ECK11108 | 8032793878766 | Multipresa 5 posti 10/16A 2P+T - 2 Prese USB max 1000mA (500x2) bianco - P17/11-30 | ◇ | PCS | CARTONE SINGOLO | 1/20 |

MULTIPRESE DIRITTE SCHUKO/BIVALENTI + PRESE LATERALI BIVALENTI CON CAVO 1,5 MT E SPINA 16A 2P+T S17



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| ECK11100 | 8033954875099 | 6 POSTI TOTALE - Multipresa 4 posti 10/16A P17/11 + 2 posti 10/16A P17/11-30 - 2P+T - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/40 |
| ECK11101 | 8033954875105 | 9 POSTI TOTALE - Multipresa 6 posti 10/16A P17/11 + 3 posti 10/16A P17/11-30 - 2P+T - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/30 |
| ECK11102 | 8033954875112 | 12 POSTI TOTALE - Multipresa 8 posti 10/16A P17/11 + 4 posti 10/16A P17/11-30 - 2P+T - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/30 |



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| ECK11100N | 8053676577903 | 6 POSTI TOTALE - Multipresa 4 posti 10/16A P17/11 + 2 posti 10/16A P17/11-30 - 2P+T - nero | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/40 |
| ECK11101N | 8053676577910 | 9 POSTI TOTALE - Multipresa 6 posti 10/16A P17/11 + 3 posti 10/16A P17/11-30 - 2P+T - nero | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/30 |
| ECK11102N | 8053676577927 | 12 POSTI TOTALE - Multipresa 8 posti 10/16A P17/11 + 4 posti 10/16A P17/11-30 - 2P+T - nero | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/30 |
| ECK11100V | 8053676577934 | 6 POSTI TOTALE - Multipresa 4 posti 10/16A P17/11 + 2 posti 10/16A P17/11-30 - 2P+T - verde | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/40 |

MULTIPRESE PER USO DOMESTICO SERIE COMPACT



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguento V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colori standard: bianco e nero.
- Prese con alveoli protetti da contatti accidentali.
- Spine indissolubilmente legate al cavo con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento.
- Cavo H05VV-F 3G1 - doppio isolamento - VDE - Lunghezza 1,5 mt.
- Tensione nominale: 250V~ 50Hz.
- Potenza massima: 2500W.
- Interruttore luminoso generale ON/OFF per interrompere più utenze contemporaneamente e segnalare la presenza della tensione di rete.
- Disgiuntore termico ripristinabile con pulsante di reset, previene dal rischio di surriscaldamento per eccessivo prelievo di potenza.
- Prese multistandard inclinate di 45°.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 750°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: CEI 23-50.
- Grado di protezione: IP20.
- Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.
- Fermacavo di sicurezza con fissaggio a vite.
- Corpo dotato di anelli per il fissaggio a parete.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Imballo in sacchetto etichettato con cavaliere o cartone singolo.

CON INTERRUOTTORE LUMINOSO E DISGIUNTORE TERMICO

MULTIPRESE INCLINATE A 45° SCHUKO/BIVALENTI - CON CAVO 1,5 MT E SPINA 16A 2P+T S17



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| ECK11404 | 8033576775074 | Multipresa 4 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11-30 | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/30 |
| ECK11406 | 8033576775081 | Multipresa 6 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11-30 | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/30 |

MULTIPRESE INCLINATE A 45° SCHUKO/BIVALENTI - CON CAVO 1,5 MT E SPINA 16A 2P+T S17 CON INGRESSI E PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI PER FAX - MODEM - COASSIALE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|-----------------|------------|
| ECK11308 | 8033576775098 | Multipresa 8 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11-30 Protezione da sovratensioni con indicatore a LED | ◇ | PCS | CARTONE SINGOLO | 1/12 |

MULTIPRESE INCLINATE A 45° SCHUKO/BIVALENTI - CON CAVO 1,5 MT E SPINA 16A 2P+T S17 PRESE COMANDATE SINGOLARMENTE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| ECK11504 | 8032636767172 | Multipresa 4 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11-30 | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/50 |
| ECK11506 | 8033576775067 | Multipresa 6 posti 10/16A 2P+T - bianco - P17/11-30 | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/30 |

MULTIPRESE DA SCRIVANIA 4 BIVALENTI + 1 SCHUKO LATERALE CON CAVO 2 MT E SPINA 16A 2P+T S17



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| ECK11310 | 8053676577798 | Multipresa 4 posti 10/16A 2P+T + 1 presa SCHUKO 10A + 2 prese USB 5V - 1000 mAx2, spia di funzionamento a LED - bianco - P17/11-P30 | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/30 |
| ECK11310N | 8053676577804 | Multipresa 4 posti 10/16A 2P+T + 1 presa SCHUKO 10A + 2 prese USB 5V - 1000 mAx2, spia di funzionamento a LED - nero - P17/11-P30 | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/30 |



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
 - Colori standard: bianco e nero.
 - Prese con alveoli protetti da contatti accidentali.
 - Spine indissolubilmente legate al cavo con spinotti in ottone nichelato protetti.
 - Cavo H05VV-F 3G0.75 - doppio isolamento - VDE - Spina 10A.
 - Cavo H05VV-F 3G1,5 - doppio isolamento - VDE - Spina 16A
 - Tensione nominale: 250V~ 50Hz.
 - Potenza massima 10A: 1500W, 16A: 2500W.
 - Resistenza al calore anomalo: fino a 750°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
 - Norme di riferimento: CEI 23-50.
 - Grado di protezione: IP20.
 - Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
 - Imballo in sacchetto etichettato con cavaliere.

CAVI PROLUNGA DA 3 METRI - SPINA 10A - 16A



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|-----------|------------|
| ECK22201 | 8033576775395 | Cavo prolunga spina 10A 2P+T - presa 10A 2P+T - bianco - S11/P11 | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/50 |
| ECK22211 | 8033576775401 | Cavo prolunga spina 10A 2P+T - presa 10A 2P+T - nero - S11/P11 | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/50 |
| ECK22203 | 8033576775432 | Cavo prolunga spina 16A 2P+T - presa 10/16A 2P+T - bianco - S17/P17/11 | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/50 |
| ECK22213 | 8033576775449 | Cavo prolunga spina 16A 2P+T - presa 10/16A 2P+T - nero - S17/P17/11 | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/50 |

CAVI PROLUNGA DA 5 METRI - SPINA 10A - 16A



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|-----------|------------|
| ECK22202 | 8033576775418 | Cavo prolunga spina 10A 2P+T - presa 10A 2P+T - bianco - S11/P11 | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/30 |
| ECK22212 | 8033576775425 | Cavo prolunga spina 10A 2P+T - presa 10A 2P+T - nero - S11/P11 | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/30 |
| ECK22204 | 8033576775456 | Cavo prolunga spina 16A 2P+T - presa 10/16A 2P+T - bianco - S17/P17/11 | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/30 |
| ECK22214 | 8033576775463 | Cavo prolunga spina 16A 2P+T - presa 10/16A 2P+T - nero - S17/P17/11 | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/30 |

CAVI PROLUNGA SPIRALATI DA 3 METRI - SPINA 16A



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|-----------|------------|
| ECK22205 | 8033576776118 | Cavo prolunga spina 16A 2P+T - presa 10/16A 2P+T - bianco - S17/P17/11 | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/30 |
| ECK22215 | 8033576776125 | Cavo prolunga spina 16A 2P+T - presa 10/16A 2P+T - nero - S17/P17/11 | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/30 |



AVVOLGICAVO PER USO DOMESTICO E DA GIARDINO

CE



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero termoresistente, antiurto e resistente ai raggi UV.
- Colori standard: blu/arancio - nero.
- Prese con alveoli protetti da contatti accidentali.
- Spine indissolubilmente legate al cavo con spinotti in ottone nichelato protetti.
- Disgiuntore termico con intervento a temperatura del cavo >55°C ripristinabile.
- Tensione nominale: 250V~ 50Hz.
- Potenza massima 3000W.
- Per alimentazione di apparecchi in classe I o II.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 750°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Prodotti conformi alle norme IEC 60884-1, IEC 60884-2-5, EN 61242.
- Grado di protezione: IP20.
- Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Imballo in sacchetto etichettato o cartone singolo.

AVVOLGICAVO MONOBLOCCO CON SPINA S17 - 16A - CAVO PVC 3x1,5 - 5 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|-----------|------------|
| ECK22101 | 8033576775470 | 2 prese schuko/biv. 16A P17/11-30 - 5 MT | | PCS | SACCHETTO | 1/10 |

AVVOLGICAVO MONOBLOCCO CON SPINA S17 - 16A - CAVO PVC 3x1,5 - 10 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| ECK22102 | 8033576775487 | 4 prese schuko/biv. 16A P17/11-30 - 10 MT | | PCS | SACCHETTO | 1/10 |

AVVOLGICAVO MONOBLOCCO CON SPINA S17 - 16A - CAVO PVC 3x1,5 - 20 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| ECK22103 | 8033576775494 | 4 prese schuko/biv. 16A P17/11-30 - 20 MT | | PCS | SACCHETTO | 1/10 |

AVVOLGICAVO PER USO DOMESTICO E DA GIARDINO

AVVOLGICAVO DIAMETRO 185 mm CON SPINA S17 - 16A - CAVO PVC 3x1,5 - 15 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECK22104 | 8033954879042 | 4 prese schuko/biv. 16A P17/11-30 - 15 MT - cavalletto metallico | ◆ | PCS | CARTONE | 1/4 |

AVVOLGICAVO DIAMETRO 240 mm CON SPINA S17 - 16A - CAVO PVC 3x1,5 - 25 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECK22105 | 8033954879059 | 4 prese schuko/biv. 16A P17/11-30 - 25 MT - cavalletto metallico | ◆ | PCS | CARTONE | 1/2 |

AVVOLGICAVO DIAMETRO 285 mm CON SPINA S17 - 16A - CAVO PVC 3x1,5 - 50 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECK22106 | 8053676570263 | 4 prese schuko/biv. 16A P17/11-30 - 50 MT - cavalletto metallico | ◆ | PCS | CARTONE | 1/2 |

PROLUNGA DA GIARDINO - SPINA E PRESA SCHUKO - 16A - CAVO PVC 2x1,5



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|-------------------------------------|--------|-----|-----------|------------|
| ECK22422 | 8053676570324 | Spina e presa SCHUKO 2P 16A - 20 MT | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/10 |
| ECK22426 | 8053676570331 | Spina e presa SCHUKO 2P 16A - 40 MT | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/10 |

AVVOLGICAVO DA GIARDINO CON SPINA S31 - 16A - CAVO PVC 3x1,5



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECK22310 | 8033954870537 | Spina S31 2P+T 16A - Presa P30 2P+T 16A - 20 MT - cavalletto metallico | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| ECK22311 | 8033954870544 | Spina S31 2P+T 16A - Presa P30 2P+T 16A - 30 MT - cavalletto metallico | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

MATERIALE TV- CAVI BATTERIA



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

SPINE E PRESE TV

- Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colori standard: bianco.
- Spine e adattatori TV schermati coassiali a 75Ω.
- Prolunghe coassiali per TV e videoregistratori con cavo coassiale 75Ω.
- Imballo in sacchetto etichettato con foro europeo.

CAVI BATTERIA E PINZE

- Cavi batteria ad alta capacità tipo CCA.
- Cavi batteria forniti in comoda borsa con cerniera.
- Pinze isolate e trattate anticorrosione.
- Pinze imballate in sacchetto etichettato con cavaliere.

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.

SPINE E PRESE TV



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| ECK71020 | 8053676571178 | Spina TV a pipa schermata 75 Ω compatta - Ø 9,5 mm - confezione 2 pz. | ◇ | PCS | SACCHETTO | 2/20 |
| ECK71021 | 8053676571185 | Presa TV a pipa schermata 75 Ω compatta - Ø 9,5 mm - confezione 2 pz. | ◇ | PCS | SACCHETTO | 2/20 |

| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|-----------|------------|
| ECK71022 | 8053676571192 | Spina TV a pipa schermata 75 Ω standard - Ø 9,5 mm | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/20 |
| ECK71023 | 8053676571208 | Presa TV a pipa schermata 75 Ω standard - Ø 9,5 mm | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/20 |

| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|-------------------------|--------|-----|-----------|------------|
| ECK71024 | 8053676571215 | Giunto coassiale a vite | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/20 |

ADATTATORI TV A TRE VIE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| ECK71025 | 8053676571222 | Adattatore a tre vie 1 Spina - 2 Prese - 75Ω - Ø 9,5 mm | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/10 |
| ECK71026 | 8053676571239 | Adattatore a tre vie 1 Presa - 2 Spine - 75Ω - Ø 9,5 mm | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/10 |

| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| ECK71027 | 8053676571246 | Adattatore a tre vie 1 Spina - 2 Prese - 75Ω - Ø 9,5 mm completamente schermato | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/10 |
| ECK71028 | 8053676571253 | Adattatore a tre vie 1 Presa - 2 Spine - 75Ω - Ø 9,5 mm completamente schermato | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/10 |

ADATTATORI COASSIALI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|-----------|------------|
| ECK71030 | 8053676571260 | Adattatore Spina - Spina - 75Ω - Ø 9,5 mm - confezione 2 pz. | ◇ | PCS | SACCHETTO | 2/20 |
| ECK71031 | 8053676571277 | Adattatore Presa - Presa - 75Ω - Ø 9,5 mm - confezione 2 pz. | ◇ | PCS | SACCHETTO | 2/20 |

PROLUNGHE TV - CAVO 3C2V



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|-----------|------------|
| ECK71040 | 8053676571284 | Prolunga TV - Spina diritta - Presa diritta - 75Ω - Ø 9,5 mm - 2 metri | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1 |
| ECK71041 | 8053676571291 | Prolunga TV - Spina diritta - Presa diritta - 75Ω - Ø 9,5 mm - 5 metri | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1 |

CAVO DISCESA ANTENNA TV Ø 6,6 mm IN BOBINE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC892225 | 8033576778143 | Cavo discesa antenna 75Ω - Ø 6,6 mm - bianco - Bobina da 400 metri | ◇ | PCS | BOBINA | 1 |

PINZE E CAVI BATTERIA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| ECK51020 | 8053676577965 | Kit 4 Pinze collegamento batteria - 40A - 2 Rosse + 2 nere | ◆ ◆ | KIT | SACCHETTO | 1/10 |
| ECK51021 | 8053676577972 | Kit 4 Pinze collegamento batteria - 60A - 2 Rosse + 2 nere | ◆ ◆ | KIT | SACCHETTO | 1/10 |
| ECK51022 | 8053676577989 | Kit 4 Pinze collegamento batteria - 90A - 2 Rosse + 2 nere | ◆ ◆ | KIT | SACCHETTO | 1 |
| ECK51023 | 8053676577996 | Kit 4 Pinze collegamento batteria - 120A - 2 Rosse + 2 nere | ◆ ◆ | KIT | SACCHETTO | 1 |
| ECK51024 | 8053676578009 | Kit 4 Pinze collegamento batteria - 200A - 2 Rosse + 2 nere | ◆ ◆ | KIT | SACCHETTO | 1 |
| ECK51025 | 8053676578016 | Kit 4 Pinze collegamento batteria - 400A - 2 Rosse + 2 nere | ◆ ◆ | KIT | SACCHETTO | 1 |



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|-----------|------------|
| ECK51030 | 8053676578023 | Cavo collegamento batteria Auto - 2 coppie di pinze da 120A con cavo da 2,5 m sezione 10 mm ² | ◆ ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 |
| ECK51031 | 8053676578030 | Cavo collegamento batteria Camion - 2 coppie di pinze da 200A con cavo da 3 m sezione 16 mm ² | ◆ ◆ | PCS | SACCHETTO | 6 |
| ECK51032 | 8053676578047 | Cavo collegamento batteria Camion - 2 coppie di pinze da 400A con cavo da 5 m sezione 25 mm ² | ◆ ◆ | PCS | SACCHETTO | 4 |

NASTRO ISOLANTE - LAMPADE - PROIETTORI



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- **NASTRO ISOLANTE IN PVC**
 - Autoestinguente V0 secondo la norma UL94.
 - Alta rigidità dielettrica.
 - Per impieghi generali e per isolamento di cavi elettrici.
 - Spessore nominale 0,13 mm.
- **LAMPADE PORTATILI DA LAVORO CON INTERRUOTTORE LUMINOSO**
 - Riflettore e gabbia in metallo cromato.
 - Potenza massima 60W attacco E27 - 250V~ 50Hz - lampada non inclusa.
- **PROIETTORI ALOGENI / LED IP54/IP65 CON SUPPORTO**
 - Supporto metallico ad inclinazione variabile.
 - Cavo in dotazione con spina 16A SCHUKO.
 - Griglia metallica di protezione cromata per alogeni.
 - Maniglia in materiale morbido - lampada inclusa.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.

NASTRO ISOLANTE 15 mm x 10 MT - SPESSORE 0,13 mm



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--------------------------------------|--------|-----|---------|------------|
| EC891010 | 8033954877031 | Nastro isolante 15x10 - Giallo/Verde | ◆ ◆ | PCS | ROTOLO | 10/200 |
| EC891011 | 8033954877048 | Nastro isolante 15x10 - Blu | ◆ | PCS | ROTOLO | 10/200 |
| EC891012 | 8033954877055 | Nastro isolante 15x10 - Rosso | ◆ | PCS | ROTOLO | 10/200 |
| EC891013 | 8033954877062 | Nastro isolante 15x10 - Grigio | ◆ | PCS | ROTOLO | 10/200 |
| EC891014 | 8033954877093 | Nastro isolante 15x10 - Bianco | ◆ | PCS | ROTOLO | 10/200 |
| EC891015 | 8033954877109 | Nastro isolante 15x10 - Nero | ◆ | PCS | ROTOLO | 10/200 |

NASTRO ISOLANTE 19 mm x 25 MT - SPESSORE 0,13 mm



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--------------------------------------|--------|-----|---------|------------|
| EC891020 | 8033954877116 | Nastro isolante 19x25 - Giallo/Verde | ◆ ◆ | PCS | ROTOLO | 10/100 |
| EC891021 | 8033954877123 | Nastro isolante 19x25 - Blu | ◆ | PCS | ROTOLO | 10/100 |
| EC891022 | 8033954877130 | Nastro isolante 19x25 - Rosso | ◆ | PCS | ROTOLO | 10/100 |
| EC891023 | 8033954877147 | Nastro isolante 19x25 - Grigio | ◆ | PCS | ROTOLO | 10/100 |
| EC891024 | 8033954877154 | Nastro isolante 19x25 - Bianco | ◆ | PCS | ROTOLO | 10/100 |
| EC891025 | 8033954877161 | Nastro isolante 19x25 - Nero | ◆ | PCS | ROTOLO | 10/100 |

LAMPADE DA LAVORO PORTATILI CON INTERRUOTTORE LUMINOSO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| ECK51001 | 8033576775531 | Lampada da lavoro 60W E27 - Spina 10A 2P - Cavo 5 MT | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/20 |
| ECK51002 | 8033576775548 | Lampada da lavoro 60W E27 - Spina 10A 2P - Cavo 10 MT | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/20 |

PROIETTORI IP54 ALOGENI DA LAVORO PORTATILI CON SUPPORTO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECK51005 | 8033954877079 | Proiettore alogeno 150W - Spina SCHUKO 16A 2P+T - lampada inclusa cavo H 05 VVF - 3G0,75 | ◆ | PCS | CARTONE | 1/10 |
| ECK51006 | 8033954877086 | Proiettore alogeno 500W - Spina SCHUKO 16A 2P+T - lampada inclusa cavo H 05 RNF - 3G1 | ◆ | PCS | CARTONE | 1/8 |

PROIETTORI IP65 LED DA LAVORO PORTATILI CON SUPPORTO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECK51007 | 8053676577941 | Proiettore a LED 30W - durata 20.000 ore - Luce calda - Spina SCHUKO 2P+T 16A - 110-240 V~ cavo H 05 RNF - 3G1 | ◆ | PCS | CARTONE | 1/6 |
| ECK51008 | 8053676577958 | Proiettore a LED 50W - durata 20.000 ore - Luce calda - Spina SCHUKO 2P+T 16A - 110-240 V~ cavo H 05 RNF - 3G1 | ◆ | PCS | CARTONE | 1/4 |

PROGRAMMATORI ORARI - SEGNAPASSO - ADATTATORE

CE



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

• PROGRAMMATORI

- Programmatori giornalieri o settimanali a cavalieri o digitali.
- Colori standard: bianco.
- Tensione nominale: 250V ~ 50Hz.
- Spina 2P+T 16A o SCHUKO.
- Presa 2P+T 16A SCHUKO o bipasso 10/16A.

• ADATTATORE DA VIAGGIO

- Spina regolabile per Europa, America, Australia.
- Tensione nominale: 250V~ 50Hz.
- Protezione da sovratensione.
- Non dispone di contatto di terra.

• LAMPADA DI CORTESIA - SEGNAPASSO.

- Tensione nominale: 250V ~ 50Hz.
- Lampada neon 1W.
- Interruttore ON/OFF.

• Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.

PROGRAMMATORI ORARI A CAVALIERI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECK81001 | 8033576775562 | Programmatore orario giornaliero a cavalieri - passo 15 min. 96 programmi - Spina 16A 2P+T - Presa 10/16A 2P+T | ◇ | PCS | BLISTER | 12/48 |
| ECK81002 | 8033576776149 | Programmatore orario giornaliero a cavalieri - passo 15 min. 96 programmi - Spina SCHUKO 16A 2P+T - Presa SCHUKO 16A 2P+T | ◇ | PCS | BLISTER | 12/48 |

PROGRAMMATORE ORARIO DIGITALE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECK81003 | 8033576776156 | Programmatore orario settimanale digitale - 48 programmi Spina 16A 2P+T - Presa 10/16A 2P+T | ◇ | PCS | BLISTER | 12/48 |

LAMPADA DI CORTESIA - SEGNAPASSO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECK51003 | 8033576775555 | Spina 10A 2P - Lampada Neon 1W - con interruttore ON/OFF | ◇ | PCS | BLISTER | 1/20 |

ADATTATORE MULTISTANDARD



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| ECK51004 | 8033576776132 | Spina regolabile standard: Europa, America, Australia - Presa 10A 2P+T Solo per apparecchiature che non richiedono il collegamento a terra | ◇ | PCS | BLISTER | 1/100 |

INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI

CE



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- **INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI**
 - Tensione nominale: 1P+N - 230V ~ 50/60 Hz.
 - Corrente nominale a 30°C: 10-16-20A.
 - Caratteristica di intervento magnetotermico: curva C.
 - Potere di cortocircuito nominale: 4,5kA.
 - Resistenza al calore anormale: fino a 960°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
 - Grado di protezione: IP20.
- **INTERRUTTORI DIFFERENZIALI**
 - Tensione nominale: 1P+N /2P - 230V ~ 50/60 Hz.
 - Corrente differenziale nominale: 30 mA.
 - Classe: AC.
 - Corrente nominale a 30°C: 16-25A.
 - Caratteristica di intervento magnetotermico: curva C.
 - Potere di cortocircuito nominale differenziali puri : 4,5kA.
 - Potere di cortocircuito nominale differenziali magnetotermici: 6kA.
 - Resistenza al calore anormale: fino a 960°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
 - Grado di protezione: IP20.
- Norme di riferimento CEI EN 60898-1 / 61008-1 / 61009-1.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 1P+N - 1 MODULO - 4,5 kA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| ECK81010 | 8053676570270 | Interruttore automatico magnetotermico 1P+N - 10A | ◇ | PCS | CARTONE | 1/12 |
| ECK81011 | 8053676570287 | Interruttore automatico magnetotermico 1P+N - 16A | ◇ | PCS | CARTONE | 1/12 |
| ECK81012 | 8053676570294 | Interruttore automatico magnetotermico 1P+N - 20A | ◇ | PCS | CARTONE | 1/12 |

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 2P - 2 MODULI - 30 mA - 25A - 4,5 kA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECK81020 | 8053676570300 | Interruttore differenziale puro 2P - 30 mA - 25A | ◇ | PCS | CARTONE | 1 |

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO/DIFFERENZIALE 1P+N - 2 MODULI - 30 mA - 16A - 6 kA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| ECK81030 | 8053676570317 | Interruttore automatico magnetotermico/differenziale 1P+N 30 mA - 16A | ◇ | PCS | CARTONE | 1 |

PORTALAMPADE - INTERRUTTORI - CAVO PER LAMPADA

CE



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- **PORTALAMPADE IN TERMOINDURENTE**
 - Materiale utilizzato: Termoindurente autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
 - Colori standard: bianco, nero, oro.
- Tensione nominale 250V ~ 50Hz - alta rigidità dielettrica.
- Gamma di temperatura d'impiego: T190.
- Classe d'isolamento: II.
- Morsetti a vite per cavo rigido o flessibile da 0,5 a 2,5 mm².
- **INTERRUTTORI ROMPIFILO**
 - Interruttore unipolare.
 - Tensione nominale 250V~ 50Hz - Carico resistivo 2A, induttivo 1A.
 - Morsetti a vite per cavo da 0,75 mm².
- **CAVO PER LAMPADA**
 - Cavo in rivestimento tessile per lampade.
 - 2 conduttori intrecciati 2x0,75 mm².
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.

PORTALAMPADE IN TERMOINDURENTE CON CAMICIA LISCIA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|-----------|------------|
| ECK52001 | 8033954877772 | Portalampada E14 - 2A - 250V~ - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 10 |
| ECK52002 | 8033954877789 | Portalampada E14 - 2A - 250V~ - nero | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 |
| ECK52005 | 8032793870555 | Portalampada E14 - 2A - 250V~ - oro | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 |
| ECK52003 | 8033954877796 | Portalampada E27 - 4A - 250V~ - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 10 |
| ECK52004 | 8033954877802 | Portalampada E27 - 4A - 250V~ - nero | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 |
| ECK52006 | 8032793870562 | Portalampada E27 - 4A - 250V~ - oro | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 |

PORTALAMPADE IN TERMOINDURENTE CON CAMICIA FILETTATA + DOPPIA GHIERA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|-----------|------------|
| ECK52010 | 8033954877819 | Portalampada E14 - 2A - 250V~ - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 10 |
| ECK52011 | 8033954877826 | Portalampada E14 - 2A - 250V~ - nero | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 |
| ECK52012 | 8033954877833 | Portalampada E14 - 2A - 250V~ - oro | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 |
| ECK52015 | 8033954877840 | Portalampada E27 - 4A - 250V~ - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 10 |
| ECK52016 | 8033954877857 | Portalampada E27 - 4A - 250V~ - nero | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 |
| ECK52017 | 8033954877864 | Portalampada E27 - 4A - 250V~ - oro | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 |

PORTALAMPADE IN METALLO CON CAMICIA FILETTATA + DOPPIA GHIERA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| ECK52018 | 8032793870630 | Portalampada E27 - 4A - 250V~ - filettato | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 |

PORTALAMPADE IN CERAMICA CON STAFFA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|-----------|------------|
| ECK52008 | 8032793870623 | Portalampada E27 - 4A - 250V~ - con staffa | ◇ | PCS | SACCHETTO | 10 |

PORTALAMPADE PER LAMPADIE ALOGENE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---------------------------------|--------|-----|-----------|------------|
| ECK52033 | 8033954878854 | Portalampada GZ10 - 2A - 250V~ | ◇ | PCS | SACCHETTO | 10 |
| ECK52034 | 8053676571512 | Portalampada GU5.3 - 10A - 24V~ | ◇ | PCS | SACCHETTO | 10 |

PORTALAMPADE - INTERRUTTORI - CAVO PER LAMPADA

SOSPENSIONE CON PORTALAMPADA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|-----------|------------|
| ECK52030 | 8033954877932 | Sospensione + portalampada E27 - 250V~ - 4A - 80 cm - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1 |
| ECK52035 | 8032793870586 | Sospensione + portalampada E14 - 250V~ - 2A - 80 cm - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1 |

PUNTO LUCE DA PARETE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| ECK52031 | 8033954878830 | Punto luce E27 base inclinata - 250V~ - 4A - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 10 |
| ECK52032 | 8033954878847 | Punto luce E27 base dritta - 250V~ - 4A - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 10 |

INTERRUTTORE ROMPIFILO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| ECK52001B | 8032636764096 | Interruttore unipolare - 250V~ - 2A - 2x0.75 - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 10 |
| ECK52002B | 8032636764478 | Interruttore unipolare - 250V~ - 2A - 2x0.75 - nero | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 |
| ECK52005B | 8032793870548 | Interruttore unipolare - 250V~ - 2A - 2x0.75 - oro | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 |

INTERRUTTORE DEVIATORE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| ECK52001C | 8053676579150 | Interruttore deviatore 250V~ - 2A - 2x0,75 - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 10 |
| ECK52002C | 8053676579167 | Interruttore deviatore 250V~ - 2A - 2x0,75 - nero | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 |
| ECK52005C | 8053676579174 | Interruttore deviatore 250V~ - 2A - 2x0,75 - oro | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 |



INTERRUTTORE A PEDALE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|--|--------|-----|-----------|------------|
| ECK52045 | 8053676579181 | Interruttore a pedale 250V~ - 2A - 2x0,75 - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 10 |
| ECK52045N | 8054382041221 | Interruttore a pedale 250V~ - 2A - 2x0,75 - nero | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 |



CONDUTTORI CON GUAINA ISOLANTE - RIVESTIMENTO TESSILE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|----|---------|------------|
| ECK52040 | 8033954877949 | Conduttore 2x0.75 intrecciati - avorio | ◆ | MT | MATASSA | 25 |

DIMMER ELETTRONICO DA PAVIMENTO PER LAMPADE ALOGENE / INCANDESCENTI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|-----------|------------|
| ECK1013S | 8053676576678 | Dimmer elettronico con interruttore 60-300W - 250V~ - nero | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/50 |

CE



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- **CAVO H07V-K:** Cavo con conduttore flessibile unipolare senza guaina non propagante l'incendio.
• Tensione d'esercizio: 450/750 V~.
• Temperature: massima di esercizio: +70°C, minima d'installazione: +5°C.
- **CAVO FROR 300/500V:** Cavo con conduttore flessibile multipolare isolato in PVC non propagante l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi.
• Tensione d'esercizio: 300/500 V~.
• Temperature: massima di esercizio: +70°C, minima d'installazione: +5°C.
- **CAVO H05VV-F:** Cavo con conduttore flessibile multipolare isolato in PVC sotto guaina media in PVC.
• Tensione d'esercizio: 300/500 V~
• Temperature: massima di esercizio: +70°C, minima d'installazione: +5°C.
- Diametro bobine: 400 mm • Larghezza bobine: 230 mm.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.

CAVO FLESSIBILE H07V-K IN BOBINE DA 1500 MT - SEZIONE 1,5 mm²



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC892110 | 8033954877277 | Cavo H07V-K 1x1,5 mm ² - Giallo / Verde | ◆◆ | PCS | BOBINA | 1 |
| EC892111 | 8033954877284 | Cavo H07V-K 1x1,5 mm ² - Marrone | ◆ | PCS | BOBINA | 1 |
| EC892112 | 8033954877291 | Cavo H07V-K 1x1,5 mm ² - Blu | ◆ | PCS | BOBINA | 1 |
| EC892113 | 8033954877307 | Cavo H07V-K 1x1,5 mm ² - Nero | ◆ | PCS | BOBINA | 1 |

CAVO FLESSIBILE H07V-K IN BOBINE DA 1000 MT - SEZIONE 2,5 mm²



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC892115 | 8033954877314 | Cavo H07V-K 1x2,5 mm ² - Giallo / Verde | ◆◆ | PCS | BOBINA | 1 |
| EC892116 | 8033954877321 | Cavo H07V-K 1x2,5 mm ² - Marrone | ◆ | PCS | BOBINA | 1 |
| EC892117 | 8033954877338 | Cavo H07V-K 1x2,5 mm ² - Blu | ◆ | PCS | BOBINA | 1 |
| EC892118 | 8033954877345 | Cavo H07V-K 1x2,5 mm ² - Nero | ◆ | PCS | BOBINA | 1 |

CAVO FLESSIBILE FROR ISOLATO IN PVC NON PROPAGANTE L'INCENDIO A RIDOTTA EMISSIONE DI GAS CORROSIVI IN BOBINE - SEZIONE 3Gx1,5 mm² - 3Gx2,5 mm²



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC892120 | 8033954877352 | Cavo FROR 3Gx1,5 mm ² - Grigio - Bobina da 200 MT | ◆ | PCS | BOBINA | 1 |
| EC892121 | 8033954877369 | Cavo FROR 3Gx2,5 mm ² - Grigio - Bobina da 150 MT | ◆ | PCS | BOBINA | 1 |

CAVO DISCESA ANTENNA TV Ø 6,6 mm IN BOBINE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC892225 | 8033576778143 | Cavo discesa antenna 75Ω - Ø 6,6 mm - bianco - Bobina da 400 MT | ◇ | PCS | BOBINA | 1 |

CAVO IN BOBINE

CAVO FLESSIBILE MULTIPOLARE H05VV-F SOTTO GUAINA MEDIA IN PVC



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC892132 | 8033954877420 | Cavo H05VV-F 3Gx1 mm ² - Bianco - Bobina da 300 MT | ◇ | PCS | BOBINA | 1 |
| EC892133 | 8033954877437 | Cavo H05VV-F 3Gx1 mm ² - Nero - Bobina da 300 MT | ◆ | PCS | BOBINA | 1 |
| EC892134 | 8033954877444 | Cavo H05VV-F 3Gx1 mm ² - Arancio - Bobina da 300 MT | ◇ | PCS | BOBINA | 1 |
| EC892135 | 8033954877451 | Cavo H05VV-F 3Gx1,5 mm ² - Bianco - Bobina da 200 MT | ◇ | PCS | BOBINA | 1 |
| EC892136 | 8033954877468 | Cavo H05VV-F 3Gx1,5 mm ² - Nero - Bobina da 200 MT | ◆ | PCS | BOBINA | 1 |
| EC892137 | 8033954877475 | Cavo H05VV-F 3Gx1,5 mm ² - Arancio - Bobina da 200 MT | ◇ | PCS | BOBINA | 1 |
| EC892138 | 8033954877482 | Cavo H05VV-F 3Gx2,5 mm ² - Bianco - Bobina da 150 MT | ◇ | PCS | BOBINA | 1 |
| EC892139 | 8033954877499 | Cavo H05VV-F 3Gx2,5 mm ² - Nero - Bobina da 150 MT | ◆ | PCS | BOBINA | 1 |
| EC892140 | 8033954877505 | Cavo H05VV-F 3Gx2,5 mm ² - Arancio - Bobina da 150 MT | ◇ | PCS | BOBINA | 1 |

CAVO FLESSIBILE MULTIPOLARE H07RN-F SOTTO GUAINA PESANTE POLICLOROPRENE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC892056 | 8053676578054 | Cavo H07RN-F 3Gx2,5 mm ² - Nero - Bobina da 100 MT | ◆ | PCS | BOBINA | 1 |
| EC892057 | 8053676578061 | Cavo H07RN-F 5Gx2,5 mm ² - Nero - Bobina da 80 MT | ◆ | PCS | BOBINA | 1 |
| EC892058 | 8053676577750 | Cavo H07RN-F 4Gx2,5 mm ² - Nero - Bobina da 100 MT | ◆ | PCS | BOBINA | 1 |

RULLIERA IN ACCIAIO VERNICIATO PER BOBINE DI CAVO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------|---|--------|-----|---------|------------|
| ECRUL | - | Rulliera metallica per bobine con 4 cuscinetti a rulli - dim. 410x250x65 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguente a base di poliammide 6 ad alta resistenza ai raggi UV per le parti plastiche, lega di ottone ad alta conduttività per alveoli e spinotti.
- Halogen Free: materiali plastici resistenti agli agenti chimici acidi e basici esenti da Cadmio e alogeni.
- Sistema di assemblaggio a scatto e fermacavo senza viti: risparmio di tempo.
- Contatti di connessione aperti: cablaggio veloce.
- Resistenza agli urti meccanici: IK08 (urti fino a 5J).
- Grado di protezione: IP44 o IP67.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650/850°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60529, EN 50102, EN 60947-3.
- Temperatura d'impiego secondo la norma EN 60309: -25°C +40°C.
- Le prese e spine ELETTRICANALI possono operare con temperatura massima di +80°C (+100°C per 1 ora).
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Imballo in confezione sfusa etichettata oppure in cartone.

PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE

SPINE DIRITTE EN 60309 - IP44 - 16/32A



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|----------------------------------|--------|-----|---------|------------|
| EC69070 | 8032793876663 | Spina 16A 2P+T - 220V~ - Blu | ◆ | PCS | CARTONE | 10/80 |
| EC69072 | 8032793876687 | Spina 16A 3P+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/80 |
| EC69074 | 8032793876700 | Spina 16A 3P+N+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/80 |
| EC69076 | 8032793876137 | Spina 32A 3P+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/80 |
| EC69078 | 8032793876151 | Spina 32A 3P+N+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/60 |

SPINE DIRITTE EN 60309 - IP67 - 16/32A



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|----------------------------------|--------|-----|---------|------------|
| EC69071 | 8032793876670 | Spina 16A 2P+T - 220V~ - Blu | ◆ | PCS | CARTONE | 10/80 |
| EC69073 | 8032793876694 | Spina 16A 3P+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/60 |
| EC69075 | 8032793876717 | Spina 16A 3P+N+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/60 |
| EC69077 | 8032793876144 | Spina 32A 3P+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/40 |
| EC69079 | 8032793876915 | Spina 32A 3P+N+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/40 |

PRESE MOBILI DIRITTE EN 60309 - IP44 - 16/32A



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC69080 | 8032793876854 | Presa mobile 16A 2P+T - 220V~ - Blu | ◆ | PCS | CARTONE | 10/80 |
| EC69082 | 8032793876878 | Presa mobile 16A 3P+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/80 |
| EC69084 | 8032793876892 | Presa mobile 16A 3P+N+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/80 |
| EC69086 | 8032793876922 | Presa mobile 32A 3P+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/60 |
| EC69088 | 8032793876946 | Presa mobile 32A 3P+N+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/40 |

PRESE MOBILI DIRITTE EN 60309 - IP67 - 16/32A



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC69081 | 8032793876861 | Presa mobile 16A 2P+T - 220V~ - Blu | ◆ | PCS | CARTONE | 10/80 |
| EC69083 | 8032793876885 | Presa mobile 16A 3P+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/60 |
| EC69085 | 8032793876908 | Presa mobile 16A 3P+N+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/40 |
| EC69087 | 8032793876939 | Presa mobile 32A 3P+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/40 |
| EC69089 | 8032793876953 | Presa mobile 32A 3P+N+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/40 |

SPINE E PRESE INDUSTRIALI EN 60309

PRESE SU SUPPORTO CON PORTELLO INTERASSE 60x60 mm - IP55



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| EC69056 | 8032793876083 | Preso 2P+T 16A - 220V~ - SCHUKO/bivalente P30-P17/11 | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/30 |
| EC69057 | 8032793876090 | Contenitore vuoto per presa SCHUKO/bivalente tipo GW system | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/30 |

PRESE DA INCASSO INCLINATE EN 60309 - IP44 - 16/32A



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC69050 | 8032793874461 | Preso da incasso inclinata 16A 2P+T - 220V~ - Blu | ◆ | PCS | CARTONE | 10/80 |
| EC69052 | 8032793874485 | Preso da incasso inclinata 16A 3P+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/80 |
| EC69054 | 8032793874508 | Preso da incasso inclinata 16A 3P+N+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/60 |
| EC69060 | 8032636763884 | Preso da incasso inclinata 32A 3P+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/60 |
| EC69061 | 8032636764003 | Preso da incasso inclinata 32A 3P+N+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/60 |

PRESE DA INCASSO INCLINATE EN 60309 - IP67 - 16/32A



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC69051 | 8032793874478 | Preso da incasso inclinata 16A 2P+T - 220V~ - Blu | ◆ | PCS | CARTONE | 10/80 |
| EC69053 | 8032793874492 | Preso da incasso inclinata 16A 3P+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/80 |
| EC69055 | 8032793874515 | Preso da incasso inclinata 16A 3P+N+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/60 |
| EC69058 | 8032793876113 | Preso da incasso inclinata 32A 3P+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/40 |
| EC69059 | 8032793876120 | Preso da incasso inclinata 32A 3P+N+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 10/40 |

PRESE FISSE DA PARETE BASE INCLINATA EN 60309 - IP44 - 16/32A



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC690501 | 8032793877776 | Preso fissa base inclinata 16A 2P+T - 220V~ - Blu | ◆ | PCS | CARTONE | 12 |
| EC690521 | 8032793877790 | Preso fissa base inclinata 16A 3P+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 12 |
| EC690541 | 8032793877813 | Preso fissa base inclinata 16A 3P+N+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 12 |
| EC690561 | 8032793877837 | Preso fissa base inclinata 32A 3P+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 12 |
| EC690581 | 8032793877851 | Preso fissa base inclinata 32A 3P+N+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 12 |

PRESE FISSE DA PARETE BASE INCLINATA EN 60309 - IP67 - 16/32A



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC690511 | 8032793877783 | Preso fissa base inclinata 16A 2P+T - 220V~ - Blu | ◆ | PCS | CARTONE | 12 |
| EC690531 | 8032793877806 | Preso fissa base inclinata 16A 3P+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 12 |
| EC690551 | 8032793877820 | Preso fissa base inclinata 16A 3P+N+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 12 |
| EC690571 | 8032793877844 | Preso fissa base inclinata 32A 3P+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 12 |
| EC690591 | 8032793877868 | Preso fissa base inclinata 32A 3P+N+T - 380V~ - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 12 |

ADATTATORI DI SISTEMA DA INDUSTRIALE A CIVILE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC690510 | 8032793877592 | Spina 2P+T 220V~ 16A blu → 1 presa SCHUKO/bivalente + 2 prese bivalenti | ◆ | PCS | CARTONE | 10/80 |
| EC690530 | 8033576770697 | Spina 3P+N+T 380V~ 16A rossa → 1 presa SCHUKO/bivalente | ◆ | PCS | CARTONE | 10/90 |
| EC690540 | 8033576770703 | Spina 3P+N+T 380V~ 16A rossa → 2 prese bivalenti | ◆ | PCS | CARTONE | 10/90 |

ADATTATORI DI SISTEMA DA INDUSTRIALE A CIVILE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC690520 | 8054382041405 | Spina 2P+T 220V~ 16A blu → 2 prese bivalenti | ◆ | PCS | CARTONE | 10/90 |
| EC690525 | 8054382041412 | Spina 2P+T 220V~ 16A blu → 1 presa SCHUKO/bivalente | ◆ | PCS | CARTONE | 10/90 |

ADATTATORI DI SISTEMA DA CIVILE A INDUSTRIALE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC690512 | 8032793877615 | Spina SCHUKO 2P+T → 1 presa 2P+T 16A 220V~ - blu | ◆ | PCS | CARTONE | 10/80 |
| EC690513 | 8032793877622 | Spina 2P+T 16A a pettine S17 → 1 presa 2P+T 16A 220V~ - blu | ◆ | PCS | CARTONE | 10/80 |

PROLUNGHE INDUSTRIALI EN 60309 - IP44 - PRESA E SPINA 16A - CAVO HO7RN-F



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC699P10 | 8033954873354 | Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 10 MT - 3x2,5 - Blu | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P11 | 8033954873361 | Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 10 MT - 4x2,5 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P12 | 8033954873378 | Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 10 MT - 5x2,5 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P13 | 8033954873385 | Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 20 MT - 3x2,5 - Blu | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P14 | 8033954873392 | Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 20 MT - 4x2,5 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P15 | 8033954873408 | Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 20 MT - 5x2,5 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P16 | 8033954873415 | Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 30 MT - 3x2,5 - Blu | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P17 | 8033954873422 | Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 30 MT - 4x2,5 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P18 | 8033954873439 | Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 30 MT - 5x2,5 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

PROLUNGHE INDUSTRIALI EN 60309 - IP67 - PRESA E SPINA 16A - CAVO HO7RN-F



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC699P20 | 8033954873446 | Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 10 MT - 3x2,5 - Blu | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P21 | 8033954873453 | Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 10 MT - 4x2,5 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P22 | 8033954873460 | Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 10 MT - 5x2,5 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P23 | 8033954873477 | Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 20 MT - 3x2,5 - Blu | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P24 | 8033954873484 | Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 20 MT - 4x2,5 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P25 | 8033954873491 | Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 20 MT - 5x2,5 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P26 | 8033954873507 | Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 30 MT - 3x2,5 - Blu | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P27 | 8033954873514 | Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 30 MT - 4x2,5 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P28 | 8033954873521 | Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 30 MT - 5x2,5 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

PROLUNGHE INDUSTRIALI EN 60309 - IP44 - PRESA E SPINA 32A - CAVO HO7RN-F



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC699P30 | 8053676578078 | Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 10 MT - 3x4 - Blu | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P31 | 8053676578085 | Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 10 MT - 4x4 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P32 | 8053676578092 | Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 10 MT - 5x4 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P33 | 8053676578108 | Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 20 MT - 3x4 - Blu | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P34 | 8053676578115 | Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 20 MT - 4x4 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P35 | 8053676578122 | Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 20 MT - 5x4 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P36 | 8053676578139 | Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 30 MT - 3x4 - Blu | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P37 | 8053676578146 | Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 30 MT - 4x4 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P38 | 8053676578153 | Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 30 MT - 5x4 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

PROLUNGHE INDUSTRIALI EN 60309 - IP67 - PRESA E SPINA 32A - CAVO HO7RN-F



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC699P40 | 8053676578160 | Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 10 MT - 3x4 - Blu | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P41 | 8053676578177 | Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 10 MT - 4x4 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P42 | 8053676578184 | Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 10 MT - 5x4 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P43 | 8053676578191 | Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 20 MT - 3x4 - Blu | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P44 | 8053676578207 | Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 20 MT - 4x4 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P45 | 8053676578214 | Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 20 MT - 5x4 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P46 | 8053676578221 | Prolunga industriale 2P+T 220V~ - 30 MT - 3x4 - Blu | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P47 | 8053676578238 | Prolunga industriale 3P+T 380V~ - 30 MT - 4x4 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC699P48 | 8053676578245 | Prolunga industriale 3P+N+T 380V~ - 30 MT - 5x4 - Rosso | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

PRESE E SPINE INDUSTRIALI EN 60309

MOLTIPLICATORI 2 USCITE SPINA EN 60309 - IP44/IP67 - PRESE E SPINA 16A



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--------------------------------|--------|-----|---------|------------|
| EC690702 | 8032793877639 | Moltiplicatore 2P+T 220V~ IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 10 |
| EC690722 | 8032793877653 | Moltiplicatore 3P+T 380V~ IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 10 |
| EC690712 | 8032793877646 | Moltiplicatore 2P+T 220V~ IP67 | ◆ | PCS | CARTONE | 5 |
| EC690732 | 8032793877660 | Moltiplicatore 3P+T 380V~ IP67 | ◆ | PCS | CARTONE | 5 |

MOLTIPLICATORI 3 USCITE SPINA EN 60309 - IP44/IP67 - PRESE E SPINA 16A



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|----------------------------------|--------|-----|---------|------------|
| EC690703 | 8032793877677 | Moltiplicatore 2P+T 220V~ IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 5 |
| EC690723 | 8032793877691 | Moltiplicatore 3P+T 380V~ IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 4 |
| EC690743 | 8032793877714 | Moltiplicatore 3P+N+T 380V~ IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 4 |
| EC690713 | 8032793877684 | Moltiplicatore 2P+T 220V~ IP67 | ◆ | PCS | CARTONE | 5 |
| EC690733 | 8032793877707 | Moltiplicatore 3P+T 380V~ IP67 | ◆ | PCS | CARTONE | 4 |
| EC690753 | 8032793877721 | Moltiplicatore 3P+N+T 380V~ IP67 | ◆ | PCS | CARTONE | 4 |

MOLTIPLICATORI 3 USCITE EN 60309 - IP67 - CON CAVO - PRESE E SPINA 16A 2P+T



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-------------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC690714-3 | 8053676570973 | Moltiplicatore 2P+T 220V~ IP67 - 3 MT Cavo H07RN-F 3G2,5 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC690714-20 | 8053676570980 | Moltiplicatore 2P+T 220V~ IP67 - 20 MT Cavo H07RN-F 3G2,5 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC690714-30 | 8053676570997 | Moltiplicatore 2P+T 220V~ IP67 - 30 MT Cavo H07RN-F 3G2,5 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

MOLTIPLICATORI 3 USCITE EN 60309 - IP67 - CON CAVO - PRESE 16A 2P+T - SPINA 16A 3P+N+T



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC690754-3 | 8053676571000 | Moltiplicatore 2P+T 220V~ IP67 - 3 MT Cavo H07RN-F 5G2,5 Spina 3P+N+T 400V~ IP67 | ◆◆ | PCS | CARTONE | 1 |

INVERTITORI DI FASE A SPINA TIPO EN60309 - IP44



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|------------------------|--------|-----|---------|------------|
| EC69072P | 8053676578979 | Spina 3P+T 380V~ 16A | ◆ | PCS | CARTONE | 10 |
| EC69074P | 8053676579013 | Spina 3P+N+T 380V~ 16A | ◆ | PCS | CARTONE | 10 |
| EC69076P | 8053676578993 | Spina 3P+T 380V~ 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 10 |
| EC69078P | 8053676579006 | Spina 3P+N+T 380V~ 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 10 |

INVERTITORI DI FASE A SPINA TIPO EN60309 - IP67



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|------------------------|--------|-----|---------|------------|
| EC69073P | 8053676579013 | Spina 3P+T 380V~ 16A | ◆ | PCS | CARTONE | 10 |
| EC69075P | 8053676579020 | Spina 3P+N+T 380V~ 16A | ◆ | PCS | CARTONE | 10 |
| EC69077P | 8053676579037 | Spina 3P+T 380V~ 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 10 |
| EC69079P | 8053676579044 | Spina 3P+N+T 380V~ 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 10 |

TASTI - SELETTORI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC69063E-N | 8054382041443 | Tasto a fungo Ø 60 mm momentaneo nero | ◆ | PCS | CARTONE | 12 |
| EC69000A | 8054382041450 | Selettore 3 posizioni instabile I/O/II | ◆ | PCS | CARTONE | 12 |
| EC69000B | 8054382041467 | Pulsante marcia/arresto | ◆ | PCS | CARTONE | 12 |

LAMPEGGIANTE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC69000C | 8054382041474 | Lampeggiante rosso, 230V, con lampada 5W | ◆ | PCS | CARTONE | 12 |

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero termoresistente, antiurto e resistente ai raggi UV.
- Colore standard: grigio RAL 7035.
- Grado di resistenza all'urto: IK08 (urti fino a 6J).
- Resistenza al calore anomalo fino a 750°-850°C. (Glow Wire Test IEC 60695-2-11)
- Temperature d'impiego: minima -25°C, massima +40°C
- Temperatura massima di funzionamento +60°C
- Tensione nominale 250/400V~ 50Hz.
- Tensione d'isolamento 500/690V~.
- Corrente nominale 10/16/32A.
- Disgiuntore termico di sicurezza ripristinabile >55°C.
- Norme di riferimento: IEC EN 61242, IEC EN 61316, IEC 60884-1 IEC 60884-2, CEI 23-50, CEI 23-50 - I Ed. 1995 + V1:2002.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/CE.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.



AVVOLGICAVO VUOTO CON SUPPORTO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC69901 | 8032793879107 | Avvolgicavo 2 prese industriali - Ø 330 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC69903 | 8032793879114 | Avvolgicavo 4 prese industriali - Ø 400 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC69905 | 8053676576661 | Avvolgicavo 4 prese industriali mobile (con ruote) - Ø 400 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 2 PRESE - CAVO HO7RN-F 3x2,5 - Ø 330 mm - IP44



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC6992020 | 8033576779522 | 2 prese SCHUKO/bivalenti 10/16A - 30 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992020L | 8033576779539 | 2 prese SCHUKO/bivalenti 10/16A - 40 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 2 PRESE 16A - CAVO PVC H05VV-F 3x1,5 - Ø 330 mm - IP44



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-------------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC6992021 | 8032793871033 | 2 prese ◆ 2P+T - 30 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992021L | 8032793871040 | 2 prese ◆ 2P+T - 40 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992021XL | 8032793871057 | 2 prese ◆ 2P+T - 50 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992022 | 8032793872337 | 1 presa ◆ 2P+T + 1 presa ◆ SCHUKO/bivalente 10/16A - 30 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992022L | 8032793872344 | 1 presa ◆ 2P+T + 1 presa ◆ SCHUKO/bivalente 10/16A - 40 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992022XL | 8032793872351 | 1 presa ◆ 2P+T + 1 presa ◆ SCHUKO/bivalente 10/16A - 50 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 2 PRESE 16A - CAVO HO7RN-F 2,5 - Ø 330 mm - IP44



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC6992120 | 8033576779560 | 1 presa ◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+T - 20 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992121 | 8033576779577 | 2 prese ◆ 2P+T - 30 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992121L | 8033576779584 | 2 prese ◆ 2P+T - 40 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992122 | 8033576779591 | 1 presa ◆ 2P+T + 1 presa ◆ SCHUKO/bivalente 10/16A - 30 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992122L | 8033576779607 | 1 presa ◆ 2P+T + 1 presa ◆ SCHUKO/bivalente 10/16A - 40 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992124 | 8033576779614 | 2 prese ◆ 3P+T - 30 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992124L | 8033576779621 | 2 prese ◆ 3P+T - 40 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992125 | 8033576779638 | 2 prese ◆ 3P+N+T - 20 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992126 | 8033576779645 | 1 presa ◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+N+T - 20 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

AVVOLGICAVI INDUSTRIALI

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 2 PRESE 16A - CAVO H07RN-F 2,5 - Ø 330 mm - IP55



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC6992130 | 8033576779652 | 1 presa ◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+T - 20 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992131 | 8033576779669 | 2 prese ◆◆ 2P+T - 30 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992131L | 8033576779676 | 2 prese ◆◆ 2P+T - 40 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992134 | 8033576779683 | 2 prese ◆◆ 3P+T - 30 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992134L | 8033576779690 | 2 prese ◆◆ 3P+T - 40 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992135 | 8033576779706 | 2 prese ◆◆ 3P+N+T - 20 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992136 | 8033576779713 | 1 presa ◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+N+T - 20 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 4 PRESE 16A - CAVO H07RN-F 2,5 - Ø 400 mm - IP44 - 30 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC6992320 | 8033576779720 | 2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+T - 30 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992324 | 8033576779737 | 4 prese ◆◆◆◆ 2P+T - 30 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992325 | 8033576779744 | 4 prese ◆◆◆◆ 3P+T - 30 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992326 | 8033576779751 | 4 prese ◆◆◆◆ 3P+N+T - 30 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992327 | 8033576779768 | 2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+N+T - 30 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992328 | 8033576779775 | 3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+T - 30 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992329 | 8033576779782 | 3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+N+T - 30 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 4 PRESE 16A - CAVO H07RN-F 2,5 - Ø 400 mm - IP55 - 30 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC6992330 | 8033576779799 | 2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+T - 30 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992334 | 8033576779805 | 4 prese ◆◆◆◆ 2P+T - 30 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992335 | 8033576779812 | 4 prese ◆◆◆◆ 3P+T - 30 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992336 | 8033576779829 | 4 prese ◆◆◆◆ 3P+N+T - 30 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992337 | 8033576779836 | 2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+N+T - 30 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992338 | 8033576779843 | 3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+T - 30 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992339 | 8033576779850 | 3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+N+T - 30 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 4 PRESE 16A - CAVO H07RN-F 2,5 - Ø 400 mm - IP44 - 50 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC6992320L | 8033576779867 | 2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+T - 50 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992324L | 8033576779874 | 4 prese ◆◆◆◆ 2P+T - 50 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992325L | 8033576779881 | 4 prese ◆◆◆◆ 3P+T - 50 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992326L | 8033576779898 | 4 prese ◆◆◆◆ 3P+N+T - 50 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992327L | 8033576779904 | 2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+N+T - 50 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992328L | 8033576779911 | 3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+T - 50 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992329L | 8033576779928 | 3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+N+T - 50 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 4 PRESE 16A - CAVO H07RN-F 2,5 - Ø 400 mm - IP55 - 50 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC6992330L | 8033576779935 | 2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+T - 50 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992334L | 8033576779942 | 4 prese ◆◆◆◆ 2P+T - 50 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992335L | 8033576779959 | 4 prese ◆◆◆◆ 3P+T - 50 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992336L | 8033576779966 | 4 prese ◆◆◆◆ 3P+N+T - 50 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992337L | 8033576779973 | 2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+N+T - 50 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992338L | 8033576779980 | 3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+T - 50 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992339L | 8033576779997 | 3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆ 3P+N+T - 50 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE MOBILE 4 PRESE 16A - CAVO H07RN-F 2,5

Ø 400 mm - IP44 - 30 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC6992320M | 8033954870001 | 2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+T - 30 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992324M | 8033954870018 | 4 prese ◆◆◆◆ 2P+T - 30 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992325M | 8033954870025 | 4 prese ◆◆◆◆ 3P+T - 30 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992326M | 8033954870032 | 4 prese ◆◆◆◆ 3P+N+T - 30 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992327M | 8033954870049 | 2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+N+T - 30 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992328M | 8033954870056 | 3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆◆ 3P+T - 30 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992329M | 8033954870063 | 3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆◆ 3P+N+T - 30 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE MOBILE 4 PRESE 16A - CAVO H07RN-F 2,5

Ø 400 mm - IP55 - 30 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC6992330M | 8033954870070 | 2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+T - 30 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992334M | 8033954870087 | 4 prese ◆◆◆◆ 2P+T - 30 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992335M | 8033954870094 | 4 prese ◆◆◆◆ 3P+T - 30 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992336M | 8033954870100 | 4 prese ◆◆◆◆ 3P+N+T - 30 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992337M | 8033954870117 | 2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+N+T - 30 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992338M | 8033954870124 | 3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆◆ 3P+T - 30 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992339M | 8033954870131 | 3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆◆ 3P+N+T - 30 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE MOBILE 4 PRESE 16A - CAVO H07RN-F 2,5

Ø 400 mm - IP44 - 50 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-------------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC6992320LM | 8033954870148 | 2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+T - 50 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992324LM | 8033954870155 | 4 prese ◆◆◆◆ 2P+T - 50 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992325LM | 8033954870162 | 4 prese ◆◆◆◆ 3P+T - 50 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992326LM | 8033954870179 | 4 prese ◆◆◆◆ 3P+N+T - 50 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992327LM | 8033954870186 | 2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+N+T - 50 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992328LM | 8033954870193 | 3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆◆ 3P+T - 50 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992329LM | 8033954870209 | 3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆◆ 3P+N+T - 50 MT - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE MOBILE 4 PRESE 16A - CAVO H07RN-F 2,5

Ø 400 mm - IP55 - 50 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-------------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC6992330LM | 8033954870216 | 2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+T - 50 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992334LM | 8033954870223 | 4 prese ◆◆◆◆ 2P+T - 50 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992335LM | 8033954870230 | 4 prese ◆◆◆◆ 3P+T - 50 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992336LM | 8033954870247 | 4 prese ◆◆◆◆ 3P+N+T - 50 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992337LM | 8033954870254 | 2 prese ◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆ 3P+N+T - 50 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992338LM | 8033954870261 | 3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆◆ 3P+T - 50 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6992339LM | 8033954870278 | 3 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆◆ 3P+N+T - 50 MT - IP55 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

QUADRI DI DISTRIBUZIONE CABLATI TIPO ASC

CE



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero antiurto halogen free a base di ABS resistente ai raggi UV.
- Colore standard: grigio RAL 7035.
- Grado di resistenza all'urto: IK08 (urti fino a 6J).
- Portelli in policarbonato fumé antigraffio con chiusura a chiave.
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati di prese tipo EN 60309 inclinate o SCHUKO/bivalenti, dispositivi di protezione magnetotermica 6 kA, corrente nominale 16A, differenziale 40A 30mA o combinato magnetotermico + differenziale, 4 mt di cavo H07RN-F con spina EN 60309 16A.
- Resistenza al calore anormale: fino a 650°C -(Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: EN 61439-1, EN 61439-4.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Grado di protezione: IP44/IP65.
- Temperatura d'impiego: -15°C +60°C.
- Fermacavo di sicurezza con fissaggio a vite.
- Imballo in cartone singolo.
- Con pulsante di emergenza: aggiungere al codice "E".

PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE

QUADRI CABLATI ASC 3 PRESE 16A - IP44/65



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC6902200 | 8032793875116 | 2 prese ◆◆2P+T - 1 presa ◆3P+T - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902201 | 8032793875123 | 1 presa ◆2P+T - 1 presa ◆3P+T - 1 presa ◆3P+N+T - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902202 | 8032793875130 | 2 prese ◆◆2P+T - 1 presa ◆ SCHUKO/bivalente - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902203 | 8032793875147 | 1 presa ◆2P+T - 2 prese ◆◆3P+T - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902204 | 8032793875154 | 1 presa ◆2P+T - 1 presa ◆3P+T - 1 presa ◆ SCHUKO/bivalente - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902205 | 8032793875789 | 3 prese ◆◆◆2P+T - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902206 | 8032793875796 | 3 prese ◆◆◆3P+T - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902207 | 8032793875802 | 3 prese ◆◆◆SCHUKO/bivalenti - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902210 | 8032793875161 | 2 prese ◆◆2P+T - 1 presa ◆3P+T - IP65 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902211 | 8032793875178 | 1 presa ◆2P+T - 2 prese ◆◆3P+T - IP65 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902212 | 8032793875185 | 1 presa ◆2P+T - 1 presa ◆3P+T - 1 presa ◆3P+N+T - IP65 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902213 | 8032793875819 | 3 prese ◆◆◆2P+T - IP65 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902214 | 8032793875826 | 3 prese ◆◆◆3P+T - IP65 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

QUADRI CABLATI ASC 4 PRESE 16A - IP44/65



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC6902300 | 8032793875192 | 2 prese ◆◆2P+T - 2 prese ◆◆3P+T - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902301 | 8032793875208 | 2 prese ◆◆2P+T - 1 presa ◆3P+T - 1 presa ◆3P+N+T - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902302 | 8032793875215 | 1 presa ◆2P+T - 1 presa ◆ SCHUKO/bivalente - 1 presa ◆3P+T - 1 presa ◆3P+N+T - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902303 | 8032793875222 | 2 prese ◆◆2P+T - 2 prese ◆◆ SCHUKO/bivalente - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902304 | 8032793875833 | 4 prese ◆◆◆◆2P+T - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902305 | 8032793875840 | 4 prese ◆◆◆◆3P+T - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902308 | 8032793871729 | 3 prese ◆◆◆2P+T - 1 presa ◆3P+T - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902310 | 8032793875239 | 2 prese ◆◆2P+T - 2 prese ◆◆3P+T - IP65 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902311 | 8032793875246 | 2 prese ◆◆2P+T - 1 presa ◆3P+T - 1 presa ◆3P+N+T - IP65 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902312 | 8032793875253 | 1 presa ◆2P+T - 2 prese ◆◆3P+T - 1 presa ◆3P+N+T - IP65 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902313 | 8032793875857 | 4 prese ◆◆◆◆2P+T - IP65 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902314 | 8032793875864 | 4 prese ◆◆◆◆3P+T - IP65 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902318 | 8032793871736 | 3 prese ◆◆◆2P+T - 1 presa ◆3P+T - IP65 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

QUADRI DI DISTRIBUZIONE CABLATI TIPO ASC

QUADRI CABLATI ASC 6 PRESE 16A - IP44/65



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC6902500 | 8032793875338 | 3 prese ◆◆◆ 2P+T + 3 prese ◆◆◆ 3P+T - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902501 | 8032793875345 | 2 prese ◆◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆◆ 3P+T + 2 prese ◆◆◆ 3P+N+T - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902502 | 8032793875352 | 2 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆◆◆ 3P+T + 1 presa ◆◆◆ 3P+N+T + 1 presa ◆ SCHUKO/bivalente - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902503 | 8032793875369 | 2 prese ◆◆◆ 2P+T + 1 presa ◆◆◆ 3P+T + 1 presa ◆◆◆ 3P+N+T + 2 prese ◆ SCHUKO/bivalente - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902504 | 8032793875970 | 6 prese ◆◆◆◆◆◆ 2P+T - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902505 | 8032793875987 | 6 prese ◆◆◆◆◆◆ 3P+T - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902510 | 8032793875376 | 3 prese ◆◆◆ 2P+T + 3 prese ◆◆◆ 3P+T - IP65 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902511 | 8032793875383 | 2 prese ◆◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆◆ 3P+T + 2 prese ◆◆◆ 3P+N+T - IP65 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902512 | 8032793875390 | 3 prese ◆◆◆◆◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆◆◆◆◆ 3P+T + 1 presa ◆◆◆◆◆◆ 3P+N+T - IP65 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902513 | 8032793875994 | 6 prese ◆◆◆◆◆◆ 2P+T - IP65 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902514 | 8032793875406 | 6 prese ◆◆◆◆◆◆ 3P+T - IP65 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902515 | 8032793876632 | 4 prese ◆◆◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆◆◆ 3P+T - IP65 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

QUADRI CABLATI ASC 8 PRESE 16A - IP44/65



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC6902600 | 8033954878861 | 8 prese ◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902601 | 8033954878878 | 4 prese ◆◆◆◆ 2P+T + 4 prese ◆◆◆◆ 3P+T - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902602 | 8033954878885 | 4 prese ◆◆◆◆ 2P+T + 4 prese ◆◆◆◆ 3P+N+T - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902603 | 8033954878892 | 4 prese ◆◆◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆◆◆ 3P+T + 2 prese ◆◆◆◆ 3P+N+T - IP44 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902610 | 8033954878908 | 8 prese ◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T - IP65 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902611 | 8033954878915 | 4 prese ◆◆◆◆ 2P+T + 4 prese ◆◆◆◆ 3P+T - IP65 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902612 | 8033954878922 | 4 prese ◆◆◆◆ 2P+T + 4 prese ◆◆◆◆ 3P+N+T - IP65 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6902613 | 8033954878939 | 4 prese ◆◆◆◆ 2P+T + 2 prese ◆◆◆◆ 3P+T + 2 prese ◆◆◆◆ 3P+N+T - IP65 | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

CAVALLETTI METALLICI PER QUADRI 8 MODULI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC69040 | 8032636762993 | Cavalletto quadri 4 prese - 290x650x390 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC69041 | 8032636763013 | Cavalletto quadri 6-8 prese - 410x740x390 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC69040T | 8033954873620 | Cavalletto con tettuccio per quadri 4 prese - 300x650x360 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC69041T | 8033954873637 | Cavalletto con tettuccio per quadri 6 prese - 460x750x380 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

PULSANTE DI EMERGENZA CABLATO PER TUTTI I QUADRI ASC



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------|--|--------|-----|---------|------------|
| -E | - | Pulsante di emergenza completo di cablaggio e accessori. Al codice del quadro aggiungere -E. Il quadro sarà consegnato completo di tasto di emergenza cablato e degli accessori necessari a realizzare l'intervento delle protezioni e lo sgancio dell'interruttore principale. | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

QUADRI DA CANTIERE CABLATI TIPO ASC

CE



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: poliestere termoidurente rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente V2 secondo la norma UL94.
- Grado di protezione dei quadri di distribuzione contenuti IP65.
- Maniglia di trasporto e staffe di fissaggio incluse.
- Porta con apertura superiore a 180° smontabile.
- Alimentazione con cavo e spina con due pressacavi antistrappo.
- Grado di resistenza all'urto IK10 (urti fino a 20J).
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con prese tipo EN 60309 interbloccate 16/32A, interruttore generale combinato 30 mA magnetotermico 6 KA, corrente nominale 16/32A, alimentazione con spina, pulsante di arresto di emergenza, maniglia di trasporto, staffe di sospensione.
- Spina tipo EN 60309 con 2 mt di cavo.
- Resistenza al calore anomalo fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.

- Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/CE.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.

PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE

QUADRI DA CANTIERE CABLATI ASC CON 4 PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI 16/32A IP65 PROTEZIONE MAGNETOTERMICA - ALIMENTAZIONE CON SPINA

novità



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC6920800 | 8054382041597 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 16A - Spina 3P+N+T 16A 4 ◆◆◆◆ 2P+T 16A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920801 | 8054382041603 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 16A - Spina 3P+N+T 16A 3 ◆◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆ 3P+T 16A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920802 | 8054382041610 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 16A - Spina 3P+N+T 16A 2 ◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆ 3P+T 16A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920803 | 8054382041627 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 16A - Spina 3P+N+T 16A 2 ◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆ 3P+T 16A + 1 ◆ 3P+N+T 16A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920804 | 8054382041634 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 16A - Spina 3P+N+T 16A 3 ◆◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆ 3P+N+T 16A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920805 | 8054382041641 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 16A - Spina 3P+N+T 16A 1 SCHUKO/bivalente 2P+T + 1 ◆ 2P+T 16A + 1 ◆ 3P+T 16A + 1 ◆ 3P+N+T 16A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920806 | 8054382041658 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 32A + MT 4P 16A - Spina 3P+N+T 32A 2 ◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆ 3P+T 16A + 1 ◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920807 | 8054382041665 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 32A + MT 2P 16A - Spina 3P+N+T 32A 2 ◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆ 3P+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920808 | 8054382041672 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 32A + MT 2P 16A - Spina 3P+N+T 32A 2 ◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆ 3P+T 32A + 1 ◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920809 | 8054382041689 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 32A + MT 4P 16A - Spina 3P+N+T 32A 1 ◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆ 3P+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920810 | 8054382041696 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 32A + MT 4P 16A - Spina 3P+N+T 32A 1 ◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆ 3P+N+T 16A + 1 ◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920811 | 8054382041702 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 32A + MT 4P 16A - Spina 3P+N+T 32A 1 ◆ 2P+T 16A + 1 ◆ 3P+T 16A + 2 ◆◆ 3P+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920812 | 8054382041719 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 32A + MT 4P 16A - Spina 3P+N+T 32A 1 ◆ SCHUKO/bivalente 2P+T + 1 ◆ 2P+T 16A + 1 ◆ 3P+T 16A + 1 ◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920813 | 8054382041726 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 32A + MT 4P 16A - Spina 3P+N+T 32A 1 ◆ SCHUKO/bivalente 2P+T + 1 ◆ 2P+T 16A + 1 ◆ 3P+N+T 16A + 1 ◆ 3P+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920814 | 8054382041733 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 32A + MT 4P 16A - Spina 3P+N+T 32A 1 ◆ 2P+T 16A + 1 ◆ 3P+N+T 16A + 2 ◆◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920815 | 8054382041740 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 32A + MT 4P 16A - Spina 3P+N+T 32A 1 ◆ 2P+T 16A + 1 ◆ 3P+N+T 16A + 2 ◆◆ 3P+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920816 | 8054382041757 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 32A + MT 4P 16A - Spina 3P+N+T 32A 1 ◆ 2P+T 16A + 1 ◆ 3P+N+T 16A + 1 ◆ 2P+T 32A + 1 ◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

QUADRI DA CANTIERE CABLATI ASC CON 6 PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI 16/32A IP65 PROTEZIONE MAGNETOTERMICA - ALIMENTAZIONE CON SPINA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC6920840 | 8054382041764 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 16A - Spina 3P+N+T 16A 3 ◆◆◆ 2P+T 16A + 3 ◆◆◆ 3P+T 16A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920841 | 8054382041771 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 16A - Spina 3P+N+T 16A 4 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+T 16A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920842 | 8054382041788 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 16A - Spina 3P+N+T 16A 4 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+N+T 16A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920843 | 8054382041795 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 16A - Spina 3P+N+T 16A 4 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 16A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920844 | 8054382041801 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 16A - Spina 3P+N+T 16A 2 ◆◆◆ SCHUKO/bivalente 2P+T + 1 ◆◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 16A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920845 | 8054382041818 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 32A + MT 4P 16A - Spina 3P+N+T 32A 1 ◆◆◆ SCHUKO/bivalente 2P+T + 1 ◆◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 32A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920846 | 8054382041825 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 32A + MT 4P 16A - Spina 3P+N+T 32A 3 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920847 | 8054382041832 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 32A + MT 4P 16A - Spina 3P+N+T 32A 3 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920848 | 8054382041849 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 32A + MT 4P 16A - Spina 3P+N+T 32A 4 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920849 | 8054382041856 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 32A + MT 4P 16A - Spina 3P+N+T 32A 4 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920850 | 8054382041863 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 32A + MT 4P 16A - Spina 3P+N+T 32A 2 ◆◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 32A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920851 | 8054382041870 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 32A + MT 4P 16A - Spina 3P+N+T 32A 1 ◆◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 16A + 1 ◆◆◆ 2P+T 32A + 1 ◆◆◆ 3P+T 32A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920852 | 8054382041887 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 32A + MT 4P 16A - Spina 3P+N+T 32A 1 ◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920853 | 8054382041894 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 32A + MT 4P 16A - Spina 3P+N+T 32A 1 ◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6920854 | 8054382041900 | Gen. Combinato MT+Differenziale 4P 32A + MT 4P 16A - Spina 3P+N+T 32A 1 ◆◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+N+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 32A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

QUADRI DA CANTIERE CABLATI TIPO ASC



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero bicomponente di elevata densità autoestinguente HB secondo la norma UL94.
- Grado di protezione dei quadri di distribuzione contenuti IP65.
- Sistema di fermacavi integrati con ancoraggio automatico antistrappo.
- Maniglia di trasporto e sollevamento utilizzabile come per ulteriori accessori come fari per illuminazione.
- Porte con doppia cerniera ad apertura di 180° con due serrature.
- Predisposizione per ingresso cavo tramite pressacavo M40.
- Grado di resistenza all'urto IK10 (urti fino a 20J).
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con prese tipo EN 60309 interbloccate 16/32A con dispositivi di protezione magnetotermica 6k A, interruttore generale magnetotermico 6k A, corrente nominale 32/63A, differenziale 30 mA, combinato magnetotermico+differenziale, pulsante di arresto di emergenza.
- Resistenza al calore anomalo fino a 650° (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: IEC EN 61439-1, IEC EN 61439-4.
- Temperature d'impiego: minima -25°C, massima +40°C
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/CE.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.

PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE

QUADRI DA CANTIERE CABLATI ASC 8 PRESE INTERBLOCCATE 16/32A - IP65 ALIMENTAZIONE CON MORSETTIERA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - PROTEZIONI - PRESE | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC6910880 | 8053676572755 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 3x2P 16A 8 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T 16A - senza cassetta - collegamento diretto | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6910881 | 8053676572762 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-1x3P 16A - 6 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+T 16A - senza cassetta - collegamento diretto | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900880 | 8033954873002 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P-1x4P 16A - 1x3P 32A 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+N+T 16A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900881 | 8033954873019 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P-1x4P 16A - 1x4P 32A - 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+T 16A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+N+T 16A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900882 | 8033954873026 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-1x3P-1x4P 16A 4 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+T 16A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+N+T 16A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900883 | 8033954873033 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-1x3P 16A - 1x3P 32A 4 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+T 16A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900884 | 8033954873040 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-1x3P 16A - 1x4P 32A 4 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+T 16A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900885 | 8033954873057 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-2x3P 16A - 1x2P 32A 4 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+T 16A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900886 | 8033954873064 | Gen. MT 80A - Differenziale 80A - Protezione uscite MT 1x4P-16A - 1x2P-1x4P 32A - ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+T 16A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T 32A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+T 32A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900887 | 8033954873071 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 3x2P-1x3P-1x4P 16A - 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ SCHUKO/bivalenti 2P+T 16A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+T 16A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+N+T 16A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900888 | 8033954873088 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P 16A - 1x4P 32A - 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ SCHUKO/bivalenti 2P+T 16A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+T 32A + 2 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900889 | 8053676572748 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-2x3P 16A - 4 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 2P+T 16A + 4 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 3P+T 16A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

SUPPORTO METALLICO PER QUADRI DA CANTIERE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC690085 | 8033576770000 | Supporto per tutti i quadri da cantiere - 1060x1520x700 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

QUADRI DA CANTIERE CABLATI ASC 6 PRESE INTERBLOCCATE 16/32A - IP65 ALIMENTAZIONE CON MORSETTIERA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - PROTEZIONI - PRESE | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC6910840 | 8053676572670 | Gen. combinato MT+Differenziale 32A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P 16A 3 ◆◆◆ 2P+T 16A + 3 ◆◆◆ 3P+T 16A - senza cassetta - collegamento diretto | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6910841 | 8053676572687 | Gen. combinato MT+Differenziale 32A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P 16A 4 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+T 16A - senza cassetta - collegamento diretto | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6910842 | 8053676572694 | Gen. combinato MT+Differenziale 32A - Protezione uscite MT 1x2P-1x4P 16A 4 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+N+T 16A - senza cassetta - collegamento diretto | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6910843 | 8053676572700 | Gen. combinato MT+Differenziale 32A - Protezione uscite MT 1x2P-1x4P 16A 4 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 16A - senza cassetta - collegamento diretto | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6910844 | 8053676572717 | Gen. combinato MT+Differenziale 32A - Protezione uscite MT 1x2P-1x4P 16A 2 ◆◆◆ SCHUKO/BIV 2P+T 16A + 2 ◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+N+T 16A - senza cassetta - collegamento diretto | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6910845 | 8053676572724 | Gen. combinato MT+Differenziale 32A - Protezione uscite MT 1x2P-1x4P 16A - combinato 32A 2 ◆◆◆ SCHUKO/BIV 2P+T 16A + 2 ◆◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 32A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 32A senza cassetta - collegamento diretto | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6910846 | 8053676572731 | Gen. combinato MT+Differenziale 16A - Protezione uscite combinato 16A 6 ◆◆◆◆◆◆ 2P+T 16A - senza cassetta - collegamento diretto | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900840 | 8033954872708 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P 16A - 1x3P 32A 2 ◆◆◆ 2P+T 16A + 3 ◆◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900841 | 8033954872715 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P 16A - 1x3P 32A 3 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900842 | 8033954872722 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P 16A 3 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 3 ◆◆◆◆ 3P+T 16A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900843 | 8033954872739 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-1x3P 16A - 1x3P 32A 4 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900844 | 8033954872746 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-1x4P 16A 4 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 16A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900845 | 8033954872753 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-1x3P 16A - 1x4P 32A 4 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900846 | 8033954872760 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x4P 16A - 1x4P 32A 3 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+N+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900847 | 8033954872777 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x4P 16A - 1x3P 32A 3 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900848 | 8033954872784 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P-1x4P 16A 3 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+N+T 16A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900849 | 8033954872791 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P-1x4P 16A - 1x3P 32A 2 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900850 | 8033954872807 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P 16A - 1x2P 32A 3 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 2P+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900851 | 8033954872814 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P 16A - 1x4P 32A 3 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900852 | 8033954872821 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x4P 16A - 1x4P 32A 3 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900853 | 8033954872838 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-1x3P 16A - 1x3P 32A 2 ◆◆◆ SCHUKO/BIV. 2P+T 16A + 3 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900854 | 8033954872845 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 2x2P-1x4P 16A - 1x4P 32A 2 ◆◆◆ SCHUKO/BIV. 2P+T 16A + 3 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+N+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900855 | 8032793872184 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x4P 16A - 1x4P 32A 2 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+N+T 16A + 2 ◆◆◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900856 | 8032793872191 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x3P 16A - 1x3P 32A 2 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 2 ◆◆◆◆ 3P+T 16A + 2 ◆◆◆◆ 3P+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC6900857 | 8032793872207 | Gen. combinato MT+Differenziale 63A - Protezione uscite MT 1x2P-1x4P 16A - 1x4P 32A 2 ◆◆◆◆ 2P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 16A + 1 ◆◆◆ 3P+T 32A + 1 ◆◆◆ 3P+N+T 32A | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

CASSETTE E SCATOLE DA INCASSO-CENTRALINI CARTONGESSO

CE



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero antiurto senza alogeni.
- Colori standard: arancio, giallo o blu per le cassette, bianco RAL 9001 per i coperchi.
- Resistenza agli urti meccanici: IK08 (urti fino a 6J).
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11) per cassette da incasso tradizionale.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 850°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11) per cassette e centralini per pareti leggere.
- Norme di riferimento: EN 60670-1:2005.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Grado di protezione: IP40.
- Temperatura d'installazione: -15°C +60°C.
- Le dimensioni riportate si intendono nominali interne.
- Confezione singola con pellicola trasparente termoretraibile.

PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE

CASSETTE DA INCASSO CON COPERCHIO - IP40



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE COPERCHIO | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|------------------|-----|---------|------------|
| EC350C1 | 8032636760609 | Cassetta da incasso con coperchio 90x92x45 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/240 |
| EC350C2 | 8032636760616 | Cassetta da incasso con coperchio 120x100x50 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/150 |
| EC350C3 | 8032636760623 | Cassetta da incasso con coperchio 120x100x70 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/100 |
| EC350C4 | 8032636760630 | Cassetta da incasso con coperchio 152x100x70 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/80 |
| EC350C5 | 8032636760647 | Cassetta da incasso con coperchio 160x130x70 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/60 |
| EC350C6 | 8032636760654 | Cassetta da incasso con coperchio 196x152x70 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/40 |
| EC350C7 | 8032636760661 | Cassetta da incasso con coperchio 294x152x70 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/28 |
| EC350C8 | 8032636760678 | Cassetta da incasso con coperchio 392x152x70 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/20 |
| EC350C9 | 8032636760685 | Cassetta da incasso con coperchio 480x160x70 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/18 |
| EC350C10 | 8053676579914 | Cassetta da incasso con coperchio 520x200x90 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/8 |
| EC350C11 | 8053676579921 | Cassetta da incasso con coperchio 520x295x90 - 5 separatori inclusi | ◇ | PCS | CARTONE | 1/6 |
| EC35005 | 8032636760593 | Separatore interno per cassette da C4 a C9 | ◆ | PCS | CARTONE | 10/100 |
| EC35105 | 8053676579952 | Separatore interno per cassette da C10 a C11 | ◆ | PCS | CARTONE | 1/10 |

CASSETTE DA INCASSO CON PARAMALTA E COPERCHIO - IP40



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE COPERCHIO | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|------------------|-----|---------|------------|
| EC350C1P | 8032793872825 | Cassetta da incasso con paramalta e coperchio 90x92x45 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/120 |
| EC350C2P | 8032793872832 | Cassetta da incasso con paramalta e coperchio 120x100x50 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/90 |
| EC350C3P | 8032793872849 | Cassetta da incasso con paramalta e coperchio 120x100x70 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/70 |
| EC350C4P | 8032793872856 | Cassetta da incasso con paramalta e coperchio 152x100x70 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/80 |
| EC350C5P | 8032793872863 | Cassetta da incasso con paramalta e coperchio 160x130x70 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/60 |
| EC350C6P | 8032793872870 | Cassetta da incasso con paramalta e coperchio 196x152x70 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/40 |
| EC350C7P | 8032793872887 | Cassetta da incasso con paramalta e coperchio 294x152x70 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/28 |
| EC350C8P | 8032793872894 | Cassetta da incasso con paramalta e coperchio 392x152x70 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/20 |
| EC350C9P | 8032793872900 | Cassetta da incasso con paramalta e coperchio 480x160x70 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/18 |
| EC35005 | 8032636760593 | Separatore interno per cassette da C4 a C9 | ◆ | PCS | CARTONE | 10/100 |

COPERCHI DI RICAMBIO PER CASSETTE - CON VITI DI FISSAGGIO - IP40



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC351C1 | 8032636760692 | Coperchio per cassetta da incasso 90x92 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/200 |
| EC351C3 | 8032636760708 | Coperchio per cassetta da incasso 120x100 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/150 |
| EC351C4 | 8032636760715 | Coperchio per cassetta da incasso 152x100 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/120 |
| EC351C5 | 8032636760722 | Coperchio per cassetta da incasso 160x130 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/100 |
| EC351C6 | 8032636760739 | Coperchio per cassetta da incasso 196x152 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/50 |
| EC351C7 | 8032636760746 | Coperchio per cassetta da incasso 294x152 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/50 |
| EC351C8 | 8032636760753 | Coperchio per cassetta da incasso 392x152 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/50 |
| EC351C9 | 8032636760760 | Coperchio per cassetta da incasso 480x160 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/30 |
| EC351C10 | 8053676579938 | Coperchio per cassetta da incasso 520x200 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/20 |
| EC351C11 | 8053676579945 | Coperchio per cassetta da incasso 520x295 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/10 |


CASSETTE E SCATOLE DA INCASSO-CENTRALINI CARTONGESSO

CASSETTE DI DERIVAZIONE TONDE DA INCASSO - COPERCHI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC37065 | 8032636760890 | Scatola tonda senza coperchio Ø 60x40 mm - arancio | ◆ | PCS | CARTONE | 10/600 |
| EC37085 | 8032636760906 | Scatola tonda senza coperchio Ø 80x40 mm - arancio | ◆ | PCS | CARTONE | 10/400 |
| EC37165 | 8032636760944 | Coperchio Ø 60 mm fissaggio a vite | ◇ | PCS | CARTONE | 50/800 |
| EC37185 | 8032636760951 | Coperchio Ø 80 mm fissaggio a vite | ◇ | PCS | CARTONE | 50/600 |

SCATOLE RETTANGOLARI DA INCASSO - ALTA CAPIENZA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC37100W01 | 8032793872368 | Scatola da incasso 3 apparecchi - confezione singola - giallo - Int. 83,5 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/400 |
| EC37100 | 8032636760913 | Scatola da incasso 3 apparecchi - giallo - Int. 83,5 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 10/400 |
| EC37104 | 8033576778440 | Scatola da incasso 4 apparecchi - giallo - Int. 108,5 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 10/240 |
| EC37106 | 8033576778457 | Scatola da incasso 6 apparecchi - giallo - Int. 100 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 10/150 |
| EC37110 | 8032636760920 | Coperchio paramalta 3 apparecchi - giallo | ◆ | PCS | CARTONE | 10/400 |
| EC37111 | 8032636760937 | Distanziale per composizioni in batteria scatola a 3 apparecchi | ◆ | PCS | CARTONE | 20/200 |

CASSETTE DI DERIVAZIONE PER PARETI LEGGERE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC34045 | 8033576778099 | Cassetta tonda senza coperchio Ø 80x45 mm - blu | ◆ | PCS | CARTONE | 10/350 |
| EC340105 | 8033576778105 | Cassetta con coperchio 120x100x50 mm - blu | ◆ | PCS | CARTONE | 1/150 |
| EC340106 | 8053676576937 | Cassetta con coperchio 200x150x75 mm - blu | ◆ | PCS | CARTONE | 1/40 |

COPERCHI DI RICAMBIO PER SCATOLE DA INCASSO PER PARETI LEGGERE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC37185 | 8032636760951 | Coperchio Ø 80 mm fissaggio a vite | ◇ | PCS | CARTONE | 50/600 |
| EC351C3 | 8032636760708 | Coperchio per cassetta da incasso 120x100 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/150 |
| EC351C6 | 8032636760739 | Coperchio per cassetta da incasso 200x150 | ◇ | PCS | CARTONE | 1/50 |

CENTRALINI DA INCASSO PER PARETI LEGGERE CON PORTA TRASPARENTE BIANCO RAL 9001 - IP40



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC63508B | 8053676576913 | Centralino 8 moduli - 240x194x80 - Potenza dissipabile 18W | ◇ | PCS | CARTONE | 1/9 |
| EC63512B | 8053676572809 | Centralino 12 moduli - 320x240x80 - Potenza dissipabile 25W | ◇ | PCS | CARTONE | 1/7 |
| EC63518B | 8053676578344 | Centralino 18 moduli - 430x260x80 - Potenza dissipabile 30W | ◇ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC63524B | 8053676572816 | Centralino 24 moduli - 320x388x80 - Potenza dissipabile 35W | ◇ | PCS | CARTONE | 1 |

SCATOLE DA INCASSO PER PARETI LEGGERE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC34003 | 8033576778044 | Scatola da incasso 3 apparecchi - blu - interasse 83,5 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 10/300 |
| EC34004 | 8033576778051 | Scatola da incasso 4 apparecchi - blu - interasse 108,5 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 10/230 |
| EC34006 | 8033576778068 | Scatola da incasso 6 apparecchi - blu - interasse 100 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 10/160 |
| EC34040 | 8033576778075 | Scatola tonda Ø 68x40 mm - blu - interasse 60 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 10/550 |

APPARECCHI MODULARI TONDÒ® E CONTENITORI DA PARETE



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero termoresistente a base di policarbonato senza alogeni autoestinguente V1 secondo la norma UL94.
- Colore standard: avorio.
- Resilienza con intaglio DIN 53453 (KJ/m²): >25.
- Resistenza al calore anomalo: apparecchi di comando, prese di corrente fino a 850°C, supporti e placche fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Resistenza d'isolamento > 5MΩ a 500V D.C.
- Tenuta alla tensione applicata: 2000V~ a 50Hz per 1 minuto.
- Potere di interruzione: apparecchi di comando 1,25 In (200 cambiamenti di posizione), prese di corrente standard italiano 1,25 In (100 cambiamenti di posizione).
- Funzionamento prolungato (N. cambiamenti di posizione): apparecchi di comando 40.000 a In 250V~ cos φ = 0,8.
- Norme di riferimento: CEI 23-50 (IEC 60884-1), CEI 23-9 (EN 60669-1).
- Temperatura d'installazione e d'impiego: -25°C +120°C. (contenitori in ABS: +70°C).
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Placche in confezione singola.

PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO LINEE RESIDENZIALI

APPARECCHI MODULARI DI COMANDO SERIE TONDÒ®



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| ECL2500 | 8033954877963 | Interruttore unipolare 16AX 250V~ | ◆ | PCS | CARTONE | 20/200 |
| ECL2503 | 8033954877970 | Deviatore 16AX 250V~ | ◆ | PCS | CARTONE | 20/200 |
| ECL2506 | 8033954877987 | Invertitore 16AX 250V~ | ◆ | PCS | CARTONE | 20/200 |
| ECL2509 | 8033954877994 | Interruttore bipolare 16AX 250V~ | ◆ | PCS | CARTONE | 20/200 |
| ECL2521 | 8033954878007 | Pulsante unipolare generico NO 10A 250V~ | ◆ | PCS | CARTONE | 20/200 |
| ECL2524 | 8033954878014 | Pulsante unipolare a tirante NO 10A 250V~ | ◆ | PCS | CARTONE | 10/100 |
| ECL2527 | 8033954878168 | Spia luminosa rossa 230V~ 1,5 mA | ◆ | PCS | CARTONE | 20/200 |
| ECL25721 | 8033954878113 | Suoneria 12V~ 50 Hz 8VA | ◆ | PCS | CARTONE | 20/200 |
| ECL257210 | 8033954878120 | Suoneria 220V~ 50 Hz 8VA | ◆ | PCS | CARTONE | 20/200 |
| ECL25751 | 8033954878137 | Ronzatore 12V~ 50 Hz 8VA | ◆ | PCS | CARTONE | 20/200 |
| ECL257510 | 8033954878144 | Ronzatore 220V~ 50 Hz 8VA | ◆ | PCS | CARTONE | 20/200 |
| ECL2580 | 8033954878151 | Copritasto intercambiabile | ◆ | PCS | CARTONE | 100/1000 |

PRESE DI CORRENTE / TELEFONICHE / TV-SAT SERIE TONDÒ®



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECL2539 | 8033954878021 | Preso di sicurezza 10A 250V~ | ◆ | PCS | CARTONE | 20/200 |
| ECL2545 | 8033954878038 | Preso bivalente di sicurezza 10/16A 250V~ | ◆ | PCS | CARTONE | 20/200 |
| ECL2550 | 8033954878045 | Preso italiana/tedesca P17/30 sicurezza 10/16A 250V~ | ◆ | PCS | CARTONE | 10/100 |
| ECL2584 | 8033954878052 | Preso telefonica RJ11 plug 6/4 | ◆ | PCS | CARTONE | 10/100 |
| ECL25481 | 8033954878076 | Preso coassiale TV diretta femmina Ø 9,5 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 20/200 |
| ECL2553SAT | 8033954878106 | Preso coassiale SAT tipo F | ◆ | PCS | CARTONE | 20/200 |
| ECL2583 | 8033954878069 | Preso RJ45 Cat. 5e | ◆ | PCS | CARTONE | 10/100 |

SUPPORTI A PARETE SERIE TONDÒ®



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| ECL99TP | 8033576774954 | Supporto a 3 moduli | ◆ | PCS | CARTONE | 1/250 |
| ECL100TP | 8033576774961 | Supporto presa italiana/tedesca centrata | ◆ | PCS | CARTONE | 25/200 |
| ECL101TP | 8033576774978 | Supporto presa italiana/tedesca decentrata + 1 modulo | ◆ | PCS | CARTONE | 25/200 |
| ECL99651F | 8033576774985 | Supporto 1 modulo per scatola tonda | ◆ | PCS | CARTONE | 25/200 |
| ECL99652F | 8033576775913 | Supporto 2 moduli per scatola tonda | ◆ | PCS | CARTONE | 25/200 |

APPARECCHI MODULARI TONDÒ® E CONTENITORI DA PARETE

PLACCHE COPRINTERRUTTORI TONDÒ® IN TECNOPOLIMERO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-------------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECL2591WH | 8033576773223 | Placca 1 modulo - bianco | ◇ | PCS | CARTONE | 25/400 |
| ECL2592WH | 8033576773230 | Placca 2 moduli - bianco | ◇ | PCS | CARTONE | 25/400 |
| ECL2593WH | 8033576773247 | Placca 3 moduli - bianco | ◇ | PCS | CARTONE | 25/400 |
| ECL2598WH | 8033576773292 | Placca P17/30 decentrata + 1 modulo - bianco | ◇ | PCS | CARTONE | 25/400 |
| ECL2599WH | 8033576773308 | Placca P17/30 centrata - bianco | ◇ | PCS | CARTONE | 25/400 |
| ECL2591A | 8033576773131 | Placca 1 modulo - avorio | ◆ | PCS | CARTONE | 25/400 |
| ECL2592A | 8033576773148 | Placca 2 moduli - avorio | ◆ | PCS | CARTONE | 25/400 |
| ECL2593A | 8033576773155 | Placca 3 moduli - avorio | ◆ | PCS | CARTONE | 25/400 |
| ECL2598A | 8033576773209 | Placca P17/30 decentrata + 1 modulo - avorio | ◆ | PCS | CARTONE | 25/400 |
| ECL2599A | 8033576773216 | Placca P17/30 centrata - avorio | ◆ | PCS | CARTONE | 25/400 |
| ECL2591N | 8033576773315 | Placca 1 modulo - nero | ◆ | PCS | CARTONE | 25/400 |
| ECL2592N | 8033576773322 | Placca 2 moduli - nero | ◆ | PCS | CARTONE | 25/400 |
| ECL2593N | 8033576773339 | Placca 3 moduli - nero | ◆ | PCS | CARTONE | 25/400 |
| ECL2598N | 8033576773384 | Placca P17/30 decentrata + 1 modulo - nero | ◆ | PCS | CARTONE | 25/400 |
| ECL2599N | 8033576773391 | Placca P17/30 centrata - nero | ◆ | PCS | CARTONE | 25/400 |
| ECL2591V/GC | 8033576773674 | Placca 1 modulo - grigio chiaro vulcanizzato | ◆ | PCS | CARTONE | 25/400 |
| ECL2592V/GC | 8033576773681 | Placca 2 moduli - grigio chiaro vulcanizzato | ◆ | PCS | CARTONE | 25/400 |
| ECL2593V/GC | 8033576773698 | Placca 3 moduli - grigio chiaro vulcanizzato | ◆ | PCS | CARTONE | 25/400 |
| ECL2598V/GC | 8033576773742 | Placca P17/30 decentrata + 1 modulo - grigio chiaro vulc.zzato | ◆ | PCS | CARTONE | 25/400 |
| ECL2599V/GC | 8033576773759 | Placca P17/30 centrata - grigio chiaro vulcanizzato | ◆ | PCS | CARTONE | 25/400 |



CONTENITORI PER APPARECCHI TONDÒ® (GW SYSTEM, MAGIC E SIMILARI) - IP40



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC300A1 | 8032636760418 | Contenitore 1 apparecchio - 67x83x51 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/60 |
| EC300A2 | 8032636760425 | Contenitore 2 apparecchi - 67x83x51 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/60 |
| EC300A3 | 8032636760432 | Contenitore 3 apparecchi - 100x83x51 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/40 |
| EC300A4 | 8032793873013 | Contenitore 4 apparecchi - 122x83x51 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/30 |
| EC300A4V | 8032636760449 | Contenitore 4 apparecchi verticale (2+2) - 67x180x51 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/25 |
| EC300A6 | 8032793873020 | Contenitore 6 apparecchi - 177x83x51 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/20 |
| EC300A6V | 8032636760456 | Contenitore 6 apparecchi verticale (3+3) - 100x180x51 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/18 |

CONTENITORI PER APPARECCHI TONDÒ® (GW SYSTEM, MAGIC E SIMILARI) - IP55



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC310A1 | 8032636760494 | Contenitore 1 apparecchio - 67x83x59 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/50 |
| EC310A2 | 8032636760500 | Contenitore 2 apparecchi - 67x83x59 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/50 |
| EC310A3 | 8032636760517 | Contenitore 3 apparecchi - 100x83x59 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/35 |
| EC310A4 | 8032793873037 | Contenitore 4 apparecchi - 122x83x59 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/25 |
| EC310A4V | 8032636760524 | Contenitore 4 apparecchi verticale (2+2) - 67x180x59 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/20 |
| EC310A6V | 8032636760531 | Contenitore 6 apparecchi verticale (3+3) - 100x180x59 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/15 |

PLACCA AUTOPORTANTE PER 3 APPARECCHI TONDÒ® (GW SYSTEM, MAGIC E SIMILARI) - IP55



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC316B | 8033954875280 | Placca autoportante 3 apparecchi - 130x85x24 mm - bianca | ◇ | PCS | CARTONE | 1/40 |
| EC316G | 8033954875297 | Placca autoportante 3 apparecchi - 130x85x24 mm - grigia | ◆ | PCS | CARTONE | 1/40 |
| EC316N | 8033954875303 | Placca autoportante 3 apparecchi - 130x85x24 mm - antracite | ◆ | PCS | CARTONE | 1/40 |

APPARECCHI MODULARI MYLIFE® E CONTENITORI DA PARETE



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero termoresistente a base di policarbonato senza alogeni autoestinguento V1 secondo la norma UL94.
- Colori standard: bianco, grigio, tec.
- Resilienza con intaglio DIN 53453 (KJ/m²): >25.
- Resistenza al calore anomalo: apparecchi di comando, prese di corrente fino a 850°C, supporti e placche fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Resistenza d'isolamento > 5MΩ a 500V D.C.
- Tenuta alla tensione applicata: 2000V~ a 50Hz per 1 minuto.
- Potere di interruzione: apparecchi di comando 1,25 In (200 cambiamenti di posizione), prese di corrente standard italiano 1,25 In (100 cambiamenti di posizione).
- Funzionamento prolungato (N. cambiamenti di posizione): apparecchi di comando 40.000 a In 250V~ cos φ = 0,8.
- Norme di riferimento: CEI 23-50 (IEC 60884-1), CEI 23-9 (EN 60669-1).
- Temperatura d'installazione e d'impiego: -25°C +120°C. (contenitori in ABS: +70°C).
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Placche in confezione singola.

PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO LINEE RESIDENZIALI

APPARECCHI MODULARI DI COMANDO SERIE MYLIFE®



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-------------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| ECL4000WH | 8033576777047 | Interruttore unipolare 16AX 250V~ | ◇ | PCS | CARTONE | 12/240 |
| ECL4003WH | 8033576777054 | Deviatore 16AX 250V~ | ◇ | PCS | CARTONE | 12/240 |
| ECL4006WH | 8033576777061 | Invertitore 16AX 250V~ | ◇ | PCS | CARTONE | 12/240 |
| ECL4009WH | 8033576777078 | Interruttore bipolare 250V~ | ◇ | PCS | CARTONE | 12/240 |
| ECL4021WH | 8033576777085 | Pulsante unipolare generico NO 16A 250V~ | ◇ | PCS | CARTONE | 12/240 |
| ECL4024WH | 8033576777108 | Pulsante unipolare a tirante NO 16A 250V~ | ◇ | PCS | CARTONE | 6/120 |
| ECL40721WH | 8033576777351 | Suoneria 12V~ 50 Hz 8VA | ◇ | PCS | CARTONE | 12/240 |
| ECL407210WH | 8033576777368 | Suoneria 220V~ 50 Hz 8VA | ◇ | PCS | CARTONE | 12/240 |
| ECL40751WH | 8033576777375 | Ronzatore 12V~ 50 Hz 8VA | ◇ | PCS | CARTONE | 12/240 |
| ECL407510WH | 8033576777382 | Ronzatore 220V~ 50 Hz 8VA | ◇ | PCS | CARTONE | 12/240 |
| ECL4025WH | 8033576777412 | Pulsante con portanome | ◇ | PCS | CARTONE | 6/120 |
| ECL4080WH | 8033576777498 | Copritasto intercambiabile | ◇ | PCS | CARTONE | 32/640 |

PRESE DI CORRENTE / TELEFONICHE / TV-SAT SERIE MYLIFE®



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|--------------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECL4039WH | 8033576777153 | Presa di sicurezza 10A 250V~ | ◇ | PCS | CARTONE | 12/240 |
| ECL4045WH | 8033576777160 | Presa bivalente di sicurezza 10/16A 250V~ | ◇ | PCS | CARTONE | 12/240 |
| ECL4046WH | 8033576777177 | Presa italiana UNEL P30 sicurezza 16A 250V~ | ◇ | PCS | CARTONE | 6/120 |
| ECL4050WH | 8033576777184 | Presa italiana/tedesca P17/30 sicurezza 10/16A 250V~ | ◇ | PCS | CARTONE | 6/120 |
| ECL4084WH | 8033576777290 | Presa telefonica RJ11 plug 6/4 | ◇ | PCS | CARTONE | 12/240 |
| ECL40481WH | 8033576777313 | Presa coassiale TV diretta femmina Ø 9,5 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 12/240 |
| ECL4053SATWH | 8033576777344 | Presa coassiale SAT tipo F | ◇ | PCS | CARTONE | 12/240 |
| ECL4083WH | 8033576777306 | Presa RJ45 Cat. 5e | ◇ | PCS | CARTONE | 6/120 |

SUPPORTI A PARETE SERIE MYLIFE®



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| ECL4603F | 8033954874825 | Supporto a 3 moduli - aggancio frontale | ◆ | PCS | CARTONE | 100 |

APPARECCHI MODULARI MYLIFE® E CONTENITORI DA PARETE

PLACCHE COPRINTERRUTTORI MYLIFE® IN TECNOPOLIMERO

| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|-----------------------------------|--------|-----|---------|------------|
| ECL2983WH | 8033576774039 | Placca 3 posti - bianco | WH | PCS | CARTONE | 20/240 |
| ECL2983A | 8033576774046 | Placca 3 posti - avorio | A | PCS | CARTONE | 20/240 |
| ECL2983N | 8033576774060 | Placca 3 posti - nero | N | PCS | CARTONE | 20/240 |
| ECL2983AC | 8033576774121 | Placca 3 posti - alluminio chiaro | AC | PCS | CARTONE | 20/240 |
| ECL2983AS | 8033576774152 | Placca 3 posti - acciaio satinato | AS | PCS | CARTONE | 20/240 |
| ECL2983CR | 8033576774176 | Placca 3 posti - cromo | CR | PCS | CARTONE | 20/240 |
| ECL2983LS | 8033576774268 | Placca 3 posti - legno scuro | LS | PCS | CARTONE | 20/240 |
| ECL2983NG | 8033576774077 | Placca 3 posti - nero glittering | NG | PCS | CARTONE | 20/240 |



WH A N AC AS CR LS NG

PLACCHE COPRINTERRUTTORI NEW PRESTIGE® IN TECNOPOLIMERO

| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|-----------------------------------|--------|-----|---------|------------|
| ECL3083WH | 8033954875723 | Placca 3 posti - bianco | WH | PCS | CARTONE | 10/210 |
| ECL3083A | 8033954875730 | Placca 3 posti - avorio | A | PCS | CARTONE | 10/210 |
| ECL3083N | 8033954875754 | Placca 3 posti - nero | N | PCS | CARTONE | 10/210 |
| ECL3083AC | 8033954875853 | Placca 3 posti - alluminio chiaro | AC | PCS | CARTONE | 10/210 |
| ECL3083AS | 8033954875884 | Placca 3 posti - acciaio satinato | AS | PCS | CARTONE | 10/210 |
| ECL3083CR | 8033954875921 | Placca 3 posti - cromo | CR | PCS | CARTONE | 10/210 |
| ECL3083LS | 8033954879301 | Placca 3 posti - legno scuro | LS | PCS | CARTONE | 10/210 |
| ECL3083NG | 8033954875761 | Placca 3 posti - nero glittering | NG | PCS | CARTONE | 10/210 |



WH A N AC AS CR LS NG

CONTENITORI PER APPARECCHI MYLIFE® - IP40



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECL4610A1 | 8033954875129 | Contenitore 1 apparecchio - 67x83x51 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/60 |
| ECL4610A2 | 8033954875136 | Contenitore 2 apparecchi - 67x83x51 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/60 |
| ECL4610A3 | 8033954875143 | Contenitore 3 apparecchi - 100x83x51 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/40 |
| ECL4610A4 | 8033954875150 | Contenitore 4 apparecchi - 122x83x51 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/30 |
| ECL4610A4V | 8033954875174 | Contenitore 4 apparecchi verticale (2+2) - 67x180x51 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/25 |
| ECL4610A6V | 8033954875181 | Contenitore 6 apparecchi verticale (3+3) - 100x180x51 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/18 |

CONTENITORI PER APPARECCHI MYLIFE® - IP55



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECL4611A1 | 8033954875198 | Contenitore 1 apparecchio - 67x83x59 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/50 |
| ECL4611A2 | 8033954875204 | Contenitore 2 apparecchi - 67x83x59 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/50 |
| ECL4611A3 | 8033954875211 | Contenitore 3 apparecchi - 100x83x59 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/35 |
| ECL4611A4 | 8033954875228 | Contenitore 4 apparecchi - 122x83x59 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/30 |
| ECL4611A4V | 8033954875235 | Contenitore 4 apparecchi verticale (2+2) - 67x180x59 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/20 |
| ECL4611A6V | 8033954875242 | Contenitore 6 apparecchi verticale (3+3) - 100x180x59 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/15 |

PLACCA AUTOPORTANTE PER 3 APPARECCHI MYLIFE® - IP55



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| ECL4611B | 8033954875259 | Placca autoportante 3 apparecchi - 130x85x24 mm - bianca | ◇ | PCS | CARTONE | 1/40 |
| ECL4611G | 8033954875266 | Placca autoportante 3 apparecchi - 130x85x24 mm - grigia | ◆ | PCS | CARTONE | 1/40 |
| ECL4611N | 8033954875273 | Placca autoportante 3 apparecchi - 130x85x24 mm - antracite | ◆ | PCS | CARTONE | 1/40 |

CENTRALINI DA PARETE

CE



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV senza alogeni.
- Colori standard: grigio RAL 7035, bianco RAL 9001.
- Resistenza agli urti meccanici: IK08 (urti fino a 6J).
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: EN 60670-1/24.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Grado di protezione: IP40 - IP65.
- Forniti completi di tappi coprimoduli per realizzare il doppio isolamento.
- Con barra DIN EN 50022 in acciaio zincato montata.
- Temperatura d'installazione: -5°C +60°C.
- Le dimensioni riportate si intendono nominali esterne.
- Confezione singola in cartone.

PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE

CENTRALINI DA PARETE CON PORTA - GRIGIO RAL 7035 - IP40



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC60004 | 8032636762641 | Centralino 4 moduli - 150x170x100 - Potenza dissipabile 11W | ◆ | PCS | CARTONE | 1/22 |
| EC60008 | 8032636762672 | Centralino 8 moduli - 200x180x100 - Potenza dissipabile 14W | ◆ | PCS | CARTONE | 1/15 |
| EC60012 | 8032636762702 | Centralino 12 moduli - 280x220x100 - Potenza dissipabile 21W | ◆ | PCS | CARTONE | 1/8 |
| EC60018 | 8053676578443 | Centralino 18 moduli - 400x265x130 - Potenza dissipabile 30W | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC60024 | 8032636762733 | Centralino 24 moduli - 280x350x100 - Potenza dissipabile 30W | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC60036 | 8032636762764 | Centralino 36 moduli - 400x400x130 - Potenza dissipabile 47W | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

CENTRALINI DA PARETE CON PORTA - BIANCO RAL 9001 - IP40



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC60004B | 8032636762658 | Centralino 4 moduli - 150x170x100 - Potenza dissipabile 11W | ◇ | PCS | CARTONE | 1/22 |
| EC60008B | 8032636762689 | Centralino 8 moduli - 200x180x100 - Potenza dissipabile 14W | ◇ | PCS | CARTONE | 1/15 |
| EC60012B | 8032636762719 | Centralino 12 moduli - 280x220x100 - Potenza dissipabile 21W | ◇ | PCS | CARTONE | 1/8 |
| EC60018B | 8053676578467 | Centralino 18 moduli - 400x265x130 - Potenza dissipabile 30W | ◇ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC60024B | 8032636762740 | Centralino 24 moduli - 280x350x100 - Potenza dissipabile 30W | ◇ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC60036B | 8032636762771 | Centralino 36 moduli - 400x400x130 - Potenza dissipabile 47W | ◇ | PCS | CARTONE | 1 |

CENTRALINI DA PARETE SENZA PORTA - GRIGIO RAL 7035 - IP40



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC61002 | 8032636762924 | Calotta 2 moduli - 50x130x85 - Potenza dissipabile 5W | ◆ | PCS | CARTONE | 50 |
| EC61003 | 8032636762931 | Calotta 4 moduli - 90x130x85 - Potenza dissipabile 6W | ◆ | PCS | CARTONE | 25 |
| EC61004 | 8032636762948 | Centralino 4 moduli - 150x170x100 - Potenza dissipabile 11W | ◆ | PCS | CARTONE | 1/22 |
| EC61008 | 8032636762962 | Centralino 8 moduli - 200x180x100 - Potenza dissipabile 15W | ◆ | PCS | CARTONE | 1/15 |
| EC61012 | 8032636762986 | Centralino 12 moduli - 280x220x100 - Potenza dissipabile 23W | ◆ | PCS | CARTONE | 1/8 |
| EC61018 | 8053676578481 | Centralino 18 moduli - 400x265x130 - Potenza dissipabile 34W | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC61024 | 8032636763006 | Centralino 24 moduli - 280x350x100 - Potenza dissipabile 34W | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC61036 | 8032636763020 | Centralino 36 moduli - 400x400x130 - Potenza dissipabile 58W | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

CENTRALINI DA PARETE STAGNI - GRIGIO RAL 7035 - IP65



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC62004 | 8032636763068 | Centralino 4 moduli - 150x170x100 - Potenza dissipabile 10W | ◆ | PCS | CARTONE | 1/22 |
| EC62008 | 8032636763082 | Centralino 8 moduli - 200x180x100 - Potenza dissipabile 13W | ◆ | PCS | CARTONE | 1/14 |
| EC62012 | 8032636763105 | Centralino 12 moduli - 280x220x100 - Potenza dissipabile 19W | ◆ | PCS | CARTONE | 1/8 |
| EC62018 | 8053676578504 | Centralino 18 moduli - 400x265x140 - Potenza dissipabile 25W | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC62024 | 8032636763129 | Centralino 24 moduli - 290x390x140 - Potenza dissipabile 28W | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC62036 | 8032636763143 | Centralino 36 moduli - 400x400x140 - Potenza dissipabile 43W | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

TAPPO COPRIMODULI PER CENTRALINI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|-------------------------------|--------|-----|-----------|------------|
| EC600TC | 8033954873675 | Tappo 4,5 moduli DIN - grigio | ◆ | PCS | SACCHETTO | 25 |
| EC600TCB | 8033954873682 | Tappo 4,5 moduli DIN - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 |



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV senza alogeni.
- Colori standard: grigio RAL 7035, bianco RAL 9001, Nero antracite.
- Resistenza agli urti meccanici IK08 (urti fino a 6J).
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: EN 60670-1/24.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Grado di protezione: IP40.
- Forniti completi di tappi copriviti per realizzare il doppio isolamento.
- Con barra DIN EN 50022 in acciaio zincato montata.
- Temperatura d'installazione: -15°C +60°C.
- Le dimensioni riportate si intendono nominali esterne, profondità incasso.
- Confezione singola in cartone.

PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE

CENTRALINI DA INCASSO CON PORTA TRASPARENTE - GRIGIO RAL 7035 - IP40



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC63004 | 8032636763181 | Centralino 4 moduli - 154x160x80 - Potenza dissipabile 9W | ◆ | PCS | CARTONE | 1/20 |
| EC63008 | 8032636763228 | Centralino 8 moduli - 240x194x80 - Potenza dissipabile 18W | ◆ | PCS | CARTONE | 1/9 |
| EC63012 | 8032636763266 | Centralino 12 moduli - 320x240x80 - Potenza dissipabile 25W | ◆ | PCS | CARTONE | 1/7 |
| EC63018 | 8053676578368 | Centralino 18 moduli - 430x260x80 - Potenza dissipabile 30W | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC63024 | 8032636763303 | Centralino 24 moduli - 320x388x80 - Potenza dissipabile 35W | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC63036 | 8032636763341 | Centralino 36 moduli - 430x410x80 - Potenza dissipabile 52W | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

CENTRALINI DA INCASSO CON PORTA TRASPARENTE - BIANCO RAL 9001 - IP40



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC63004B | 8032636763198 | Centralino 4 moduli - 154x160x80 - Potenza dissipabile 9W | ◇ | PCS | CARTONE | 1/20 |
| EC63008B | 8032636763235 | Centralino 8 moduli - 240x194x80 - Potenza dissipabile 18W | ◇ | PCS | CARTONE | 1/9 |
| EC63012B | 8032636763273 | Centralino 12 moduli - 320x240x80 - Potenza dissipabile 25W | ◇ | PCS | CARTONE | 1/7 |
| EC63018B | 8053676578382 | Centralino 18 moduli - 430x260x80 - Potenza dissipabile 30W | ◇ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC63024B | 8032636763310 | Centralino 24 moduli - 320x388x80 - Potenza dissipabile 35W | ◇ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC63036B | 8032636763358 | Centralino 36 moduli - 430x410x80 - Potenza dissipabile 52W | ◇ | PCS | CARTONE | 1 |

CENTRALINI DA INCASSO CON PORTA OPACA - BIANCO RAL 9001 - IP40



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC63004C | 8032793873075 | Centralino 4 moduli - 154x160x80 - Potenza dissipabile 9W | ◇ | PCS | CARTONE | 1/20 |
| EC63008C | 8032793873082 | Centralino 8 moduli - 240x194x80 - Potenza dissipabile 18W | ◇ | PCS | CARTONE | 1/9 |
| EC63012C | 8032793873099 | Centralino 12 moduli - 320x240x80 - Potenza dissipabile 25W | ◇ | PCS | CARTONE | 1/7 |
| EC63018C | 8053676578405 | Centralino 18 moduli - 430x260x80 - Potenza dissipabile 30W | ◇ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC63024C | 8032793873105 | Centralino 24 moduli - 320x388x80 - Potenza dissipabile 35W | ◇ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC63036C | 8032793873112 | Centralino 36 moduli - 430x410x80 - Potenza dissipabile 52W | ◇ | PCS | CARTONE | 1 |

CENTRALINI DA INCASSO CON PORTA TRASPARENTE - NERO ANTRACITE - IP40



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC63004N | 8032636763211 | Centralino 4 moduli - 154x160x80 - Potenza dissipabile 9W | ◆ | PCS | CARTONE | 1/20 |
| EC63008N | 8032636763259 | Centralino 8 moduli - 240x194x80 - Potenza dissipabile 18W | ◆ | PCS | CARTONE | 1/9 |
| EC63012N | 8032636763297 | Centralino 12 moduli - 320x240x80 - Potenza dissipabile 25W | ◆ | PCS | CARTONE | 1/7 |
| EC63018N | 8053676578429 | Centralino 18 moduli - 430x260x80 - Potenza dissipabile 30W | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC63024N | 8032636763334 | Centralino 24 moduli - 320x388x80 - Potenza dissipabile 35W | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |
| EC63036N | 8032636763372 | Centralino 36 moduli - 430x410x80 - Potenza dissipabile 52W | ◆ | PCS | CARTONE | 1 |

TAPPO COPRIMODULI PER CENTRALINI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|-------------------------------|--------|-----|-----------|------------|
| EC600TC | 8033954873675 | Tappo 4,5 moduli DIN - grigio | ◆ | PCS | SACCHETTO | 25 |
| EC600TCB | 8033954873682 | Tappo 4,5 moduli DIN - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 |
| EC600TCN | 8033954873699 | Tappo 4,5 moduli DIN - nero | ◆ | PCS | SACCHETTO | 25 |

CASSETTE DI DERIVAZIONE DA PARETE

CE



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero termoresistente antiurto a base di ABS senza alogeni ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colori standard: grigio RAL 7035.
- Resistenza agli urti meccanici: IK08 (urti fino a 6J).
- Cassette idonee al montaggio con isolamento completo secondo le norme IEC 60670-1/4 tramite tappi copriviti.
- Predisposte per fissaggio di piastre di fondo o guide DIN.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Grado di protezione: IP44-IP55-IP56.
- Temperatura d'impiego: -25°C +70°C.
- Temperatura d'installazione: -5°C +60°C.
- Le dimensioni riportate si intendono nominali interne.
- Confezione singola con pellicola trasparente termoretraibile.

PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE

CASSETTE DI DERIVAZIONE CON PASSACAVI SFONDABILI - COPERCHIO A PRESSIONE - IP55



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC411C1 | 8053676577835 | 71x33x30 - 6 ingressi cavo Ø 8-14 mm + 4 ingressi cavo Ø 7-9 | ◆ | PCS | CARTONE | 100 |
| EC411C2 | 8053676577842 | 65x65x30 - 7 ingressi cavo Ø 8-14 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 50 |
| EC411C3 | 8053676577859 | 75x75x34 - 12 ingressi cavo Ø 8-14 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 36 |
| EC411C4 | 8053676577866 | 90x90x34 - 16 ingressi cavo Ø 8-14 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 46 |

CASSETTE CON PASSACAVI CONCENTRICI - COPERCHIO A PRESSIONE - IP44



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC400C1 | 8032636760982 | Cassetta tonda Ø 65x35 mm - 4 passacavi | ◆ | PCS | CARTONE | 1/120 |
| EC400C2 | 8032636761002 | Cassetta tonda Ø 80x40 mm - 4 passacavi | ◆ | PCS | CARTONE | 1/150 |
| EC400C3 | 8032636761026 | Cassetta quadrata 80x80x40 mm - 6 passacavi | ◆ | PCS | CARTONE | 1/160 |

CASSETTE CON PARETI LISCE - COPERCHIO A PRESSIONE - IP44



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC410C3 | 8053676578887 | Cassetta quadrata 80x80x40 mm - 6 pretranciature tubo Ø 20 | ◆ | PCS | CARTONE | 5/150 |

CASSETTE CON PASSACAVI CONCENTRICI - COPERCHIO A VITE - IP55



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC400C4 | 8032636761040 | Cassetta 100x100x50 mm - 6 passacavi | ◆ | PCS | CARTONE | 1/90 |
| EC400C4R | 8032636761064 | Cassetta 120x80x50 mm - 6 passacavi | ◆ | PCS | CARTONE | 1/90 |
| EC400C5 | 8032636761088 | Cassetta 150x110x70 mm - 10 passacavi | ◆ | PCS | CARTONE | 1/45 |
| EC400C6 | 8032636761101 | Cassetta 190x140x70 mm - 10 passacavi | ◆ | PCS | CARTONE | 1/25 |
| EC400C7 | 8032636761125 | Cassetta 240x190x90 mm - 12 passacavi | ◆ | PCS | CARTONE | 1/14 |
| EC400C8 | 8032636761149 | Cassetta 300x220x120 mm - 12 passacavi | ◆ | PCS | CARTONE | 1/6 |
| EC400C9 | 8032636761163 | Cassetta 380x300x120 mm - 12 passacavi | ◆ | PCS | CARTONE | 1/4 |
| EC400C10 | 8032636769954 | Cassetta 460x380x120 mm - 14 passacavi | ◆ | PCS | CARTONE | 1/4 |

CASSETTE CON PARETI LISCE - COPERCHIO A VITE - IP56



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|-------------------------|--------|-----|---------|------------|
| EC410C4 | 8032636761361 | Cassetta 100x100x50 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/100 |
| EC410C4R | 8032636761385 | Cassetta 120x80x50 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/100 |
| EC410C5 | 8032636761408 | Cassetta 150x110x70 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/42 |
| EC410C6 | 8032636761422 | Cassetta 190x140x70 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/24 |
| EC410C7 | 8032636761446 | Cassetta 240x190x90 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/16 |
| EC410C8 | 8032636761460 | Cassetta 300x220x120 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/6 |
| EC410C9 | 8032636761484 | Cassetta 380x300x120 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/4 |
| EC410C10 | 8032636769978 | Cassetta 460x380x120 mm | ◆ | PCS | CARTONE | 1/4 |

MINICANALI D'ARREDO - COPERCHIO ARROTONDATO



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente V0 (UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colori standard: bianco RAL 9001, su richiesta nero ardesia.
- Grado di protezione del sistema completo: IP40.
- Resistenza agli urti meccanici: IK07 (urti fino a 2J).
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Resistenza d'isolamento: > 1 MΩ.
- Norme di riferimento: EN 50085-1, EN 50085-2-1.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Temperatura d'installazione: -5°C +60°
- Confezione in cartone o sacchetto.

PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE

MINICANALI D'ARREDO CON COPERCHIO AVVOLGENTE - BARRE 2 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|--------------------|---------------|---|--------|-----|----------------|------------|
| ECMC2213-1B | 8053676578726 | Minicanale con coperchio avvolgente 22x13 - 1 scomparto | ◇ | PCS | CARTONE | 50 barre |
| ECMC3213-1B | 8053676578733 | Minicanale con coperchio avvolgente 32x13 - 1 scomparto | ◇ | PCS | CARTONE | 40 barre |



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------------|---------------|---|--------|-----|------------------|--------------|
| ECAI2213B | 8053676578740 | Angolo interno 22x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAI3213B | 8053676578757 | Angolo interno 32x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAE2213B | 8053676578764 | Angolo esterno 22x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAE3213B | 8053676578771 | Angolo esterno 32x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAP2213B | 8053676578788 | Angolo piano 22x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAP3213B | 8053676578795 | Angolo piano 32x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECGU2213B | 8053676578801 | Giunzione lineare 22x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECGU3213B | 8053676578818 | Giunzione lineare 32x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECT2213B | 8053676578825 | Giunzione a T 22x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECT3213B | 8053676578832 | Giunzione a T 32x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECTT2213B | 8053676578849 | Tappo terminale 22x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECTT3213B | 8053676578856 | Tappo terminale 32x13 bianco - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECLSM3 | 8053676577286 | Scatola 2 apparecchi MyLIFE | ◇ | PCS | CARTONE | 30 pezzi |

MINICANALI

CE



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente V0 (UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colori standard: bianco RAL 9001, su richiesta grigio RAL 7030, marrone RAL 8014 e ardesia.
- Grado di protezione del sistema completo: IP40.
- Resistenza agli urti meccanici: IK07 (urti fino a 2J).
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Resistenza d'isolamento: >100MΩ.
- Norme di riferimento: EN 50085-1, EN 50085-2-1.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Temperatura d'installazione: -5°C +60°C.
- Confezione in cartone o sacchetto.

PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE

MINICANALI CON COPERCHIO INTEGRATO A CERNIERA - AUTOADESIVI - BARRE 2 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| ECMA1010 | 8032636768148 | Minicanale coperchio integrato - 10x10 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 100 barre |
| ECMA1510 | 8032636768179 | Minicanale coperchio integrato - 15x10 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 75 barre |
| ECMA2010 | 8032636768186 | Minicanale coperchio integrato - 20x10 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 50 barre |
| ECMA125125 | 8032636768155 | Minicanale coperchio integrato - 12,5x12,5 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 75 barre |
| ECMA2075 | 8032636768193 | Minicanale coperchio integrato - 20x7,5 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 75 barre |
| ECMA12575 | 8032636768162 | Minicanale coperchio integrato - 12,5x7,5 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 100 barre |

MINICANALI CON COPERCHIO FRONTALE - BARRE 2 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-------------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECMC1517B | 8032636760180 | Minicanale con coperchio frontale - 15x17 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 50 barre |
| ECMC2010B | 8032636760258 | Minicanale con coperchio frontale - 20x10 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 50 barre |
| ECMC2210-1B | 8032793872948 | Minicanale con coperchio frontale - 22x10 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 50 barre |
| ECMC2210B | 8032636760272 | Minicanale con coperchio frontale - 22x10 mm - 2 scomparti | ◇ | PCS | CARTONE | 50 barre |
| ECMC2517B | 8032636760302 | Minicanale con coperchio frontale - 25x17 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 40 barre |
| ECMC2525B | 8032636760333 | Minicanale con coperchio frontale - 25x25 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 50 barre |
| ECMC3010-1B | 8032793872955 | Minicanale con coperchio frontale - 30x10 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 40 barre |
| ECMC3010B | 8032636760470 | Minicanale con coperchio frontale - 30x10 mm - 2 scomparti | ◇ | PCS | CARTONE | 40 barre |
| ECMC4010B | 8032636761200 | Minicanale con coperchio frontale - 40x10 mm - 3 scomparti | ◇ | PCS | CARTONE | 30 barre |
| ECMC4017-1B | 8032793872962 | Minicanale con coperchio frontale - 40x17 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 25 barre |
| ECMC4017B | 8032636761224 | Minicanale con coperchio frontale - 40x17 mm - 2 scomparti | ◇ | PCS | CARTONE | 25 barre |
| ECMC4025B | 8032636761262 | Minicanale con coperchio frontale - 40x25 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 40 barre |
| ECMC5020B | 8032636762016 | Minicanale con coperchio frontale - 50x20 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 30 barre |
| ECMC5020-1B | 8032636762030 | Minicanale con coperchio frontale - 50x20 mm - 2 scomparti | ◇ | PCS | CARTONE | 30 barre |
| ECMC5020-2B | 8032636762047 | Minicanale con coperchio frontale - 50x20 mm - 3 scomparti | ◇ | PCS | CARTONE | 30 barre |
| ECMC6017B | 8032636762849 | Minicanale con coperchio frontale - 60x17 mm - 3 scomparti | ◇ | PCS | CARTONE | 35 barre |
| ECCP4040B | 8032636761286 | Canale con coperchio frontale - 40x40 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 35 barre |

SCATOLE PER APPARECCHI TIPO MAGIC, TONDO' E SIMILARI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECSM0 | 8032636768995 | Scatola cieca - per predisposizione e derivazioni minicanali | ◇ | PCS | CARTONE | 30 pezzi |
| ECSM1 | 8032636768971 | Scatola per 1 apparecchio tipo MAGIC, TONDO' e similari | ◇ | PCS | CARTONE | 30 pezzi |
| ECSM2 | 8032636768988 | Scatola per 2 apparecchi tipo MAGIC, TONDO' e similari | ◇ | PCS | CARTONE | 30 pezzi |

SCATOLE PER APPARECCHI A 3, 4 E 6 POSTI - COPERCHIO PER SCATOLA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| ECSPA70B | 8032636769022 | Scatola da parete per 3 apparecchi interasse 83,5 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 1/50 |
| ECSPA80B | 8053676576869 | Scatola da parete per 4 apparecchi interasse 108,5 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 1/35 |
| ECSPA90B | 8053676576876 | Scatola da parete per 6 apparecchi interasse 100 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 1/25 |
| ECCPB | 8032636766175 | Coperchio cieco per scatola 3 apparecchi | ◇ | PCS | CARTONE | 5/50 |
| EC20213 | 8032793874713 | Coperchio cieco per scatola 4 apparecchi | ◇ | PCS | CARTONE | 1/50 |
| EC20214 | 8033954879066 | Coperchio cieco per scatola 6 apparecchi | ◇ | PCS | CARTONE | 1/50 |

CANALI A PAVIMENTO A 3 SCOMPARTI - BARRE 2 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECCAP5012B | 8032636762955 | Canale a pavimento 50x12 mm - bianco - barre 2 mt | ◇ | PCS | CARTONE | 25 barre |
| ECCAP5012G | 8032636762979 | Canale a pavimento 50x12 mm - grigio - barre 2 mt | ◆ | PCS | CARTONE | 25 barre |
| ECCAP7517B | 8032636765772 | Canale a pavimento 75x17 mm - bianco - barre 2 mt | ◇ | PCS | CARTONE | 25 barre |
| ECCAP7517G | 8032636765789 | Canale a pavimento 75x17 mm - grigio - barre 2 mt | ◆ | PCS | CARTONE | 25 barre |
| ECCAP7517A | 8032636763037 | Canale a pavimento 75x17 mm - ardesia - barre 2 mt | ◆ | PCS | CARTONE | 25 barre |

TORRETTE DA PAVIMENTO PORTAUTENZE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC160003 | 8032793872993 | Torretta per 8 apparecchi (4x2) interasse 108,5 mm - grigio | ◆ | PCS | CARTONE | 1/10 pezzi |
| EC160004 | 8032793873006 | Torretta per 8 apparecchi (4x2) interasse 108,5 mm - ardesia | ◆ | PCS | CARTONE | 1/10 pezzi |

ANGOLI INTERNI PER MINICANALI - SACCHETTO DA 2 PEZZI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|--|--------|-----|-----------|--------------|
| ECAI1517B | 8032636765246 | Angolo interno 15x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAI2010B | 8032636765277 | Angolo interno 20x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAI2210B | 8032636765284 | Angolo interno 22x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAI2517B | 8032636765291 | Angolo interno 25x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAI2525B | 8032636765307 | Angolo interno 25x25 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAI3010B | 8032636765314 | Angolo interno 30x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAI4010B | 8032636765321 | Angolo interno 40x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAI4017B | 8032636765338 | Angolo interno 40x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAI4025B | 8032636765345 | Angolo interno 40x25 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAI6017B | 8032636765369 | Angolo interno 60x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAI4040B | 8032636765352 | Angolo interno 40x40 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |


ANGOLI ESTERNI PER MINICANALI - SACCHETTO DA 2 PEZZI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|--|--------|-----|-----------|--------------|
| ECAE1517B | 8032636764997 | Angolo esterno 15x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAE2010B | 8032636765024 | Angolo esterno 20x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAE2210B | 8032636765031 | Angolo esterno 22x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAE2517B | 8032636765048 | Angolo esterno 25x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAE2525B | 8032636765055 | Angolo esterno 25x25 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAE3010B | 8032636765062 | Angolo esterno 30x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAE4010B | 8032636765079 | Angolo esterno 40x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAE4017B | 8032636765086 | Angolo esterno 40x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAE4025B | 8032636765093 | Angolo esterno 40x25 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAE6017B | 8032636765116 | Angolo esterno 60x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAE4040B | 8032636765109 | Angolo esterno 40x40 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |

MINICANALI

ANGOLI PIANI PER MINICANALI - SACCHETTO DA 2 PEZZI




| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|--|--------|-----|-----------|--------------|
| ECAP1517B | 8032636765499 | Angolo piano 15x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAP2010B | 8032636765529 | Angolo piano 20x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAP2210B | 8032636765536 | Angolo piano 22x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAP2517B | 8032636765543 | Angolo piano 25x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAP2525B | 8032636765550 | Angolo piano 25x25 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAP3010B | 8032636765567 | Angolo piano 30x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAP4010B | 8032636765574 | Angolo piano 40x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAP4017B | 8032636765581 | Angolo piano 40x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAP4025B | 8032636765598 | Angolo piano 40x25 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAP6017B | 8032636765611 | Angolo piano 60x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECAP4040B | 8032636765604 | Angolo piano 40x40 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |

GIUNZIONI LINEARI PER MINICANALI - SACCHETTO DA 2 PEZZI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|---|--------|-----|-----------|--------------|
| ECGU1517B | 8032636767332 | Giunzione lineare 15x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECGU2010B | 8032636767363 | Giunzione lineare 20x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECGU2210B | 8032636767370 | Giunzione lineare 22x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECGU2517B | 8032636767387 | Giunzione lineare 25x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECGU2525B | 8032636767394 | Giunzione lineare 25x25 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECGU3010B | 8032636767400 | Giunzione lineare 30x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECGU4010B | 8032636767417 | Giunzione lineare 40x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECGU4017B | 8032636767424 | Giunzione lineare 40x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECGU4025B | 8032636767431 | Giunzione lineare 40x25 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECGU6017B | 8032636767455 | Giunzione lineare 60x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECGU4040B | 8032636767448 | Giunzione lineare 40x40 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |

GIUNZIONI A T PER MINICANALI - SACCHETTO DA 2 PEZZI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|-----------|--------------|
| ECT1517B | 8032636769077 | Giunzione a T 15x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECT2010B | 8032636769084 | Giunzione a T 20x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECT2210B | 8032636769091 | Giunzione a T 22x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECT2517B | 8032636769107 | Giunzione a T 25x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECT2525B | 8032636769114 | Giunzione a T 25x25 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECT3010B | 8032636769121 | Giunzione a T 30x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECT4010B | 8032636769138 | Giunzione a T 40x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECT4017B | 8032636769145 | Giunzione a T 40x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECT4025B | 8032636769152 | Giunzione a T 40x25 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECT6017B | 8032636769176 | Giunzione a T 60x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECT4040B | 8032636769169 | Giunzione a T 40x40 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |

TAPPI TERMINALI PER MINICANALI - SACCHETTO DA 2 PEZZI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|---|--------|-----|-----------|--------------|
| ECTT1517B | 8032636769510 | Giunzione a T 15x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECTT2010B | 8032636769541 | Giunzione a T 20x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECTT2210B | 8032636769558 | Giunzione a T 22x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECTT2517B | 8032636769565 | Giunzione a T 25x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECTT2525B | 8032636769572 | Giunzione a T 25x25 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECTT3010B | 8032636769589 | Giunzione a T 30x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECTT4010B | 8032636769596 | Giunzione a T 40x10 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECTT4017B | 8032636769602 | Giunzione a T 40x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECTT4025B | 8032636769619 | Giunzione a T 40x25 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECTT6017B | 8032636769633 | Giunzione a T 60x17 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECTT4040B | 8032636769626 | Giunzione a T 40x40 mm - sacchetto da 2 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |

CANALE A BATTISCOPIA E CORNICE



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido autoestinguente V0 (UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colore standard: bianco RAL 9001 e nero ardesia.
- Grado di resistenza all'urto: IK08 (urti fino a 6J).
- Resistenza al calore in utilizzo continuo: fino a +70°C.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: EN 50085-1, EN 50085-2-1.
- Smontabilità del coperchio: solo con opportuno attrezzo.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Grado di protezione: IP40.
- Temperatura d'installazione: -5°C +60°C.
- Imballo in cartone.

PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE

CANALE A BATTISCOPIA E CORNICE CON COPERCHIO - BARRE 2 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC20001 | 8033576770093 | Canale battiscopa e cornice 3 scomparti - 70x20 mm - bianco -barre 2 mt | ◇ | PCS | CARTONE | 12 barre |
| EC20101 | 8033576770109 | Canale battiscopa e cornice 3 scomparti - 70x20 mm - ardesia -barre 2 mt | ◆ | PCS | CARTONE | 12 barre |

PROFILO COPRI SCOMPARTO PER CANALE A BATTISCOPIA - BARRE 2 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC20202 | 8032793874607 | Profilo per chiusura interna scomparto - 17 mm - bianco - barre 2 mt | ◇ | PCS | CARTONE | 50 barre |
| EC20302 | 8032793876731 | Profilo per chiusura interna scomparto - 17 mm - ardesia - barre 2 mt | ◆ | PCS | CARTONE | 50 barre |

ANGOLO INTERNO VARIABILE PER CANALE A BATTISCOPIA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|------------------------------------|--------|-----|-----------|------------|
| EC20003 | 8033576770130 | Angolo interno variabile - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 5/25 pezzi |
| EC20103 | 8033576770147 | Angolo interno variabile - ardesia | ◆ | PCS | SACCHETTO | 5/25 pezzi |

ANGOLO ESTERNO VARIABILE PER CANALE A BATTISCOPIA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|------------------------------------|--------|-----|-----------|------------|
| EC20004 | 8033576770154 | Angolo esterno variabile - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 5/25 pezzi |
| EC20104 | 8033576770161 | Angolo esterno variabile - ardesia | ◆ | PCS | SACCHETTO | 5/25 pezzi |

ANGOLO PIANO VARIABILE PER CANALE A BATTISCOPIA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|----------------------------------|--------|-----|-----------|------------|
| EC20005 | 8033576770178 | Angolo piano variabile - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/10 pezzi |
| EC20105 | 8033576770185 | Angolo piano variabile - ardesia | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/10 pezzi |

GIUNTO LINEARE PER CANALE A BATTISCOPIA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|--------------------------|--------|-----|-----------|------------|
| EC20006 | 8033576770215 | Giunto lineare - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 5/25 pezzi |
| EC20106 | 8033576770222 | Giunto lineare - ardesia | ◆ | PCS | SACCHETTO | 5/25 pezzi |

CANALI A BATTISCOPIA E CORNICE

TAPPO TERMINALE PER CANALE A BATTISCOPIA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---------------------------|--------|-----|-----------|------------|
| EC20008 | 8033576770239 | Tappo terminale - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 5/25 pezzi |
| EC20108 | 8033576770246 | Tappo terminale - ardesia | ◆ | PCS | SACCHETTO | 5/25 pezzi |

SCATOLA DERIVAZIONE A TRE VIE PER CANALE A BATTISCOPIA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| EC20009 | 8033576770192 | Scatola derivazione a tre vie - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/5 pezzi |
| EC20109 | 8033576770208 | Scatola derivazione a tre vie - ardesia | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/5 pezzi |

SCATOLA A TORRETTA 3 APPARECCHI PER CANALE A BATTISCOPIA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| EC20010 | 8033576770253 | Scatola a torretta 3 apparecchi - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/10 pezzi |
| EC20110 | 8033576770260 | Scatola a torretta 3 apparecchi - ardesia | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/10 pezzi |

SCATOLA A TORRETTA 4 APPARECCHI PER CANALE A BATTISCOPIA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| EC20015 | 8033954876263 | Scatola a torretta 4 apparecchi - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/10 pezzi |
| EC20115 | 8033954876270 | Scatola a torretta 4 apparecchi - ardesia | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/10 pezzi |

SCATOLA A TORRETTA 6 APPARECCHI PER CANALE A BATTISCOPIA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| EC20016 | 8033954876287 | Scatola a torretta 6 apparecchi - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/8 pezzi |
| EC20116 | 8033954876294 | Scatola a torretta 6 apparecchi - ardesia | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/8 pezzi |

SCATOLA A PARETE 3 APPARECCHI PER CANALE A BATTISCOPIA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|-----------|------------|
| EC20011 | 8033576770277 | Scatola a torretta 3 apparecchi - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/10 pezzi |
| EC20111 | 8033576770284 | Scatola a torretta 3 apparecchi - ardesia | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/10 pezzi |

COPERCHI COPRI SCATOLA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|----------------------------------|--------|-----|-----------|------------|
| EC20212 | 8032793874706 | Coperchio 3 apparecchi - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/50 pezzi |
| EC20312 | 8032793876830 | Coperchio 3 apparecchi - ardesia | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1/50 pezzi |
| EC20213 | 8032793874713 | Coperchio 4 apparecchi - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/50 pezzi |
| EC20214 | 8033954879066 | Coperchio 6 apparecchi - bianco | ◇ | PCS | SACCHETTO | 1/50 pezzi |

ESPOSITORE PER MINICANALI E BATTISCOPIA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------|---|--------|-----|---------|------------|
| ECESPM | - | Espositore in metallo verniciato per minicanali e battiscopa Dimensioni 570x480x1200 mm (BxPxH). | ◇ | PCS | A VISTA | 1 |

CE



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido autoestinguente V0 (UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colore standard: bianco RAL 9001.
- Grado di resistenza all'urto: IK08 (urti fino a 6J).
- Resistenza al calore in utilizzo continuo: fino a +70°C.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Grado di protezione: IP40.
- Temperatura d'impiego: -25°C +60°C.
- Imballo in cartone.

PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE

CANALI PER CONDIZIONAMENTO CON COPERCHIO - BARRE 2 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC9006040 | 8032793870074 | Canale condizionamento + coperchio - 60x40 mm - barre 2 mt | ◇ | PCS | CARTONE | 15 barre |
| EC9007055 | 8032793870517 | Canale condizionamento + coperchio - 70x55 mm - barre 2 mt | ◇ | PCS | CARTONE | 12 barre |
| EC9008060 | 8032793870081 | Canale condizionamento + coperchio - 80x60 mm - barre 2 mt | ◇ | PCS | CARTONE | 8 barre |
| EC9009065 | 8032793870524 | Canale condizionamento + coperchio - 90x65 mm - barre 2 mt | ◇ | PCS | CARTONE | 8 barre |
| EC90010060 | 8032793870098 | Canale condizionamento + coperchio - 100x60 mm - barre 2 mt | ◇ | PCS | CARTONE | 8 barre |

TRAVERSINI DI TENUTA TUBI PER CANALI PER CONDIZIONAMENTO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC9036040 | 8032793878728 | Traversino per canale per condizionamento - 60x40 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 30 pezzi |
| EC9038060 | 8032793878742 | Traversino per canale per condizionamento - 80x60 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 30 pezzi |

ANGOLI INTERNI PER CANALI PER CONDIZIONAMENTO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC9106040 | 8032793870104 | Angolo interno per canale per condizionamento - 60x40 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |
| EC9107055 | 8032793870531 | Angolo interno per canale per condizionamento - 70x55 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |
| EC9108060 | 8032793870111 | Angolo interno per canale per condizionamento - 80x60 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |
| EC9109065 | 8032793870838 | Angolo interno per canale per condizionamento - 90x65 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |
| EC91010060 | 8032793870128 | Angolo interno per canale per condizionamento - 100x60 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |

ANGOLI ESTERNI PER CANALI PER CONDIZIONAMENTO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC9206040 | 8032793870135 | Angolo esterno per canale per condizionamento - 60x40 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |
| EC9207055 | 8032793870845 | Angolo esterno per canale per condizionamento - 70x55 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |
| EC9208060 | 8032793870142 | Angolo esterno per canale per condizionamento - 80x60 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |
| EC9209065 | 8032793870852 | Angolo esterno per canale per condizionamento - 90x65 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |
| EC92010060 | 8032793870159 | Angolo esterno per canale per condizionamento - 100x60 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |

ANGOLI PIANI PER CANALI PER CONDIZIONAMENTO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC9306040 | 8032793870166 | Angolo piano per canale per condizionamento - 60x40 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |
| EC9307055 | 8032793870869 | Angolo piano per canale per condizionamento - 70x55 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |
| EC9308060 | 8032793870173 | Angolo piano per canale per condizionamento - 80x60 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |
| EC9309065 | 8032793870876 | Angolo piano per canale per condizionamento - 90x65 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |
| EC93010060 | 8032793870180 | Angolo piano per canale per condizionamento - 100x60 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |

CANALI PER CONDIZIONAMENTO

GIUNZIONI LINEARI PER CANALI PER CONDIZIONAMENTO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC9406040 | 8032793870197 | Giunzione lineare per canale per condizionamento - 60x40 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 20 pezzi |
| EC9407055 | 8032793870883 | Giunzione lineare per canale per condizionamento - 70x55 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 20 pezzi |
| EC9408060 | 8032793870203 | Giunzione lineare per canale per condizionamento - 80x60 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 20 pezzi |
| EC9409065 | 8032793870890 | Giunzione lineare per canale per condizionamento - 90x65 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 20 pezzi |
| EC94010060 | 8032793870210 | Giunzione lineare per canale per condizionamento - 100x60 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 20 pezzi |

GIUNZIONI A T PER CANALI PER CONDIZIONAMENTO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC9506040 | 8032793870227 | Giunzione a T per canale per condizionamento - 60x40 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |
| EC9507055 | 8032793870906 | Giunzione a T per canale per condizionamento - 70x55 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |
| EC9508060 | 8032793870234 | Giunzione a T per canale per condizionamento - 80x60 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |
| EC9509065 | 8032793873266 | Giunzione a T per canale per condizionamento - 90x65 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |
| EC95010060 | 8032793870241 | Giunzione a T per canale per condizionamento - 100x60 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |

TAPPI TERMINALI PER CANALI PER CONDIZIONAMENTO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| EC9606040 | 8032793870258 | Tappo terminale per canale per condizionamento - 60x40 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 20 pezzi |
| EC9607055 | 8032793874133 | Tappo terminale per canale per condizionamento - 70x55 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 20 pezzi |
| EC9608060 | 8032793870265 | Tappo terminale per canale per condizionamento - 80x60 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 20 pezzi |
| EC9609065 | 8032793874201 | Tappo terminale per canale per condizionamento - 90x65 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 20 pezzi |
| EC96010060 | 8032793870289 | Tappo terminale per canale per condizionamento - 100x60 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 20 pezzi |

PASSAGGI A MURO LINEARI PER CANALI PER CONDIZIONAMENTO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC9706040 | 8032793870296 | Passaggio a muro lineare canale condizionamento - 60x40 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 20 pezzi |
| EC9707055 | 8032793874225 | Passaggio a muro lineare canale condizionamento - 70x55 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 20 pezzi |
| EC9708060 | 8032793870302 | Passaggio a muro lineare canale condizionamento - 80x60 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 20 pezzi |
| EC9709065 | 8032793874270 | Passaggio a muro lineare canale condizionamento - 90x65 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 20 pezzi |
| EC97010060 | 8032793870319 | Passaggio a muro lineare canale condizionamento - 100x60 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 20 pezzi |

PASSAGGI A MURO CURVI PER CANALI PER CONDIZIONAMENTO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC9806040 | 8032793870326 | Passaggio a muro curvo canale condizionamento - 60x40 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |
| EC9807055 | 8032793874287 | Passaggio a muro curvo canale condizionamento - 70x55 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |
| EC9808060 | 8032793870333 | Passaggio a muro curvo canale condizionamento - 80x60 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |
| EC9809065 | 8032793876106 | Passaggio a muro curvo canale condizionamento - 90x65 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |
| EC98010060 | 8032793870340 | Passaggio a muro curvo canale condizionamento - 100x60 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 10 pezzi |

RACCORDO UNIVERSALE PER SCARICO CONDENSA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC901Y | 8032793872931 | Raccordo universale per tubo scarico condensa Ø 16/18/20 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 20 pezzi |

SCATOLA PREDISPOSIZIONE CON SCARICO CONDENSA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| EC90201 | 8032793872924 | Scatola di predisposizione e scarico condensa - 455x100x65 mm | ◇ | PCS | CARTONE | 20 pezzi |

GUAINA SPIRALATA PER SCARICO CONDENSA - MATASSA 30 MT



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|---|--------|-----|---------|---------------|
| EC990GFE16 | 8032793870357 | Guaina spiralata scarico condensa Ø 16 mm - matassa 30 mt | ◇ | PCS | MATASSA | 1/135 matasse |
| EC990GFE18 | 8032793870364 | Guaina spiralata scarico condensa Ø 18 mm - matassa 30 mt | ◇ | PCS | MATASSA | 1/112 matasse |
| EC990GFE20 | 8032793870371 | Guaina spiralata scarico condensa Ø 20 mm - matassa 30 mt | ◇ | PCS | MATASSA | 1/112 matasse |

TUBI RIGIDI, CORRUGATI, GUAINE

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido autoestinguento V0 (UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colore standard: grigio RAL 7035, nero, verde, bianco, blu, marrone, lilla.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 960°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Norme di riferimento: EN 61386-1, EN 61386-21-22-23.
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Rigidità dielettrica >100MΩ.
- Temperatura durante l'installazione: -5°C +60°C.
- Tubi corrugati non esenti da microforature, non adatti per cemento liquido, non resistenti UV.
- Imballo in fasci, bobine o matasse su pallet o minipallet.

PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE



TUBI RIGIDI PROTETTIVI IN PVC SERIE TG15 - 3321- MEDIO 750N - BARRE DA 3 METRI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|---------------|
| ECTG1516 | 8032636766625 | Tubo rigido 3321 - diametro 16 mm - barre da 3 mt | ◆ | PCS | FASCIO | 34/1054 barre |
| ECTG1520 | 8032636766649 | Tubo rigido 3321 - diametro 20 mm - barre da 3 mt | ◆ | PCS | FASCIO | 34/680 barre |
| ECTG1525 | 8032636766663 | Tubo rigido 3321 - diametro 25 mm - barre da 3 mt | ◆ | PCS | FASCIO | 20/480 barre |
| ECTG1532 | 8032636766687 | Tubo rigido 3321 - diametro 32 mm - barre da 3 mt | ◆ | PCS | FASCIO | 10/280 barre |
| ECTG1540 | 8032636766700 | Tubo rigido 3321 - diametro 40 mm - barre da 3 mt | ◆ | PCS | FASCIO | 10/180 barre |
| ECTG1550 | 8032636766724 | Tubo rigido 3321 - diametro 50 mm - barre da 3 mt | ◆ | PCS | FASCIO | 5/120 barre |

TUBI RIGIDI PROTETTIVI IN PVC SERIE TG15 - 3321- MEDIO 750N - BARRE DA 2 METRI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|---|--------|-----|---------|---------------|
| ECTG1516-2 | 8032793876168 | Tubo rigido 3321 - diametro 16 mm - barre da 2 mt | ◆ | PCS | FASCIO | 34/1054 barre |
| ECTG1520-2 | 8032793876175 | Tubo rigido 3321 - diametro 20 mm - barre da 2 mt | ◆ | PCS | FASCIO | 34/680 barre |
| ECTG1525-2 | 8032793876182 | Tubo rigido 3321 - diametro 25 mm - barre da 2 mt | ◆ | PCS | FASCIO | 20/480 barre |
| ECTG1532-2 | 8032793876199 | Tubo rigido 3321 - diametro 32 mm - barre da 2 mt | ◆ | PCS | FASCIO | 10/280 barre |
| ECTG1540-2 | 8032793876205 | Tubo rigido 3321 - diametro 40 mm - barre da 2 mt | ◆ | PCS | FASCIO | 10/180 barre |
| ECTG1550-2 | 8032793876212 | Tubo rigido 3321 - diametro 50 mm - barre da 2 mt | ◆ | PCS | FASCIO | 5/120 barre |

RACCORDI TUBO/CASSETTA IN TECNOPOLIMERO MORBIDO - IP44



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|--|--------|-----|-----------|--------------|
| ECRM16-23 | 8054382041528 | Per tubi Ø 16 mm - foro di montaggio Ø 23 mm - Sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 40 sacchetti |
| ECRM20-23 | 8054382041535 | Per tubi Ø 20 mm - foro di montaggio Ø 23 mm - Sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 40 sacchetti |
| ECRM20-29 | 8054382041542 | Per tubi Ø 20 mm - foro di montaggio Ø 29 mm - Sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 35 sacchetti |
| ECRM25-29 | 8054382041559 | Per tubi Ø 25 mm - foro di montaggio Ø 29 mm - Sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 30 sacchetti |
| ECRM32-37 | 8054382041566 | Per tubi Ø 32 mm - foro di montaggio Ø 37 mm - Sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 20 sacchetti |
| ECRM40-37 | 8054382041573 | Per tubi Ø 40 mm - foro di montaggio Ø 37 mm - Sacchetto da 5 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 20 sacchetti |
| ECRM50-48 | 8054382041580 | Per tubi Ø 50 mm - foro di montaggio Ø 48 mm - Sacchetto da 5 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 14 sacchetti |

Utilizzabili con tubi rigidi e corrugati.

TUBI RIGIDI, CORRUGATI, GUAINE

TUBI PROTETTIVI CORRUGATI IN PVC SERIE TC15 - 3321- MEDIO 750N - NERO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|--|--------|----|---------|-------------|
| ECTC1516 | 8032636766502 | Tubo corrugato 3321 - Ø 16 mm - bobina 100 metri | ◆ | MT | BOBINA | 1/60 bobine |
| ECTC151650 | 8032793876304 | Tubo corrugato 3321 - Ø 16 mm - bobina 50 metri | ◆ | MT | BOBINA | 1/96 bobine |
| ECTC1520 | 8032636766526 | Tubo corrugato 3321 - Ø 20 mm - bobina 100 metri | ◆ | MT | BOBINA | 1/52 bobine |
| ECTC152050 | 8032793876311 | Tubo corrugato 3321 - Ø 20 mm - bobina 50 metri | ◆ | MT | BOBINA | 1/66 bobine |
| ECTC1525 | 8032636766540 | Tubo corrugato 3321 - Ø 25 mm - bobina 50 metri | ◆ | MT | BOBINA | 1/60 bobine |
| ECTC1532 | 8032636766564 | Tubo corrugato 3321 - Ø 32 mm - bobina 25 metri | ◆ | MT | BOBINA | 1/64 bobine |

TUBI PROTETTIVI CORRUGATI IN PVC SERIE TC15 - 3321- MEDIO 750N - NERO - 25 METRI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECTC151625 | 8032793876342 | Tubo corrugato 3321 - Ø 16 mm - matassa 25 metri | ◆ | PCS | BOBINA | 1 bobina |
| ECTC152025 | 8032793876359 | Tubo corrugato 3321 - Ø 20 mm - matassa 25 metri | ◆ | PCS | BOBINA | 1 bobina |
| ECTC152525 | 8032793876366 | Tubo corrugato 3321 - Ø 25 mm - matassa 25 metri | ◆ | PCS | BOBINA | 1 bobina |

TUBI PROTETTIVI CORRUGATI IN PVC SERIE TC15 - 3321- MEDIO 750N - NERO - 10 METRI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|--|--------|-----|---------|------------|
| ECTC151610 | 8032793876403 | Tubo corrugato 3321 - Ø 16 mm - matassa 10 metri | ◆ | PCS | BOBINA | 1 bobina |
| ECTC152010 | 8032793876410 | Tubo corrugato 3321 - Ø 20 mm - matassa 10 metri | ◆ | PCS | BOBINA | 1 bobina |
| ECTC152510 | 8032793876427 | Tubo corrugato 3321 - Ø 25 mm - matassa 10 metri | ◆ | PCS | BOBINA | 1 bobina |

GUAINE SPIRALATE IN PVC - 2311- LEGGERA 320N - BOBINE DA 30 METRI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| ECGFE12 | 8032636766533 | Guaina spiralata 2311 - Ø interno nominale 12 mm - 30 metri | ◆ | PCS | BOBINA | 1 bobina |
| ECGFE16 | 8032636766571 | Guaina spiralata 2311 - Ø interno nominale 16 mm - 30 metri | ◆ | PCS | BOBINA | 1 bobina |
| ECGFE20 | 8032636766595 | Guaina spiralata 2311 - Ø interno nominale 20 mm - 30 metri | ◆ | PCS | BOBINA | 1 bobina |
| ECGFE25 | 8032636766632 | Guaina spiralata 2311 - Ø interno nominale 25 mm - 30 metri | ◆ | PCS | BOBINA | 1 bobina |
| ECGFE32 | 8032636766670 | Guaina spiralata 2311 - Ø interno nominale 32 mm - 30 metri | ◆ | PCS | BOBINA | 1 bobina |

GUAINE SPIRALATE IN PVC - 2311- LEGGERA 320N - BOBINE DA 10 METRI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|---|--------|-----|---------|------------|
| ECGFE12W10 | 8032793876489 | Guaina spiralata 2311 - Ø interno nominale 12 mm - 10 metri | ◆ | PCS | BOBINA | 1 bobina |
| ECGFE16W10 | 8032793878278 | Guaina spiralata 2311 - Ø interno nominale 16 mm - 10 metri | ◆ | PCS | BOBINA | 1 bobina |
| ECGFE20W10 | 8032793878285 | Guaina spiralata 2311 - Ø interno nominale 20 mm - 10 metri | ◆ | PCS | BOBINA | 1 bobina |
| ECGFE25W10 | 8032793878292 | Guaina spiralata 2311 - Ø interno nominale 25 mm - 10 metri | ◆ | PCS | BOBINA | 1 bobina |
| ECGFE32W10 | 8032793876557 | Guaina spiralata 2311 - Ø interno nominale 32 mm - 10 metri | ◆ | PCS | BOBINA | 1 bobina |

Su richiesta i tubi protettivi corrugati possono essere forniti di tirafilo. Aggiungere al codice la lettera "T".

TUBI RIGIDI, CORRUGATI, GUAINE

TUBI PROTETTIVI CORRUGATI IN PVC SERIE TC15 - 3321- MEDIO 750N - BIANCO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|---|--------|-----|---------|-------------|
| ECTC1516B | 8032793872504 | Tubo corrugato 3321 - Ø 16 mm - bobina 100 metri - bianco | ◇ | PCS | BOBINA | 1/60 bobine |
| ECTC1520B | 8032793872511 | Tubo corrugato 3321 - Ø 20 mm - bobina 100 metri - bianco | ◇ | PCS | BOBINA | 1/52 bobine |
| ECTC1525B | 8032793872528 | Tubo corrugato 3321 - Ø 25 mm - bobina 50 metri - bianco | ◇ | PCS | BOBINA | 1/60 bobine |
| ECTC1532B | 8032793872535 | Tubo corrugato 3321 - Ø 32 mm - bobina 25 metri - bianco | ◇ | PCS | BOBINA | 1/64 bobine |

TUBI PROTETTIVI CORRUGATI IN PVC SERIE TC15 - 3321- MEDIO 750N - BLU



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|--|--------|-----|---------|-------------|
| ECTC1516BL | 8032793872580 | Tubo corrugato 3321 - Ø 16 mm - bobina 100 metri - blu | ◆ | PCS | BOBINA | 1/60 bobine |
| ECTC1520BL | 8032793872597 | Tubo corrugato 3321 - Ø 20 mm - bobina 100 metri - blu | ◆ | PCS | BOBINA | 1/52 bobine |
| ECTC1525BL | 8032793872603 | Tubo corrugato 3321 - Ø 25 mm - bobina 50 metri - blu | ◆ | PCS | BOBINA | 1/60 bobine |
| ECTC1532BL | 8032793872610 | Tubo corrugato 3321 - Ø 32 mm - bobina 25 metri - blu | ◆ | PCS | BOBINA | 1/64 bobine |

TUBI PROTETTIVI CORRUGATI IN PVC SERIE TC15 - 3321- MEDIO 750N - LILLA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|--|--------|-----|---------|-------------|
| ECTC1516L | 8032793872740 | Tubo corrugato 3321 - Ø 16 mm - bobina 100 metri - lilla | ◆ | PCS | BOBINA | 1/60 bobine |
| ECTC1520L | 8032793872757 | Tubo corrugato 3321 - Ø 20 mm - bobina 100 metri - lilla | ◆ | PCS | BOBINA | 1/52 bobine |
| ECTC1525L | 8032793872764 | Tubo corrugato 3321 - Ø 25 mm - bobina 50 metri - lilla | ◆ | PCS | BOBINA | 1/60 bobine |
| ECTC1532L | 8032793872771 | Tubo corrugato 3321 - Ø 32 mm - bobina 25 metri - lilla | ◆ | PCS | BOBINA | 1/64 bobine |

TUBI PROTETTIVI CORRUGATI IN PVC SERIE TC15 - 3321- MEDIO 750N - VERDE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------|---------------|--|--------|-----|---------|-------------|
| ECTC1516VE | 8032793872429 | Tubo corrugato 3321 - Ø 16 mm - bobina 100 metri - verde | ◆ | PCS | BOBINA | 1/60 bobine |
| ECTC1520VE | 8032793872436 | Tubo corrugato 3321 - Ø 20 mm - bobina 100 metri - verde | ◆ | PCS | BOBINA | 1/52 bobine |
| ECTC1525VE | 8032793872443 | Tubo corrugato 3321 - Ø 25 mm - bobina 50 metri - verde | ◆ | PCS | BOBINA | 1/60 bobine |
| ECTC1532VE | 8032793872450 | Tubo corrugato 3321 - Ø 32 mm - bobina 25 metri - verde | ◆ | PCS | BOBINA | 1/64 bobine |

TUBI PROTETTIVI CORRUGATI IN PVC SERIE TC15 - 3321- MEDIO 750N - MARRONE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|--|--------|-----|---------|-------------|
| ECTC1516M | 8032793872665 | Tubo corrugato 3321 - Ø 16 mm - bobina 100 metri - marrone | ◆ | PCS | BOBINA | 1/60 bobine |
| ECTC1520M | 8032793872672 | Tubo corrugato 3321 - Ø 20 mm - bobina 100 metri - marrone | ◆ | PCS | BOBINA | 1/52 bobine |
| ECTC1525M | 8032793872689 | Tubo corrugato 3321 - Ø 25 mm - bobina 50 metri - marrone | ◆ | PCS | BOBINA | 1/60 bobine |
| ECTC1532M | 8032793872696 | Tubo corrugato 3321 - Ø 32 mm - bobina 25 metri - marrone | ◆ | PCS | BOBINA | 1/64 bobine |

Su richiesta i tubi protettivi corrugati possono essere forniti di tirafilo. Aggiungere al codice la lettera "T".

ACCESSORI E FISSAGGI PER TUBI RIGIDI, CORRUGATI, GUAINE

CE



CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido autoestinguento V0 (UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
 - Colore standard: grigio RAL 7035.
 - Resistenza al calore anomalo: fino a 960°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
 - Norme di riferimento: EN 61386-1, EN 61386-21-22-23.
 - Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
 - Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
 - Rigidità dielettrica >100ΩMΩ.
 - Temperatura durante l'installazione: -5°C +60°C.
- Imballo in sacchetto con foro europeo e codice a barre.
 - Imballo in confezione sfusa e codice a barre sulla più piccola confezione.

PER L'OFFERTA COMPLETA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE

In colore azzurro i codici degli articoli in SACCHETTO con foro europeo

ACCESSORI PER TUBO CORRUGATO

MANICOTTI PER TUBO CORRUGATO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------------------------|---------------|--|--------|-----|---------------------------|---------------|
| ECGFLEX16W05 | 8032793878131 | Manicotto per tubo corrugato Ø 16 - sacchetto da 5 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 400 sacchetti |
| ECGFLEX16 | 8032636766779 | Manicotto per tubo corrugato Ø 16 - sacchetto da 100 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 20 sacchetti |
| ECGFLEX20W05 | 8032793878148 | Manicotto per tubo corrugato Ø 20 - sacchetto da 5 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 240 sacchetti |
| ECGFLEX20 | 8032636766786 | Manicotto per tubo corrugato Ø 20 - sacchetto da 100 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 12 sacchetti |
| ECGFLEX25W05 | 8032793878155 | Manicotto per tubo corrugato Ø 25 - sacchetto da 5 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 140 sacchetti |
| ECGFLEX25 | 8032636766793 | Manicotto per tubo corrugato Ø 25 - sacchetto da 100 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 7 sacchetti |
| ECGFLEX32W05 | 8033954878816 | Manicotto per tubo corrugato Ø 32 - sacchetto da 5 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 80 sacchetti |
| ECGFLEX32 | 8032636766809 | Manicotto per tubo corrugato Ø 32 - sacchetto da 50 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 8 sacchetti |

SONDE TIRAFILI IN NYLON Ø 3 mm



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-------------------------|---------------|--|--------|-----|---------------------------|---------------|
| ECS3-05 | 8032636768704 | Sonda tirafili lunghezza 5 metri - sacchetto da 1 pezzo | ◇ | PCS | SACCHETTO | 340 sacchetti |
| ECS3-10 | 8032636768711 | Sonda tirafili lunghezza 10 metri - sacchetto da 1 pezzo | ◇ | PCS | SACCHETTO | 180 sacchetti |
| ECS3-15 | 8032636768728 | Sonda tirafili lunghezza 15 metri - sacchetto da 1 pezzo | ◇ | PCS | SACCHETTO | 120 sacchetti |
| ECS3-20 | 8032636768735 | Sonda tirafili lunghezza 20 metri - sacchetto da 1 pezzo | ◇ | PCS | SACCHETTO | 90 sacchetti |
| ECS3-25 | 8032636768742 | Sonda tirafili lunghezza 25 metri - sacchetto da 1 pezzo | ◇ | PCS | SACCHETTO | 70 sacchetti |
| ECS3-30 | 8032636768759 | Sonda tirafili lunghezza 30 metri - sacchetto da 1 pezzo | ◇ | PCS | SACCHETTO | 60 sacchetti |

SONDE TIRAFILI IN NYLON Ø 4 mm



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-------------------------|---------------|--|--------|-----|---------------------------|---------------|
| ECS4-05 | 8032636768766 | Sonda tirafili lunghezza 5 metri - sacchetto da 1 pezzo | ◇ | PCS | SACCHETTO | 200 sacchetti |
| ECS4-10 | 8032636768773 | Sonda tirafili lunghezza 10 metri - sacchetto da 1 pezzo | ◇ | PCS | SACCHETTO | 100 sacchetti |
| ECS4-15 | 8032636768780 | Sonda tirafili lunghezza 15 metri - sacchetto da 1 pezzo | ◇ | PCS | SACCHETTO | 60 sacchetti |
| ECS4-20 | 8032636768797 | Sonda tirafili lunghezza 20 metri - sacchetto da 1 pezzo | ◇ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| ECS4-25 | 8032636768803 | Sonda tirafili lunghezza 25 metri - sacchetto da 1 pezzo | ◇ | PCS | SACCHETTO | 40 sacchetti |
| ECS4-30 | 8032636768810 | Sonda tirafili lunghezza 30 metri - sacchetto da 1 pezzo | ◇ | PCS | SACCHETTO | 36 sacchetti |

RACCORDI STAGNI TUBO - SCATOLA IP65



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|---------------------------|---------------|---|--------|-----|---------------------------|---------------|
| ECBS16W02 | 8033954878588 | Raccordo per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 175 sacchetti |
| ECBS16 | 8032636765673 | Raccordo per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 35 sacchetti |
| ECBS20W02 | 8033954878595 | Raccordo per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 175 sacchetti |
| ECBS20 | 8032636765680 | Raccordo per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 35 sacchetti |
| ECBS25W02 | 8033954878601 | Raccordo per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 100 sacchetti |
| ECBS25 | 8032636765697 | Raccordo per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 20 sacchetti |
| ECBS32W02 | 8033954878618 | Raccordo per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| ECBS32 | 8032636765703 | Raccordo per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 sacchetti |

ACCESSORI E FISSAGGI PER TUBI RIGIDI, CORRUGATI, GUAINE

MANICOTTI STAGNI TUBO-TUBO IP65



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|---------------------------|---------------|--|--------|-----|-----------|---------------|
| ECMS16W02 | 8033954878465 | Manicotto per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 175 sacchetti |
| ECMS16 | 8032636768209 | Manicotto per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 35 sacchetti |
| ECMS20W02 | 8033954878472 | Manicotto per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 100 sacchetti |
| ECMS20 | 8032636768216 | Manicotto per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 20 sacchetti |
| ECMS25W02 | 8033954878489 | Manicotto per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 100 sacchetti |
| ECMS25 | 8032636768223 | Manicotto per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 20 sacchetti |
| ECMS32W02 | 8033954878496 | Manicotto per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| ECMS32 | 8032636768230 | Manicotto per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 sacchetti |

CURVE STAGNE A 90° IP65



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|---------------------------|---------------|---|--------|-----|-----------|---------------|
| ECCS16W02 | 8033954878502 | Curva stagna per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 100 sacchetti |
| ECCS16 | 8032636766267 | Curva stagna per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 20 sacchetti |
| ECCS20W02 | 8033954878519 | Curva stagna per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 100 sacchetti |
| ECCS20 | 8032636766274 | Curva stagna per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 20 sacchetti |
| ECCS25W02 | 8033954878526 | Curva stagna per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| ECCS25 | 8032636766281 | Curva stagna per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 sacchetti |
| ECCS32W02 | 8033954878533 | Curva stagna per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 25 sacchetti |
| ECCS32 | 8032636766298 | Curva stagna per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 5 sacchetti |

RACCORDI STAGNI TUBO - GUAINA IP65



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|---------------------------|---------------|--|--------|-----|-----------|---------------|
| ECGS16W02 | 8033954878663 | Raccordo stagno per tubo rigido Ø 16 guaina Ø 12 - sacchetto da 2 | ◆ | PCS | SACCHETTO | 175 sacchetti |
| ECGS16 | 8032636766946 | Raccordo stagno per tubo rigido Ø 16 guaina Ø 12 - sacchetto da 10 | ◆ | PCS | SACCHETTO | 35 sacchetti |
| ECGS20W02 | 8033954878670 | Raccordo stagno per tubo rigido Ø 20 guaina Ø 16 - sacchetto da 2 | ◆ | PCS | SACCHETTO | 175 sacchetti |
| ECGS20 | 8032636766953 | Raccordo stagno per tubo rigido Ø 20 guaina Ø 16 - sacchetto da 10 | ◆ | PCS | SACCHETTO | 35 sacchetti |
| ECGS25W02 | 8033954878687 | Raccordo stagno per tubo rigido Ø 25 guaina Ø 20 - sacchetto da 2 | ◆ | PCS | SACCHETTO | 100 sacchetti |
| ECGS25 | 8032636766960 | Raccordo stagno per tubo rigido Ø 25 guaina Ø 20 - sacchetto da 10 | ◆ | PCS | SACCHETTO | 20 sacchetti |
| ECGS32W02 | 8033954877871 | Raccordo stagno per tubo rigido Ø 32 guaina Ø 25 - sacchetto da 2 | ◆ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| ECGS32 | 8032636766977 | Raccordo stagno per tubo rigido Ø 32 guaina Ø 25 - sacchetto da 10 | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 sacchetti |

RACCORDI STAGNI TUBO - GUAINA PARI DIAMETRO IP65



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|---------------------------|---------------|---|--------|-----|-----------|---------------|
| ECRS16W02 | 8033954879127 | Raccordo stagno per tubo rigido-guaina Ø 16 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 100 sacchetti |
| ECRS16 | 8032636768537 | Raccordo stagno per tubo rigido-guaina Ø 16 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 20 sacchetti |
| ECRS20W02 | 8033954879134 | Raccordo stagno per tubo rigido-guaina Ø 20 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 100 sacchetti |
| ECRS20 | 8032636768544 | Raccordo stagno per tubo rigido-guaina Ø 20 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 20 sacchetti |
| ECRS25W02 | 8033954879141 | Raccordo stagno per tubo rigido-guaina Ø 25 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 80 sacchetti |
| ECRS25 | 8032636768551 | Raccordo stagno per tubo rigido-guaina Ø 25 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 16 sacchetti |
| ECRS32W02 | 8033954879158 | Raccordo stagno per tubo rigido-guaina Ø 32 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 40 sacchetti |
| ECRS32 | 8032636768568 | Raccordo stagno per tubo rigido-guaina Ø 32 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 8 sacchetti |

RACCORDI FLESSIBILI TUBO - SCATOLA IP65



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------------------------|---------------|---|--------|-----|-----------|---------------|
| ECCXS16W01 | 8033954878625 | Raccordo flessibile stagno per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 1 pezzo | ◆ | PCS | SACCHETTO | 200 sacchetti |
| ECCXS16 | 8032636766366 | Raccordo flessibile stagno per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 4 sacchetti |
| ECCXS20W01 | 8033954878632 | Raccordo flessibile stagno per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 1 pezzo | ◆ | PCS | SACCHETTO | 200 sacchetti |
| ECCXS20 | 8032636766373 | Raccordo flessibile stagno per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 4 sacchetti |
| ECCXS25W01 | 8033954878649 | Raccordo flessibile stagno per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 1 pezzo | ◆ | PCS | SACCHETTO | 140 sacchetti |
| ECCXS25 | 8032636766380 | Raccordo flessibile stagno per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 35 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 4 sacchetti |
| ECCXS32W01 | 8033954878656 | Raccordo flessibile stagno per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 1 pezzo | ◆ | PCS | SACCHETTO | 80 sacchetti |
| ECCXS32 | 8032636766397 | Raccordo flessibile stagno per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 20 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 4 sacchetti |

ACCESSORI E FISSAGGI PER TUBI RIGIDI, CORRUGATI, GUAINE

CURVE FLESSIBILI IP65



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------------------------|---------------|--|--------|-----|-----------|---------------|
| ECCXT16W01 | 8033954878540 | Curva flessibile stagna per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 1 pezzo | ◆ | PCS | SACCHETTO | 200 sacchetti |
| ECCXT16 | 8032636766427 | Curva flessibile stagna per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 4 sacchetti |
| ECCXT20W01 | 8033954878557 | Curva flessibile stagna per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 1 pezzo | ◆ | PCS | SACCHETTO | 200 sacchetti |
| ECCXT20 | 8032636766434 | Curva flessibile stagna per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 4 sacchetti |
| ECCXT25W01 | 8033954878564 | Curva flessibile stagna per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 1 pezzo | ◆ | PCS | SACCHETTO | 140 sacchetti |
| ECCXT25 | 8032636766441 | Curva flessibile stagna per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 35 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 4 sacchetti |
| ECCXT32W01 | 8033954878571 | Curva flessibile stagna per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 1 pezzo | ◆ | PCS | SACCHETTO | 80 sacchetti |
| ECCXT32 | 8032636766458 | Curva flessibile stagna per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 20 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 4 sacchetti |

RACCORDI STAGNI GUAINA - SCATOLA IP65



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|---------------------------|---------------|---|--------|-----|-----------|---------------|
| ECGX16W02 | 8033954878694 | Raccordo guaina-scatoletta Ø 16 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 175 sacchetti |
| ECGX16 | 8032636767653 | Raccordo guaina-scatoletta Ø 16 - sacchetto da 25 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 14 sacchetti |
| ECGX20W02 | 8033954878700 | Raccordo guaina-scatoletta Ø 20 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 125 sacchetti |
| ECGX20 | 8032636767738 | Raccordo guaina-scatoletta Ø 20 - sacchetto da 25 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 sacchetti |
| ECGX25W02 | 8033954878717 | Raccordo guaina-scatoletta Ø 25 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 75 sacchetti |
| ECGX25 | 8032636767813 | Raccordo guaina-scatoletta Ø 25 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 15 sacchetti |
| ECGX32W02 | 8033954877888 | Raccordo guaina-scatoletta Ø 32 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 45 sacchetti |
| ECGX32 | 8032636767899 | Raccordo guaina-scatoletta Ø 32 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 9 sacchetti |

CURVE A 90° IP40



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------------------------|---------------|--|--------|-----|-----------|---------------|
| ECCRS16W05 | 8032793878018 | Curva per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 5 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 200 sacchetti |
| ECCRS16 | 8032636766199 | Curva per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 20 sacchetti |
| ECCRS20W05 | 8032793878025 | Curva per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 5 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 120 sacchetti |
| ECCRS20 | 8032636766205 | Curva per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 12 sacchetti |
| ECCRS25W05 | 8032793878032 | Curva per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 5 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 60 sacchetti |
| ECCRS25 | 8032636766212 | Curva per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 25 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 12 sacchetti |
| ECCRS32W05 | 8033954878373 | Curva per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 5 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 20 sacchetti |
| ECCRS32 | 8032636766229 | Curva per tubo rigido Ø 32 - scatola da 100 pezzi | ◆ | PCS | CARTONE | 1 scatola |

CURVE ISPEZIONABILI A 90° IP40



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|---------------------------|---------------|---|--------|-----|-----------|---------------|
| ECCI16W02 | 8033954878380 | Curva ispezionabile tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 200 sacchetti |
| ECCI16 | 8032636765925 | Curva ispezionabile tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 4 sacchetti |
| ECCI20W02 | 8033954878397 | Curva ispezionabile tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 150 sacchetti |
| ECCI20 | 8032636765932 | Curva ispezionabile tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 3 sacchetti |
| ECCI25W02 | 8033954878403 | Curva ispezionabile tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 100 sacchetti |
| ECCI25 | 8032636765949 | Curva ispezionabile tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 4 sacchetti |
| ECCI32W02 | 8033954878410 | Curva ispezionabile tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 75 sacchetti |
| ECCI32 | 8032636765956 | Curva ispezionabile tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 3 sacchetti |

CURVE A "T" ISPEZIONABILI IP40



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|---------------------------|---------------|---|--------|-----|-----------|---------------|
| ECTI16W02 | 8033954878427 | T ispezionabile tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 150 sacchetti |
| ECTI16 | 8032636769329 | T ispezionabile tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 3 sacchetti |
| ECTI20W02 | 8033954878434 | T ispezionabile tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 100 sacchetti |
| ECTI20 | 8032636769336 | T ispezionabile tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 4 sacchetti |
| ECTI25W02 | 8033954878441 | T ispezionabile tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| ECTI25 | 8032636769343 | T ispezionabile tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 25 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 4 sacchetti |
| ECTI32W02 | 8033954878458 | T ispezionabile tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 2 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| ECTI32 | 8032636769350 | T ispezionabile tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 25 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 4 sacchetti |

ACCESSORI E FISSAGGI PER TUBI RIGIDI, CORRUGATI, GUAINA

MANICOTTI TUBO-TUBO IP40



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------------------------|---------------|---|--------|-----|---------------------------|---------------|
| ECGSU16W05 | 8032793878100 | Manicotto per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 5 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 240 sacchetti |
| ECGSU16 | 8032636767004 | Manicotto per tubo rigido Ø 16 - sacchetto da 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 12 sacchetti |
| ECGSU20W05 | 8032793878117 | Manicotto per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 5 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 160 sacchetti |
| ECGSU20 | 8032636767011 | Manicotto per tubo rigido Ø 20 - sacchetto da 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 8 sacchetti |
| ECGSU25W05 | 8032793878124 | Manicotto per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 5 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 100 sacchetti |
| ECGSU25 | 8032636767028 | Manicotto per tubo rigido Ø 25 - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 sacchetti |
| ECGSU32W05 | 8033954878793 | Manicotto per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 5 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| ECGSU32 | 8032636767035 | Manicotto per tubo rigido Ø 32 - sacchetto da 25 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 sacchetti |

MOLLA PIEGATUBO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|-----|---------------------------|-------------|
| ECAC16 | 8032793871132 | Molla piegatubo per tubo rigido Ø 16 | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1 sacchetto |
| ECAC20 | 8032793871149 | Molla piegatubo per tubo rigido Ø 20 | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1 sacchetto |
| ECAC25 | 8032793871156 | Molla piegatubo per tubo rigido Ø 25 | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1 sacchetto |
| ECAC32 | 8032793871163 | Molla piegatubo per tubo rigido Ø 32 | ◆ | PCS | SACCHETTO | 1 sacchetto |

CLIPS FISSATUBO A SCATTO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|---------------------------|---------------|--|--------|-----|---------------------------|---------------|
| ECCF16W10 | 8033954876447 | Clips fissatubo a scatto Ø 16 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 150 sacchetti |
| ECCF16 | 8032636765802 | Clips fissatubo a scatto Ø 16 - sacchetto da 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 15 sacchetti |
| ECCF20W10 | 8033954876454 | Clips fissatubo a scatto Ø 20 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 100 sacchetti |
| ECCF20 | 8032636765819 | Clips fissatubo a scatto Ø 20 - sacchetto da 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 sacchetti |
| ECCF25W10 | 8032793879909 | Clips fissatubo a scatto Ø 25 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 100 sacchetti |
| ECCF25 | 8032636765826 | Clips fissatubo a scatto Ø 25 - sacchetto da 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 sacchetti |
| ECCF32W10 | 8033954876461 | Clips fissatubo a scatto Ø 32 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 80 sacchetti |
| ECCF32 | 8032636765833 | Clips fissatubo a scatto Ø 32 - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 16 sacchetti |

CLIPS FISSATUBO A SCATTO CON TASSELLO E VITE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|---------------------------|---------------|---|--------|-----|---------------------------|---------------|
| ECCT16W10 | 8033954876485 | Clips fissatubo a scatto + tassello Ø 16 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 100 sacchetti |
| ECCT16 | 8032636766328 | Clips fissatubo a scatto + tassello Ø 16 - sacchetto da 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 sacchetti |
| ECCT20W10 | 8033954876492 | Clips fissatubo a scatto + tassello Ø 20 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 100 sacchetti |
| ECCT20 | 8032636766335 | Clips fissatubo a scatto + tassello Ø 20 - sacchetto da 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 sacchetti |
| ECCT25W10 | 8033954876508 | Clips fissatubo a scatto + tassello Ø 25 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 80 sacchetti |
| ECCT25 | 8032636766342 | Clips fissatubo a scatto + tassello Ø 25 - sacchetto da 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 8 sacchetti |
| ECCT32W10 | 8033954876515 | Clips fissatubo a scatto + tassello Ø 32 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 40 sacchetti |
| ECCT32 | 8032636766359 | Clips fissatubo a scatto + tassello Ø 32 - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 8 sacchetti |

CLIPS FISSATUBO A COLLARE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------------------------|---------------|---|--------|-----|---------------------------|---------------|
| ECCFC16W10 | 8053676570218 | Clips fissatubo a collare Ø 16 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 100 sacchetti |
| ECCFC16 | 8032636765864 | Clips fissatubo a collare Ø 16 - sacchetto da 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 sacchetti |
| ECCFC20W10 | 8053676570966 | Clips fissatubo a collare Ø 20 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 100 sacchetti |
| ECCFC20 | 8032636765871 | Clips fissatubo a collare Ø 20 - sacchetto da 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 sacchetti |
| ECCFC25W10 | 8033576778181 | Clips fissatubo a collare Ø 25 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 80 sacchetti |
| ECCFC25 | 8032636765888 | Clips fissatubo a collare Ø 25 - sacchetto da 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 8 sacchetti |
| ECCFC32W10 | 8033954877895 | Clips fissatubo a collare Ø 32 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| ECCFC32 | 8032636765895 | Clips fissatubo a collare Ø 32 - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 10 sacchetti |

CLIPS FISSATUBO A FASCETTA



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|---------------------------|---------------|---|--------|-----|---------------------------|---------------|
| ECCFF1W10 | 8033954876522 | Clips fissatubo a fascetta Ø 16-32 - sacchetto da 10 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 140 sacchetti |
| ECCFF1 | 8032636765901 | Clips fissatubo a fascetta Ø 16-32 - sacchetto da 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 14 sacchetti |

ACCESSORI E FISSAGGI PER TUBI RIGIDI, CORRUGATI, GUAINA

GRAFFETTE TONDE BIANCHE CON CHIEDO INCORPORATO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------------------------|---------------|---|--------|-----|---------------------------|---------------|
| ECGT4BW50 | 8033576777962 | Graffetta bianca Ø 3-4 mm - sacchetto da 50 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 400 sacchetti |
| ECGT6BW50 | 8033576777788 | Graffetta bianca Ø 5-6 mm - sacchetto da 50 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 240 sacchetti |
| ECGT7BW50 | 8032793872276 | Graffetta bianca Ø 6-7 mm - sacchetto da 50 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 240 sacchetti |
| ECGT8BW50 | 8033576777795 | Graffetta bianca Ø 7-8 mm - sacchetto da 50 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 200 sacchetti |
| ECGT10BW50 | 8033576777801 | Graffetta bianca Ø 9-10 mm - sacchetto da 50 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 120 sacchetti |
| ECGT13BW50 | 8033576777818 | Graffetta bianca Ø 13-14 mm - sacchetto da 50 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 100 sacchetti |
| ECGT16BW50 | 8032793878308 | Graffetta bianca Ø 15-16 mm - sacchetto da 50 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 80 sacchetti |
| ECGT19BW50 | 8032793878315 | Graffetta bianca Ø 19-20 mm - sacchetto da 50 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 60 sacchetti |
| ECGT25BW50 | 8032793878322 | Graffetta bianca Ø 25-26 mm - sacchetto da 50 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 32 sacchetti |

GRAFFETTE TONDE GRIGIE CON CHIEDO INCORPORATO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------------------------|---------------|---|--------|-----|---------------------------|---------------|
| ECGT4GW50 | 8033954870650 | Graffetta grigia Ø 3-4 mm - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 400 sacchetti |
| ECGT6GW50 | 8033954870667 | Graffetta grigia Ø 5-6 mm - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 240 sacchetti |
| ECGT7GW50 | 8032793872283 | Graffetta grigia Ø 6-7 mm - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 240 sacchetti |
| ECGT8GW50 | 8033954870674 | Graffetta grigia Ø 7-8 mm - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 200 sacchetti |
| ECGT10GW50 | 8033954870681 | Graffetta grigia Ø 9-10 mm - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 120 sacchetti |
| ECGT13GW50 | 8033954870698 | Graffetta grigia Ø 13-14 mm - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 100 sacchetti |
| ECGT16GW50 | 8032793878872 | Graffetta grigia Ø 15-16 mm - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 80 sacchetti |
| ECGT19GW50 | 8032793878889 | Graffetta grigia Ø 19-20 mm - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 60 sacchetti |
| ECGT25GW50 | 8032793878896 | Graffetta grigia Ø 25-26 mm - sacchetto da 50 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 32 sacchetti |

PRESSACAVI PASSO PG CON CONTRODADO



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|----------------------------|---------------|--|--------|-----|---------------------------|---------------|
| EC51007W05 | 8033576777863 | Pressacavo passo PG7 - sacchetto da 5 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 240 sacchetti |
| EC51009W05 | 8032793878339 | Pressacavo passo PG9 - sacchetto da 5 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 240 sacchetti |
| EC51011W05 | 8032793878346 | Pressacavo passo PG11 - sacchetto da 5 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 120 sacchetti |
| EC51013W05 | 8032793878353 | Pressacavo passo PG13,5 - sacchetto da 5 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 120 sacchetti |
| EC51016W05 | 8032793878360 | Pressacavo passo PG16 - sacchetto da 5 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 60 sacchetti |
| EC51021W05 | 8033576777870 | Pressacavo passo PG21 - sacchetto da 5 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 60 sacchetti |
| EC51029W05 | 8033576777887 | Pressacavo passo PG29 - sacchetto da 5 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 30 sacchetti |
| EC51036W05 | 8033576777894 | Pressacavo passo PG36 - sacchetto da 5 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 18 sacchetti |
| EC51042W05 | 8033576777900 | Pressacavo passo PG42 - sacchetto da 5 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 12 sacchetti |

MORSETTI UNIPOLARI TRASPARENTI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|--------------------------|---------------|--|--------|-----|-------------------------|-------------|
| EC890010 | 8033576771885 | Morsetto unipolare 1,5 mmq - stecca 10 pezzi - scatola da 10 stecche | ◇ | PCS | CARTONE | 900 stecche |
| EC890011 | 8033576771892 | Morsetto unipolare 2,5 mmq - stecca 10 pezzi - scatola da 10 stecche | ◇ | PCS | CARTONE | 500 stecche |
| EC890012 | 8033576771908 | Morsetto unipolare 4 mmq - stecca 10 pezzi - scatola da 10 stecche | ◇ | PCS | CARTONE | 400 stecche |
| EC890013 | 8033576771915 | Morsetto unipolare 6 mmq - stecca 10 pezzi - scatola da 10 stecche | ◇ | PCS | CARTONE | 250 stecche |
| EC890014 | 8033576771922 | Morsetto unipolare 10 mmq - stecca 10 pezzi - scatola da 10 stecche | ◇ | PCS | CARTONE | 200 stecche |
| EC890015 | 8033576771939 | Morsetto unipolare 16 mmq - stecca 10 pezzi - scatola da 10 stecche | ◇ | PCS | CARTONE | 100 stecche |

POZZETTI CARRABILI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|--------------------------|---------------|---|--------|-----|------------------------|------------|
| ECPOZ.20 | 8032793870920 | Pozzetto carrabile con coperchio dim. 200x200 | ◆ | PCS | PALLET | 1 |
| ECPOZ.30 | 8032793870937 | Pozzetto carrabile con coperchio dim. 300x300 | ◆ | PCS | PALLET | 1 |
| ECPOZ.40 | 8032793870944 | Pozzetto carrabile con coperchio dim. 400x400 | ◆ | PCS | PALLET | 1 |

ACCESSORI E FISSAGGI PER TUBI RIGIDI, CORRUGATI, GUAINE

FASCETTE IN NYLON - INCOLORI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|---------------------------|---------------|--|--------|-----|---------------------------|--------------|
| EC8008024 | 8032636764140 | Fascetta incolore dim. 80x2,4 - sacchetto 100 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8001025 | 8032636763860 | Fascetta incolore dim. 100x2,5 - sacchetto 100 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8001225 | 8032636763891 | Fascetta incolore dim. 120x2,5 - sacchetto 100 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8001625 | 8032636763921 | Fascetta incolore dim. 160x2,5 - sacchetto 100 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8002025 | 8032636763945 | Fascetta incolore dim. 200x2,5 - sacchetto 100 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8001436 | 8032636763907 | Fascetta incolore dim. 140x3,6 - sacchetto 100 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8002036 | 8032636763952 | Fascetta incolore dim. 200x3,6 - sacchetto 100 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8002936 | 8032636764010 | Fascetta incolore dim. 290x3,6 - sacchetto 100 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8001648 | 8032636763938 | Fascetta incolore dim. 160x4,8 - sacchetto 100 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8002048 | 8032636763969 | Fascetta incolore dim. 200x4,8 - sacchetto 100 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8002548 | 8032636763990 | Fascetta incolore dim. 250x4,8 - sacchetto 100 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8002948 | 8032636764027 | Fascetta incolore dim. 290x4,8 - sacchetto 100 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 40 sacchetti |
| EC8003648 | 8032636764058 | Fascetta incolore dim. 360x4,8 - sacchetto 100 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 30 sacchetti |
| EC8004348 | 8032636764072 | Fascetta incolore dim. 430x4,8 - sacchetto 100 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 30 sacchetti |

FASCETTE IN NYLON - NERE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|---------------------------|---------------|--|--------|-----|---------------------------|--------------|
| EC8108024 | 8032636764522 | Fascetta nera dim. 80x2,4 - sacchetto 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8101025 | 8032636764249 | Fascetta nera dim. 100x2,5 - sacchetto 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8101225 | 8032636764270 | Fascetta nera dim. 120x2,5 - sacchetto 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8101625 | 8032636764300 | Fascetta nera dim. 160x2,5 - sacchetto 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8102025 | 8032636764324 | Fascetta nera dim. 200x2,5 - sacchetto 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8101436 | 8032636764287 | Fascetta nera dim. 140x3,6 - sacchetto 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8102036 | 8032636764331 | Fascetta nera dim. 200x3,6 - sacchetto 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8102936 | 8032636764393 | Fascetta nera dim. 290x3,6 - sacchetto 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8101648 | 8032636764317 | Fascetta nera dim. 160x4,8 - sacchetto 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8102048 | 8032636764348 | Fascetta nera dim. 200x4,8 - sacchetto 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8102548 | 8032636764379 | Fascetta nera dim. 250x4,8 - sacchetto 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8102948 | 8032636764409 | Fascetta nera dim. 290x4,8 - sacchetto 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 40 sacchetti |
| EC8103648 | 8032636764430 | Fascetta nera dim. 360x4,8 - sacchetto 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 30 sacchetti |
| EC8104348 | 8032636764454 | Fascetta nera dim. 430x4,8 - sacchetto 100 pezzi | ◆ | PCS | SACCHETTO | 30 sacchetti |

FASCETTE PORTACARTELLINO - INCOLORI



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|---------------------------|---------------|--|--------|-----|---------------------------|--------------|
| EC8701025 | 8032636764645 | Fascetta incolore dim. 100x2,5 - sacchetto 100 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC8702025 | 8032636764652 | Fascetta incolore dim. 200x2,5 - sacchetto 100 pezzi | ◇ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |

BASI BIDIREZIONALI ADESIVE



| ARTICOLO | BARCODE | DESCRIZIONE - STANDARD | COLORE | UM | IMBALLO | CONFEZIONE |
|-------------------------|---------------|--|--------|-----|---------------------------|--------------|
| EC83036 | 8032636764553 | Base autoadesiva 19x19 max 3,6 mm - sacchetto 100 pezzi - incolore | ◇ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC83048 | 8032636764560 | Base autoadesiva 27x27 max 4,8 mm - sacchetto 100 pezzi - incolore | ◇ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC84036 | 8032636764584 | Base autoadesiva 19x19 max 3,6 mm - sacchetto 100 pezzi - nero | ◆ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |
| EC84048 | 8032636764591 | Base autoadesiva 27x27 max 4,8 mm - sacchetto 100 pezzi - nero | ◆ | PCS | SACCHETTO | 50 sacchetti |

ARTICOLI ELIMINATI

| | |
|-------------------|-----------|
| EC37114 | ELIMINATO |
| EC37116 | ELIMINATO |
| EC9707055 | ELIMINATO |
| EC9709065 | ELIMINATO |
| ECGFE12W05 | ELIMINATO |
| ECGFE16W05 | ELIMINATO |
| ECGFE20W05 | ELIMINATO |
| ECGFE25W05 | ELIMINATO |
| ECK33301Z | ELIMINATO |
| ECK33302Z | ELIMINATO |
| ECK33303Z | ELIMINATO |
| ECK33304Z | ELIMINATO |
| ECK33305Z | ELIMINATO |
| ECK33306Z | ELIMINATO |
| ECK33307Z | ELIMINATO |
| ECK33311Z | ELIMINATO |
| ECK33312Z | ELIMINATO |

| | |
|------------------|-----------|
| ECK33313Z | ELIMINATO |
| ECK33314Z | ELIMINATO |
| ECK33315Z | ELIMINATO |
| ECK33316Z | ELIMINATO |
| ECK33317Z | ELIMINATO |
| ECK33401Z | ELIMINATO |
| ECK33403Z | ELIMINATO |
| ECK33405Z | ELIMINATO |
| ECK33406Z | ELIMINATO |
| ECK33407Z | ELIMINATO |
| ECK33410Z | ELIMINATO |
| ECK33411Z | ELIMINATO |
| ECK33413Z | ELIMINATO |
| ECK33415Z | ELIMINATO |
| ECK33416Z | ELIMINATO |
| ECK33417Z | ELIMINATO |
| ECK33420Z | ELIMINATO |

| | |
|-------------------|-----------|
| ECK33421Z | ELIMINATO |
| ECK33422Z | ELIMINATO |
| ECK33501Z | ELIMINATO |
| ECK33502Z | ELIMINATO |
| ECK33503Z | ELIMINATO |
| ECK33504Z | ELIMINATO |
| ECK33505Z | ELIMINATO |
| ECK33511Z | ELIMINATO |
| ECK33512Z | ELIMINATO |
| ECK33514Z | ELIMINATO |
| ECK33515Z | ELIMINATO |
| ECK52041 | ELIMINATO |
| ECTC151605 | ELIMINATO |
| ECTC152005 | ELIMINATO |
| ECTC152505 | ELIMINATO |

1° EDIZIONE

Copyright© 2019 - La riproduzione anche parziale è severamente vietata senza autorizzazione scritta da parte dell'azienda. Elettrocanali S.p.A. si riserva il diritto di apportare ai prodotti tutte le modifiche e le migliorie ritenute necessarie in funzione dell'evoluzione delle normative e dei processi produttivi, di effettuare modifiche nei dati, nelle misure e in ogni informazione riportata sul presente catalogo, che si intendono indicative, senza obbligo di preavviso o sostituzione. Per motivi legati ai processi di stampa, i colori dei prodotti riportati sul presente catalogo possono differire da quelli reali.



ELETTROCANALI S.p.a.

Via Generale Dalla Chiesa, 18
24020 SCANZOROSCIATE (BG) Italia
Tel. +39 035 665077/668264
Fax +39 035 655475/6590705
info@elettrocanali.com

Filiale:

Via Pianodardine 16/B - 83100 AVELLINO (AV) Italia
Tel. +39 0825 624128/9 - Fax +39 0825 622223
info@elettrocanali-av.com

www.elettrocanali.com



ATALANTA B.C. 2018/19

3° SPONSOR DI MAGLIA