

Hitachi Koki

Ipari porszívó

25L RP250YDL 30L RP300YDL

ÚJ!



**Press-Button
Filter Cleaning**
Szűrőtisztítás gombnyomásra

Csatlakoztatható készülék: 2600W

3 Csatlakozó aljzat gépekhez



RP250YDL

2 Akasztó

1 Szűrőtisztító gomb

3 Csatlakozó aljzat



2 Akasztó

1 Szűrőtisztító gomb

RP300YDL



Szűrőtisztító gomb

1 Szűrőtisztító

A PressClean rendszernek köszönhetően egy gombnyomás, és az erős légáram kitisztítja a szennyezett szűrőt.



Tartó

2 Praktikus

A praktikus kialakításnak köszönhetően a gégecső és a kábel a porszívón tárolható, illetve azzal együtt hordozható.

Szívócső

Kábel



Csatlakozó aljzat gépekhez

Szívócső

Gép csatlakoztatás

3 Csatlakozó aljzat gépekhez^{*2}

Lehetővé teszi a porszívást a csatlakoztatott gépnél. Automatikus ki- és bekapcsol, szinkronban a hozzá kapcsolt készülékkel..

Műszaki adatok

	RP 250YDL	RP 300YDL
Osztály ^{*3}	L	
Max. levegőnyomás	21kPa	
Szívóteljesítmény	3.6m ³ /min	
Tartály anyaga	Műanyag	Rozsdamentes acél
Tartály térfogat	Száraz	21L
	Nedves	18L
Szűrőtisztító rendszer	Légfúvósos (manuális)	
Névleges teljesítményfelvétel	1000W	
Csatlakozó	foldelt	
Csatlakoztatható gép (max.)	2600W ^{*1}	
Méret (Sz x Á x M)	374 x 392 x 550 (mm)	391 x 398 x 658 (mm)
Tömeg ^{*4}	7,8 kg	9,2kg

*1: 1400W Auszália esetében.

*2: A csatlakoztatott szerszámgéptől függően külön rendelhető adapterre lehet szükség.

*3: Az osztály meghatározása az európai szabályozás szerint (EN 360335-2-69).

*4: Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint (szívócsóval, csóval és fejfel).

Leszállított tartozékok

Szívócső	Cső (x2)	Kefe szett	Nyak
	RP 250YDL RP 300YDL		
Szívófej	Tartó	Adapter	Körkefe
Csőtartó	PE Porzsák	Porzsák	

Az Ön márkakereskedője:

Hitachi Koki Co., Ltd.

www.hitachi-koki.com